

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-117	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品 調理小物

117

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房道具

調理小物

庖丁・まな板

製菓用品

調理機械

サービス用品

喫茶用品

鉄板焼、軽食、焼用品

厨房作業機器、棚

キッチン・台車

清掃用品

白衣長靴

消耗品



① 防滴型ペン温度計

CT-410WR [B0DB-34]

11-0117-0101 ¥2,980

サイズ:φ47×全長177 センサー針:φ3.5×110

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)

測定範囲:−10〜+220℃ 防水:IP53

最小単位:0.1℃(−10〜+199.9℃)左記以外1℃

測定精度:±1℃(−10〜+120℃)

±2℃(+121〜+180℃)

±3℃(+181〜+220℃)

使用温湿度:0〜+40℃、80%RH以下

(但し結露のないこと)

●水蒸気や埃の立ちこめる場所でも安心してお使いいただけます。

●センサー部と表示部が一体型のため、片手で測定が可能です。



② 防滴型ペン温度計

CT-422WR [B0DB-35]

11-0117-0201 ¥4,980

サイズ:φ47×全長360 センサー針:φ3.5×290

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)

測定範囲:−10〜+220℃ 防水:IP53

最小単位:0.1℃(−10〜+199.9℃)左記以外1℃

測定精度:±1℃(−10〜+120℃)

±2℃(+121〜+180℃)

±3℃(+181〜+220℃)

使用温湿度:0〜+40℃、80%RH以下

(但し結露のないこと)

●センサーの長さは29cmのロングタイプです。



③ 防水ペン型温度計

CT-419WP [B0DB-36]

11-0117-0301 ¥3,000

サイズ:25×全長200 センサー針:φ3.5×120

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)

測定範囲:−50〜+300℃ 防水:IP65

最小単位:0.1℃(−19.9〜+199.9℃)左記以外1℃

測定精度:±1℃(−30〜+150℃)左記以外±2℃

使用温湿度:0〜+50℃、80%RH以下

(但し結露のないこと)

●データホールド機能付き。



④ デジタル温度計 TT-508

(防水タイプ) [B0DB-21]

11-0117-0401 ¥3,000

全長:215 センサー針:φ4.0×120

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(付属)

測定範囲:−50〜+250℃(1目盛0.1℃)

測定精度:±1℃(0〜100℃)

±2℃(その他の範囲)

付属品:耐熱ABS樹脂製ホルダーケース

●丸洗いができる防水タイプ。(IPX7)

●はかった温度を記憶して表示するホールド機能付

●約10分、ボタン操作を行わない場合、自動的に電源が切れるオートオフ機能付



⑤ 防滴型デジタル温度計 CT-421WR [B0DB-37]

11-0117-0501 ¥4,000

サイズ:86×全長175 センサー針:φ5×120

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)

測定範囲:−50〜+300℃ 防水:IP53

最小単位:0.1℃(−19.9〜+199.9℃)左記以外1℃

測定精度:±1℃(−30〜+150℃)左記以外±2℃

使用温湿度:0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)

●データホールド機能付き。



⑥ 防滴型デジタル温度計 CT-414WR [B0DB-38]

11-0117-0602 ¥3,980

サイズ:φ46.5×282 センサー針:φ3.5×245

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)

測定範囲:−10〜+220℃ 防水:IP53

最小単位:0.1℃(−10〜+199.9℃)左記以外1℃

測定精度:±1℃(−10〜+40℃) ±2℃(+41〜+100℃)

±3℃(+101〜+160℃) ±4℃(+161〜+220℃)

使用温湿度:0〜+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)

●MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き。



⑦ ソーラーチェック芯温計 SN-8300 [B0DB-48]

11-0117-0701 ¥4,500

全長:220 センサー針:φ3.8×121

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(付属) 防水性能:IPX5

測定範囲:−50〜+300℃

最小単位:0.1℃(−50〜+199.9℃) 1℃(左記以外)

精度:±1℃(0〜+100℃) ±2℃(−20〜−0.1℃、+100.1〜+150℃)左記以外±3℃

使用温湿度:0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)

●バイブレーションスイッチを搭載しているので、電源は本体を振れば入り、スイッチ部の破損等がありません。

●ソーラーバッテリーと電池バッテリーが照度500Luxの環境を境に自動切替を行い、電池寿命を延ばします。



⑧ 防滴クッキング温度計 O-207SV

(シルバー) [B0DB-53]

11-0117-0801 ¥1,900

サイズ:30×20×H245 センサー針:φ4.0×145

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(付属)

精度:±1℃(0〜+50℃) 左記以外±2℃

測定範囲:−30℃〜+250℃

安全キャップ付 防滴構造(IPX2)

●防滴タイプのクッキング温度計です。

●揚げ物の油の温度や、お肉の火のとおり

具合を確認するときに便利です。

●温度をセットするとその温度になると

アラーム音でお知らせします。



⑨ クッキング温度計 シルバー

O-201SV(シルバー) [B0DB-52]

11-0117-0901 ¥1,500

サイズ:29×20×H210 センサー針:φ4.0×145

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(付属)

精度:±1℃(0〜+50℃) 左記以外±2℃

測定範囲:−30〜+250℃

タイマー機能、安全キャップ付

●揚げ物の油の温度や、お肉の火のとおり

具合の確認に最適です。

●温度をセットするとその温度になると

アラーム音でお知らせします。



⑫ デジタル温度計 AD-5625A

(防水タイプ) [B0DB-60]

11-0117-1201 ¥3,000

全長:187 センサー針:φ2.8×120

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(CR2032型リチウム電池)×1個(付属)

測定範囲:−40〜260℃

測定精度:±1℃(−9.9〜59.9℃)

±2℃(−19.9〜−10.0℃、60〜99.9℃)

±3℃(−29.9〜−20℃、100.0〜199.9℃)

±4.0℃(−40.0〜−30.0℃、200.0〜260.0℃)

最小単位:0.1℃

付属品:電池(モニタ用)、シースホルダー、取扱説明書

●防水仕様(IPX7)で簡単な水洗いができて衛生的。

●プローブ先端φ2.2mmの極細温度センサーを使用、応答性が速い。



⑪ デジタル 料理用スティック

温度計 TT-533 [B0DB-19]

11-0117-1101 ¥1,500

11-0117-1102 ¥1,500

サイズ:36×16×H216 センサー針:φ4×117

温度検知センサー:サーミスタ

電源:ボタン電池(LR-44)×1個(付属)

表示範囲:−50〜240℃

最小目盛:0.1℃(精度:±1℃(0〜+100℃)

それ以外±2℃)

●安心の防滴仕様

●はかった温度が見やすいホールド機能付き

※上記の価格には消費税は含まれておりません。