

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-119	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品 調理小物

119

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

温度計



① 防水型 食品用温度計 SK-250WPII-N (標準センサー-SWPII-01M付) [B0DB-01]

11-0119-0101 ¥21,800
 サイズ:71×36×H170 測定範囲:-40~+250℃
 温度検知センサー:サーミスタ 電源:単4乾電池×2個(付属)
 最小単位:0.1℃(-9.9~199.9℃) 1℃(左記以外)
 本体精度:-9.9℃~199.9℃(±0.1℃+digit)
 その他(±1℃+1digit)
 センサー精度:±0.3℃(センサーの種類により異なる)
 付属品:収納ビニールケース×1
 試験成績書×1、ハンドストラップ×1
 ●本体、プローブ部共JIS保護等級6に準じた防水構造です。
 ●測定値のホールドができます。
 ●最高/最低温度が測定できます。
 ●オートパワーオフ設定機能付



⑭ 防水デジタル温度計 CT-5200WP (センサー別売) [B0DB-56]

11-0119-1401 ¥17,500
 サイズ:70×40.5×H180
 測定範囲:-199.9~+1,370℃
 最小単位:0.1℃(-199.9~+199.9℃) 左記以外 1℃
 電源:単4乾電池×4個(別売)
 ●防水機能付。
 ●最大値/最小値/平均値表示機能。
 ※センサーは専用センサー(KS-300WP)をお使い下さい。



⑮ メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260 (標準センサー-SK-S100K付) [B0DB-58]

11-0119-1701 ¥31,000
 サイズ:66×25×H175
 温度検知センサー:熱電対
 電源:単4乾電池×4(付属)または
 ACアダプタMC-AD06150-1(別売)
 測定範囲:-30~+1250℃(オプションセンサー交換必要)
 標準センサー:-100~+300℃ φ2.3×150
 コードの長さ:1.1m
 最小単位:0.1℃ 本体精度:±0.2℃
 センサー精度:±(0.1%rdg+0.2℃)(0~150℃)
 ±(0.2%rdg+0.4℃)(上記以外)
 付属品:ソフトケース、取扱説明書
 ●オプションのプリンタでプリントアウトできるプリンタ出力付
 ●メモリ機能付
 ●上限/下限温度アラームで温度管理ができます。

防水型 食品用温度計SK-250WPII-N用センサー

② 食品用標準センサー(防水) SWPII-01M [B0DB-02]

11-0119-0201 ¥8,000
 センサー針寸法:φ3×100
 温度検知センサー:サーミスタ
 コード長さ:1m
 測定範囲:-40~+250℃

③ 食品用標準高温センサー(防水) SWPII-02M [B0DB-03]

11-0119-0301 ¥8,000
 センサー針寸法:φ3×100
 温度検知センサー:サーミスタ
 コード長さ:1m
 測定範囲:-15~+250℃
 (0℃精度向上品)

④ 食品用中心温度測定用センサー(防水) SWPII-06M [B0DB-04]


11-0119-0401 ¥11,000
 センサー針寸法:
 φ2(先端)×45+φ3(根元)×55
 温度検知センサー:サーミスタ
 コード長さ:1m
 測定範囲:-40~+250℃

⑤ 食品用中心温度測定用センサー(防水) SWPII-04M [B0DB-05]

11-0119-0501 ¥10,000
 センサー針寸法:φ2×150
 温度検知センサー:サーミスタ
 コード長さ:1m
 測定範囲:-15~+250℃

⑥ 揚げ油測定用センサー(防水) SWPII-05M [B0DB-06]

11-0119-0601 ¥12,000
 センサー針寸法:φ3×400
 温度検知センサー:サーミスタ
 コード長さ:1m
 測定範囲:-15~+250℃



⑮ 防水温度計用センサー KS-300WP [B0DB-57]

11-0119-1501 ¥8,500
 サイズ:φ3.2×150(センサー部)
 温度検知センサー:熱電対
 コード長さ:約1m
 測定範囲:-40~+300℃
 ●液体温度・中心温度用
 ※CT-5200WP専用



プローブキャップを持ち手として使えます。

⑮ デジタル温度計 (防水タイプ) [B0DB-59]

サイズ
 CT-300WP 36×16×H217 11-0119-1601 ¥3,000
 CT-310WP 36×16×H382 11-0119-1602 ¥4,500
 センサー部:φ4.0×111(CT-300WP)
 φ4.0×274(CT-310WP)
 温度検知センサー:サーミスタ
 電源:LR44タイプ電池×1個(付属)
 測定範囲:-40~+250℃
 測定精度:±1℃(-10.0~+100℃)
 ±2℃(-30~+10.1℃、+100.1~+200℃)
 ±4℃(-40~+30.1℃、+200.1~+250℃)
 最小単位:0.1℃
 ●水回りで使用できて、汚れても丸洗いできる
 IPX7防水準拠。
 ●ワイドな測定温度範囲で、冷凍食品から揚げ物まで様々な測定物に使用可能。
 ●プローブの先端が細いので応答速度が速く、温度変化を素早く表示します。

NEW

⑪ 食品用デジタル温度計 testo926 [B0DB-09]

11-0119-1101 ¥23,000
 サイズ:64×40×H182 動作温度:-20~+50℃
 電源:9V角型乾電池×1個(付属)
 ●-50~+350℃の中低温の計測範囲(センサー別)
 ※センサーは専用センサーをご利用ください。(別売)
 ※防水型として利用時は⑬プロテクター(別売)を着用してください。

⑫ testo926用 温度センサー (芯温プローブ) [B0DB-61]

11-0119-1801 ¥29,000
 サイズ:150mm×φ1.4mm 測定範囲:-40~+250℃
 精度±0.2℃(-20~+70℃/他Class1) 応答速度:2秒
 ケーブル:1.2m

⑬ testo926用プロテクター No0516.0220 [B0DB-11]

11-0119-1301 ¥5,700
 サイズ:71×47×H189
 ●プロテクター使用により、水・油・塵などから本体を守ります。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。