

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-120	株式会社クイックパック	0564-59-3525

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

調理小物

厨房用品

120

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ

- センサ先端部が細く高速応答ですので、作業効率がアップします。
- 耐油性ケーブルを使用しておりますので油が付着しても平気です。
- 安心防水構造ですので、本体に水がかかってもOK、丸洗いできます。



① TP-100MR
(標準センサータイプ)

[B0DB-25] **K** **抗菌**
11-0120-0101 ¥19,800
● リーズナブルな標準モデル
● センサー部はオールステンレスで衛生的



② TP-100MRSG
(耐熱センサータイプ)

[B0DB-26] **K** **抗菌**
11-0120-0201 ¥23,800
● センサーケーブルは耐熱温度200℃で厨房内でも安心



③ TP-100MR919
(食品用高速応答センサータイプ)

[B0DB-27] **K** **抗菌**
11-0120-0301 ¥26,800
● 応答時間短縮(約4〜5秒)
● 食材の穴が目立たない極細センサー

■①②③仕様

本体部(TP-100MR, TP-100MRSG, TP-100MR919)	サイズ
測定範囲	54×40×H172(本体・抗菌樹脂)
最小単位	−56〜306℃(センサーにより異なります)
精度	0.1℃(−10〜+200℃)/1℃(その他の範囲)
作動温度	±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
サンプリング	−10℃+60℃
防水性	約1秒
電源	JIS C0920-2003保護等級6
付属品	単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、又は充電式乾電池DC1.2V×2
表示機能	単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、ネックストラップ
	HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。

センサー部(ステンレス製)	①TP-100MR	②TP-100MRSG	③TP-100MR919
測定範囲	−50〜+280℃	−10〜+200℃	
検知部形状	先端φ2 根元φ3×110	先端φ1.3 根元φ2×100	
コード長さ	約1m		
温度検知	サーミスタ		



④ デジタル温度計 CT-1310D [B0DC-32] **G**

11-0120-0401 ¥11,000
サイズ:71×36×H148
電源:9V角型乾電池(006P等)×1個(別売)
測定範囲:−50〜+1,300℃
最小単位:0.1℃(−50〜+199.9℃)左記以外1℃
測定精度:±(0.3%rdg+1℃)/−50〜1,000℃
±(0.5%rdg+1℃)/1,000〜1,300℃
使用温度:0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
● 表示を固定するデータホールド機能付
※ センサーは⑥、⑦の専用センサーをご使用下さい。(別売)



⑤ 放射温度計 IR-302 [B0DA-13] **G**

11-0120-0501 ¥18,900
サイズ:49×84×H190
電源:単4乾電池×2個(別売)
測定範囲:放射温度:−60〜+760℃ 熱電対:−64〜+1,400℃
最小単位:0.1℃(−9.9〜+199.9℃)、左記以外1℃
放射温度測定精度:±2%rdgまたは±3℃のどちらか大きい方
中心温度測定精度:±1%rdgまたは±1℃のどちらか大きい方
放射率設定:放射温度/0.1〜1.0の範囲で0.01ずつ可変
測定エリア:11cmでφ1cm
使用温度:0〜+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
● 最大/最小値/平均値表示機能。
● HI/LOアラーム機能。 ● レーザーマーカー照準装備。
● バックライト・オートパワーオフ機能付。
※ センサーは⑥、⑦の専用センサーをご使用下さい。(別売)

⑥ デジタル温度計 CT用センサー

LK-300 [B0DB-46] **L**
11-0120-0601 ¥6,900
センサー針寸法:φ3.2×150
温度検知センサー:熱電対
リード長さ:約1m
測定範囲:−40〜+300℃

⑦ デジタル温度計 CT用センサー

LK-300S [B0DB-42] **L**
11-0120-0701 ¥8,000
センサー針寸法:φ3×150
温度検知センサー:熱電対
リード長さ:約1m
測定範囲:−40〜+300℃

速い応答性

熱電対温度センサー使用、
応答時間約10秒(90%)



⑧ 熱電対温度計

AD-5605C [B0DB-12] **K**

11-0120-0801 ¥7,500
サイズ:42×21×H93(センサー部含まず)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
温度センサー:Tタイプ熱電対センサー(接地型)
測定範囲:−50〜+350℃
測定精度:±0.8%rdgまたは0.8℃のいずれか大きい方の値
最小単位:0.1℃(−50.0〜+199.9℃)、その他は1℃
温度表示間隔:約1秒 防水機能:IP65相当
温度測定部(プローブ):φ3×L108mm
ケーブル長:約600mm 重量:約73g(電池含む)
● セパレートセンサーで、離れた場所の温度測定に便利
● オートパワーオフ機能つき(解除可能)

デジタル温度計について

センサー(プローブ)、動作原理、測定対象、測定方法、温度範囲、測定場所等によって最も適切なものを選定して下さい。

	センサー	動作原理・特徴	温度範囲
接触型	サーミスタ	温度による電気抵抗の変化を検出 応答が速い、回路が簡単 小型、軽量化が可能	−30℃位〜300℃位まで
	熱電対	サーミスタに比べ、反応が速い 熱電対による熱起電力を測定 工業用温度計として最も広く普及 熱電対の種類(温度範囲)によって、多種類ある	−200℃位〜2,000℃位まで
非接触型	放射温度計(小型)	被測定物体からの放射エネルギーを測定する 非接触のため、安全かつ衛生的 応答速度が速い 測定距離によって精度が変わる	−30℃位〜500℃位まで

※ 上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房道具

調理小物

包丁・まな板

製菓用品

調理機械

サービス用品

喫茶用品

鉄板・焼肉

棚・厨房作業機器

キッチン・フック

清掃用品

白衣・長靴

消耗品