

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-132	株式会社クイックパック	0564-59-3525


調理小物

厨房用品

132

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

Mシリーズ



① 手持屈折計 MASTER-M [BKSK-03] T

11-0132-0101 ¥12,500


サイズ:32×34×全長203 重量:160g
測定範囲:Brix0.0~33.0%
最小目盛:Brix0.2%
測定精度:温度補正無し
用途:果汁、清涼飲料、炭酸飲料、缶詰シロップ、スープなどに。



② 手持屈折計 MASTER-PM [BKSK-05] T

11-0132-0201 ¥12,500

サイズ:32×34×全長203 重量:100g
測定範囲:Brix0.0~33.0%
最小目盛:Brix0.2%
測定精度:温度補正無し
用途:スープ・だし汁・煮汁・ピクルス液など幅広く活用できます。
●塩分や酸に強い樹脂材質採用モデルです。腐食の心配がないので衛生的です。



③ 手持屈折計 MASTER-2M [BKSK-27] T

11-0132-0301 ¥12,500

サイズ:32×34×全長203 重量:155g
測定範囲:Brix28.0~62.0%
最小目盛:0.2%
測定精度:温度補正なし
用途:濃縮果汁、醬油、ソース、たれ、佃煮、低糖ジャムなどに最適です。



④ 手持屈折計 MASTER-3M [BKSK-28] T

11-0132-0401 ¥12,500

サイズ:32×34×全長168 重量:130g
測定範囲:Brix58.0~90.0%
最小目盛:0.2%
測定精度:温度補正なし
用途:はちみつ、水飴、ジャム、餡、油脂、コンデンスミルクなどに最適です。



⑤ 手持屈折計 MASTER-4M [BKSK-29] T

11-0132-0501 ¥12,500

サイズ:32×34×全長168 重量:130g
測定範囲:Brix45.0~82.0%
最小目盛:0.2%
測定精度:温度補正なし
用途:はちみつ、水飴、ジャム、餡、油脂、コンデンスミルクなどに最適です。



⑥ 手持屈折計 MASTER-53M [BKSK-07] T

11-0132-0601 ¥12,500


サイズ:32×34×全長168 重量:120g
測定範囲:Brix0.0~53.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:温度補正無し
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに対応可能。混濁しているサンプルも他機種に比べ有利です。



⑦ めんつゆ濃度屈折計 MASTER-めんつゆα [BKSK-13] G

11-0132-0701 ¥20,000

サイズ:32×34×全長168 重量:90g
測定範囲:汁濃度0.0~56.0%
食塩水濃度0.0~28.0%
最小目盛:汁濃度1.0% 食塩水濃度1.0%
測定精度:汁濃度±1.0% 食塩水濃度±1.0% (10~40℃)自動温度補正
用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。
●自動温度補正・防水機能付




⑧ ラーメンスープ濃度屈折計 MASTER-ラーメンα [BKSK-14] T

11-0132-0801 ¥20,000

サイズ:32×34×全長203 重量:100g
測定範囲:スープ濃度0.0~33.0%かんすいボーメ度0.0~10.0
最小目盛:スープ濃度0.2%かんすいボーメ度0.5
測定精度:スープ濃度±0.2%かんすいボーメ度±0.5 (10~30℃)自動温度補正
●麺の製造時に必要な「かんすい」の濃度管理ができるボーメ度の目盛もついています。
●自動温度補正機能・防水機能付

耐熱強化タイプ



⑨ 食塩水濃度屈折計 MASTER-S28H [BKSK-30] T

11-0132-0901 ¥12,500


サイズ:32×34×全長203 重量:105g
測定範囲:食塩水濃度0.0~28.0g/100g
最小目盛:0.2g/100g
測定精度:温度補正なし
用途:漬物仕込みの食塩水濃度の調整、海産物洗浄用、立て塩漬け用の食塩水の濃度測定に最適です。
※自動温度補正・防水機能無し



⑩ 手持屈折計 MASTER-50H [BKSK-10] T

11-0132-1001 ¥25,000


サイズ:32×34×全長168 重量:120g
測定範囲:Brix0.0~50.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5%自動温度補正
用途:たれ、佃煮、煮汁などの測定に。
●煮詰めながら製造しているサンプルを高温(100℃以下)のまま測定できます。
●自動温度補正・防水機能付、耐熱タイプ



⑪ 手持屈折計 MASTER-80H [BKSK-11] T

11-0132-1101 ¥25,000

サイズ:32×34×全長168 重量:120g
測定範囲:Brix30.0~80.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5%自動温度補正
用途:ジャム、餡などの測定に。
●煮詰めながら製造しているサンプルを高温(100℃以下)のまま測定できます。
●自動温度補正・防水機能付、耐熱タイプ



⑫ 手持屈折計 MASTER-93H [BKSK-12] T

11-0132-1201 ¥25,000

サイズ:32×34×全長168 重量:120g
測定範囲:Brix45.0~93.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5%自動温度補正
用途:ジャム、餡、佃煮など高濃度サンプルを高濃度(100℃以下)で測定したい場合に適しています。
●ジャムなどに含まれている酸による腐食を抑えるために強化プリズムを採用しています。
●自動温度補正・防水機能付、耐熱タイプ

ATAGO®
測定から洗浄まで液に触れず片手操作



測定から洗浄までサンプルに触れない操作サイクル

⑬ デジタル吸引式濃度計 QR-Brix [BNUK-10] T
11-0132-1301 ¥55,000
サイズ:70×40×210(ノズル含まず) ノズル最大長さ:130 測定範囲:Brix0.0~55.0%
温度5~40℃ 最小目盛:Brix0.1% 温度0.1℃ 測定精度:Brix±0.2%
(シロ糖溶液にて) 温度±1℃ 温度補正:5~40℃ 防水構造:IP64
電源:9V乾電池(006P)×1個 重量:300g 測定時間:3秒 サンプル量2mL以上
用途:ソフトドリンクの糖度測定、食塩水、調味料、漬け込み液やスープの濃度測定
●ノズルからサンプルを吸引して測定します。●サンプルに触れたくない場合や、容器の中心部の濃度や揮発性サンプルを測定したい場合に便利です。



⑭ 液浸濃度計 PAN-1 [BNUK-09] N

11-0132-1401 ¥80,000

サイズ:80×72×H300 測定範囲:Brix0.0~42.0%
温度10.0~99.9℃ 最小目盛:Brix0.1%
温度0.1℃ 測定精度:Brix±0.2% 温度±0.5℃
温度補正:10~95℃ 防水構造:測定部/IP67、表示部/IP65 電源:単1乾電池×1個(付属)
重量:610g
用途:各種食品の濃度管理
●鍋やタンクの外にひっかけるだけで設置できます。
●食品(液体)の濃度を常時管理できます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房道具

調理小物

包丁・まな板

製菓用品

調理機械

サービス用品

喫茶用品

鉄板・焼肉用品

棚・厨房作業機器

台車・キッチンコンロ

清掃用品

白衣・長靴

消耗品