

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-279	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品 調理機械

279




KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

石焼きピビンパ専用コンロ

財日本ガス機器
検査協会認証商品



石焼きピビンパ



⑩ ビビンバガッツ2 [EBBK-13]

	LP	13A
SPK-572	11-0279-1001	11-0279-1002
SPK-572T	11-0279-1003	11-0279-1004

●PSマーク適合品
●SPK-572Tは立消え安全装置付。

⑪ ビビンバガッツ4 [EBBK-14]

	LP	13A
SPK-574	11-0279-1101	11-0279-1102
SPK-574T	11-0279-1103	11-0279-1104

●SPK-574Tは立消え安全装置付。

⑫ ビビンバガッツ6 [EBBK-15]

	LP	13A
SPK-576	11-0279-1201	11-0279-1202
SPK-576T	11-0279-1203	11-0279-1204

●SPK-576Tは立消え安全装置付。

仕様

■仕様		SPK-572	SPK-572T	SPK-574	SPK-574T	SPK-576	SPK-576T
サイズ(mm)		220×600×H206		440×600×H206		660×600×H206	
ガス消費量	LP	7.40kW		14.80kW		22.20kW	
	13A	8.14kW		16.28kW		24.42kW	
ガス接続口	LP	9.5mmゴム管用自在ホースエンド		ネジ接続R1/2(オネジ)		ネジ接続R1/2(オネジ)	
	13A			13mmゴム管用自在ホースエンド		13mmゴム管用自在ホースエンド	
点火方式		圧電点火方式		圧電点火方式		圧電点火方式	
安全装置		—	立消安全装置付	—	立消安全装置付	—	立消安全装置付



④ ビビンパコンロ 強火道楽

KBB8-2B [EBBK-10]

	LP	13A
	11-0279-0401	11-0279-0402

型 式	サイズ	ガス消費量	ガス接続口	重量
KBB8-2B	230×570×H179	6.51kW	LP 9.5mm	11kg
KBB8-4B	460×570×H179	13.02kW	13A 13mm	19kg
KBB8-6B	690×570×H179	19.63kW		27.5kg

⑤ ビビンパコンロ 強火道楽

KBB8-4B [EBBK-11]

	LP	13A
	11-0279-0501	11-0279-0502

型 式	サイズ	ガス消費量	ガス接続口	重量
KBB8-4B	460×570×H179	13.02kW	LP 9.5mm	11kg
KBB8-6B	690×570×H179	19.63kW	13A 13mm	19kg
				27.5kg

⑥ ビビンパコンロ 強火道楽

KBB8-6B [EBBK-12]

	LP	13A
	11-0279-0601	11-0279-0602

●本格的な石焼きピビンパが4〜5分、スピード調理!
●火力三段切替
●連続スパーク点火
●オールステンのパネルで目詰まりしにくく、水洗いもできます!



⑦ ビビンバガッツだんだん2口 [EBBK-07]

	LP	13A
SPK-562DAN	11-0279-0701	11-0279-0702
SPK-562TDAN	11-0279-0703	11-0279-0704

●SPK-562TDANは立消え安全装置付です。

⑧ ビビンバガッツだんだん4口 [EBBK-08]

	LP	13A
SPK-564DAN	11-0279-0801	11-0279-0802
SPK-564TDAN	11-0279-0803	11-0279-0804

●SPK-564TDANは立消え安全装置付です。

⑨ ビビンバガッツだんだん6口 [EBBK-09]

	LP	13A
SPK-566DAN	11-0279-0901	11-0279-0902
SPK-566TDAN	11-0279-0903	11-0279-0904

●SPK-566TDANは立消え安全装置付です。

		SPK-562DAN	SPK-562TDAN	SPK-564DAN	SPK-564TDAN	SPK-566DAN	SPK-566TDAN
サイズ(mm)		220×600×H276		440×600×H276		660×600×H276	
ガス消費量	LP	7.40kW		14.80kW		22.20kW	
	13A	8.14kW		16.28kW		24.42kW	
点火方式		圧電点火		圧電点火		圧電点火	
火力調整		3段切替コック		3段切替コック		3段切替コック	
接続	LP	F9.5mmガス用ゴム管		R1/2金属フレキシブルホース		R1/2金属フレキシブルホース	
	13A			F13mmガス用ゴム管		F13mmガス用ゴム管	
安全装置		— 立消安全装置 (サーモカップル式)		— 立消安全装置 (サーモカップル式)		— 立消安全装置 (サーモカップル式)	
鍋寸法		石鍋φ18～φ21		石鍋φ18～φ21		石鍋φ18～φ21	
重量		11kg		22kg		33kg	

※上記の価格には消費税は含まれておりません。