

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-332	株式会社クイックパック	0564-59-3525

サービス用品

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

332



⑩ウォータークーラー NWF-12T2 (12L冷水専用) [FWTC-17] U

11-0332-1001 ¥78,000
サイズ:252×376×H601
●注水口やカセット式貯水タンクは、取り外せてお手入れ簡単!
●中身が見える透明タンク。
●片手で簡単に給水できるワンタッチ式レバー。



⑪ウォータークーラー NWF-18T2 (18L冷水専用) [FWTC-18] U

11-0332-1101 ¥88,000
サイズ:252×376×H681
●注水口やカセット式貯水タンクは、取り外せてお手入れ簡単!
●中身が見える透明タンク。
●片手で簡単に給水できるワンタッチ式レバー。



⑫ウォータークーラー NWF-W12B2 (12L冷温水兼用) [FWTC-19] U

11-0332-1201 ¥100,000
サイズ:300×460×H560
●用途に合わせて冷水・温水に各3段階切替可能。
●貯水量が一目でわかる水位表示計。
●回転式茶こし受け付き。



⑬ウォータークーラー NWF-W18B2 (18L冷温水兼用) [FWTC-20] U

11-0332-1301 ¥108,000
サイズ:300×460×H610
●用途に合わせて冷水・温水に各3段階切替可能。
●貯水量が一目でわかる水位表示計。
●回転式茶こし受け付き。

機種名	NWF-12T2	NWF-18T2	NWF-W12B2	NWF-W18B2
電源	単相100V 50/60Hz (コード長:約2m)			
消費電力	(冷水)	167/185W		151/155W
	(温水)	—	—	600W
質量	約18Kg			
タンク容量	温水・冷却タンク	9L	15L	3L
	貯水タンク	—	—	9L
温度調節	(冷水)	低5℃/中8℃/高12℃		低5℃/中8℃/高12℃
	(温水)	—	—	低75℃/中85℃/高90℃
一般仕様	温度調節方法	マイコン制御(3段階)		
	注水方法	ワンタッチ式レバー		
排水タンク	0.7L			ピアノタッチ式レバー 1.2L



⑭日立 ウォータークーラー RW-189BH [FWTC-23] L

11-0332-1401 ¥118,000
●冷水供給能力:約7/8ℓ/h(50/60Hz)
●押しボタンの抗菌化により衛生面への配慮が高まりました。



⑮日立 ウォータークーラー RW-129BH [FWTC-24] L

11-0332-1501 ¥108,000
●冷水供給能力:約7/8ℓ/h(50/60Hz)
●押しボタンの抗菌化により衛生面への配慮が高まりました。



⑯日立 ウォータークーラー RW-189B [FWTC-25] L

11-0332-1601 ¥103,000
●冷水供給能力:約7/8ℓ/h(50/60Hz)
●取水レバーの抗菌化により衛生面への配慮が高まりました。



⑰日立 ウォータークーラー RW-1210B [FWTC-26] L

11-0332-1701 ¥96,000
●冷水供給能力:約7/8ℓ/h(50/60Hz)
●取水レバーの抗菌化により衛生面への配慮が高まりました。



⑱日立 ウォータークーラー RW-144P [FWTC-27] L

11-0332-1801 ¥93,000
●冷水供給能力:約10/11ℓ/h(50/60Hz)
●操作パネルの抗菌化により衛生面への配慮が高まりました。

■ウォータークーラー仕様

型 式	冷・温水兼用 貯水式		冷水専用 貯水式		冷水専用 水道直結式
	RW-189BH	RW-129BH	RW-189B	RW-1210B	RW-144P
サイズ (mm)	300 × 505 × H600	300 × 505 × H540	300 × 505 × H600	300 × 505 × H540	300 × 445 × H540 ※1
電 源	単相 100V 50/60Hz (コード長:約1.9m)				
消費電力 (50/60Hz)	冷水:176/190W	温水(ヒーター):650W	176/190W		176/190W
運転電流 (50/60Hz)	冷水:2.8/2.6A	温水:6.5A	2.8/2.6A		3.0/2.7A
タンク容量	ステンレス製 18ℓ	ステンレス製 12ℓ	ステンレス製 18ℓ	ステンレス製 12ℓ	ステンレス製 2ℓ
冷水供給能力 (50/60Hz)	約 7/8ℓ/h ※2				約 10/11ℓ/h ※3
使用可能人員 (50/60Hz)	約 55/65 人 /h ※4				約 80/90 人 /h ※4
冷・温水温度	約 5℃・約 10℃・約 15℃ (冷水)		約 5℃		約 6℃ (固定式・タンク内)
	約 90℃・約 85℃・約 75℃ (温水)				
配管 口径	給水口	貯水式			水道直結式 オネジ G 1/2B(13mm)
	排水口	排水受(1ℓ)または排水ホース(排水ホースは別売)			
取 水	押しボタン式		ワンタッチレバー式		1.4ℓ
重量 (kg)	20.5	20	19.5	19	17
付属品	茶こし受け				

※1 水入口・抜口含む465mm。 ※2 周囲温度30℃、水入口温度30℃、水出口温度10℃の場合。

※3 周囲温度30℃、水入口温度25℃、水出口温度10℃の場合。 ※4 1人あたり1時間に125ml飲むとして計算。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房道具

調理小物

包丁・まな板

製菓用品

調理機械

サービス用品

喫茶用品

軽食・鉄板焼用品

厨房作業機器

キッチン・コン

清掃用品

白衣・長靴

消耗品