

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-333	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

サービス用品

333

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

ティーディスペンサー（パウダー茶タイプ）

パウダー原料なので、何杯いれても均一の濃さで味で出。温かいお茶、冷たいお茶どちらも手軽に楽しめます。また、お湯や冷水も注出することができます。




[設定パネル]

- ①注出量調節
90~250ml (10ml刻み)
- ②パウダー原料量調節
20段階可変式
- ③タンク内湯温調節
65℃~94℃ (1℃刻み)
※注出温度ではありません。
- ④週間タイマー
曜日ごとにON・OFF時間を設定可能
- ⑤手動洗浄
パウダー飲料注出回路にお湯を適量、洗浄します。冷水注出回路の水を自動入れ替えます。
- ⑥冷水運転
冷水機を運転・停止させます。

●均一な濃度のお茶を注出できる マグネットローター攪拌方式を採用

一杯ごとにお茶を作るため、常に一定の濃度とフレッシュさが楽しめます。またお湯を攪拌しながらパウダー原料を放出するので溶け残りも少なく、おいしく仕上がります。



お湯を攪拌しながら放出 均一の濃さのお茶を注出

●衛生的に冷水を注出できる 瞬間冷却式冷水システムを採用

冷水タンク内の飲料水パイプに水を通し、瞬間的に冷却するので衛生的です。週間タイマーによって電源が入るときに飲料水パイプ内に一定時間の水を通し、溜まっていた水を自動的に入れ替えます。



HOT/COLD パウダー茶 3種

水道直結式
排水直結式

① PTE-100H3WA-C-BK
(ブラック) [FTSV-01] 納 直
11-0333-0101 ¥716,000

カセット給水式 カセット排水式

② PTE-100H3WA-T-BK
(ブラック) [FTSV-02] 納 直
11-0333-0201 ¥807,000

HOT/COLD パウダー茶 2種

水道直結式
排水直結式

③ PTE-100H2WA-C-BK
(ブラック) [FTSV-03] 納 直
11-0333-0301 ¥651,000

カセット給水式 カセット排水式

④ PTE-100H2WA-T-BK
(ブラック) [FTSV-04] 納 直
11-0333-0401 ¥742,000

●使用環境に合わせて、給排水方式が選択可能

給水も排水もとれる場合 給水も排水もとれない場合
給水は水道直結式、排水は排水直結式となります。床置形の場合、キャビネットは収納としてご利用いただけます。



収納キャビネット



カセット給水キャビネット

●2種類（パウダー茶、コーヒー等）のメニューを注出可能

パウダー茶3種類 お湯 冷水



●3種類（パウダー茶、コーヒー、スूप等）のメニューを注出可能

パウダー茶3種類 お湯 冷水



形 名	PTE-100H3WA-C-BK/BR	PTE-100H3WA-T-BK/BR	PTE-100H2WA-C-BK/BR	PTE-100H2WA-T-BK/BR
電 源	単相100V50/60Hz 容量1.20kVA (12.0A)	単相100V50/60Hz 容量1.31kVA (13.1A)	単相100V50/60Hz 容量1.20kVA (12.0A)	単相100V50/60Hz 容量1.31kVA (13.1A)
消 費 電 力	1035/1075W		1035/1075W	
外 形 寸 法	450×527×高さ1465mm		450×527×高さ1465mm	
給 水 方 式	水道直結式	カセット給水式	水道直結式	カセット給水式
排 水 方 式	排水直結式	カセット排水式	排水直結式	カセット排水式
連続注出能力	約100杯 (周回温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90ml/杯、4杯/分注出)		約100杯 (周回温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90ml/杯、4杯/分注出)	
沸き上がり時間	約55分 (周回温度30℃、水温25℃→90℃)		約55分 (周回温度30℃、水温25℃→90℃)	
タンク容量	総貯水量7ℓ (有効水量3.8ℓ+保安水量3.2ℓ)		総貯水量7ℓ (有効水量3.8ℓ+保安水量3.2ℓ)	
キャニスター容量	パウダー茶収納量 約1000ml×3個		パウダー茶収納量 約1000ml×2個	
定 量 調 節	温茶・冷茶:90~250ml (10ml単位で可変)、お湯・冷水:連続注出		温茶・冷茶:90~250ml (10ml単位で可変)、お湯・冷水:連続注出	
濃 度 調 節	20段階可変式		20段階可変式	
タンク内湯温調節	65~94℃で湯温設定可 (標準設定90℃) 湯温表示機能付		65~94℃で湯温設定可 (標準設定90℃) 湯温表示機能付	
連続注出能力	約100杯 (周回温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100ml/杯、3杯/分注出)		約100杯 (周回温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100ml/杯、3杯/分注出)	
冷 却 時 間	約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz (周回温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)		約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz (周回温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)	
給 水	水道直結式 (給水口G1/2オネジ)	カセット給水式 (給水タンク10ℓ×2個)	水道直結式 (給水口G1/2オネジ)	カセット給水式 (給水タンク10ℓ×2個)
排 水	直接排水式 (呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)	ドレンタンク排水:10ℓ×1個	直接排水式 (呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)	ドレンタンク排水:10ℓ×1個
タ イ マ ー	週間タイマー		週間タイマー	
重 量	59kg		62kg	
使 用 条 件	屋内設置 周回温度5~35℃ 電圧変動90~110V以内 給水圧0.05~0.78MPa		屋内設置 周回温度5~35℃ 電圧変動90~110V以内 給水圧0.05~0.78MPa	

※タンク内湯温調節で設定された湯温は、注出温度ではありません。お茶、お湯を連続して注出すると、タンク内の湯温が下がり注出温度も下がります。

ティーサーバー（茶葉タイプ）



カセット給水式だから。コンセントさえあれば、置き場所自在。

- お茶、お湯が連続最大50杯注出可能
- 茶葉量調節つまみ付 (9段階切替)
- 茶葉に合った適温で美味しく注出
※長時間蒸らしたりして抽出する茶葉は適しませんのでご注意ください。
- 注出量、湯温、茶葉交換条件はお好み設定

⑤ ティーサーバー AT-50HB [FTSV-05] 納 直
11-0333-0501 ¥219,000

サイズ:350×483×H650
電源:単相100V 50/60Hz 容量9.7A
消費電力:610W
連続注出能力:約50杯 (80ml/杯、4杯/分)
タンク容量:4.7ℓ (有効容量2.0ℓ+保安容量2.7ℓ)
茶筒容量:約500g (煎茶)
定量調節:お茶/50~300ml (10ml単位で可変) または連続注出
お湯/連続注出
湯温調節:50℃~94℃ (標準設定90℃)、湯温表示機能付
給水:カセット給水式 (カセットタンク容量約6ℓ)
排水:手動排水 重量:23kg

●給水工事不要。

水は内部の給水タンクで補給するため、給水工事が不要。コンセントさえあれば設置が可能です。



●一杯目から美味しいお茶がはいる「テイスティドリップ方式」を採用

茶葉交換後1杯目の注出時に、お湯のシャワーを少量ずつ3回散水。茶葉を蒸らしてお茶の成分を抽出しやすくします。



- 茶葉の交換は、自動で手間なし
- 週間タイマー付で朝の準備もなし

※上記の価格には消費税は含まれておりません。