

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20370-395 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

厨房用品 軽食・鉄板焼用品

395

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

## ダクト式無煙ロースター

シルクルーム、ダクト式無煙ロースターは、赤熱板・炭火・溶岩によるアミ焼・ロストル・鉄板・銅に対応でき豊富な機種/バリエーションの中からお店のメニューに合わせてお選びいただけます。又、天板のサイズ・色も標準仕様(天板:1,200×800 色:ブラウン&ブラック)以外でも、別途ご用命ください。

### 赤熱板アミ焼 無煙ロースター



一般財団法人  
日本ガス機器検査協会認証取得製品  
新法令技術基準適合

ガス機器防火性能評価製品  
防火上の保安確保のためのガス機器防火性能評価を  
一般財団法人 日本ガス機器検査協会により実施しています。

防火  
評価

オプション




フード  
MDR-1441T-006



赤熱板ロストル焼



鍋く専用オプションゴック使用>  
(使用可能な最大鍋径24cm)



赤熱板アミ焼

#### ① 無煙ロースター 赤熱板アミ焼 (洋卓・天板:木目) [HMRS-10]

ガス種 LP 11-0395-0101 ¥250,000  
MDR1441TLP-MS-T12A  
13A 11-0395-0102 ¥250,000  
MDR1441TTG-MS-T12A  
サイズ:1,200×800×H700 使用器具:MDR-1441T  
※和卓(H350mm)もございます。  
※オプションで天板は1,500・1,800mmタイプ、色は黒・木目タイプ  
以外もございます。

### 溶岩アミ焼 / 炭アミ焼 無煙ロースター



フード  
(標準装備)  
S-16K-807



溶岩ロストル焼

#### ② 無煙ロースター 溶岩アミ焼 (洋卓・天板:黒) [HMRS-11]


ガス種 LP 11-0395-0201 ¥282,000  
MDR1351MLP-MS-T12A  
13A 11-0395-0202 ¥282,000  
MDR1351MTG-MS-T12A  
サイズ:1,200×800×H700 使用器具:MDR-1351M  
※和卓(H350mm)もございます。  
※オプションで天板は1,500・1,800mmタイプ、色は黒・木目タイプ  
以外もございます。

#### ③ 無煙ロースター 炭アミ焼 (洋卓・天板:黒) [HMRS-12]

ガス種 LP 11-0395-0301 ¥304,000  
S1351SLP-MS-T12A  
13A 11-0395-0302 ¥304,000  
S1351STG-MS-T12A  
サイズ:1,200×800×H700 使用器具:S-1351S  
※和卓(H350mm)もございます。  
※オプションで天板は1,500・1,800mmタイプ、色は黒・木目タイプ  
以外もございます。



溶岩アミ焼(MDR-1351M)



炭アミ焼(S-1351S)

一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証取得製品  
新法令技術基準適合  
●S-1351Sは対象外

ガス機器防火性能評価製品 ●S-1351Sは対象外  
防火上の保安確保のためのガス機器防火性能評価を  
一般財団法人 日本ガス機器検査協会により実施しています。

防火  
評価

| 器具ユニット品番    | MDR-1351M                            | S-1351S                            |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 調理寸法        | φ270mm                               |                                    |
| 最大鍋寸法       | △(24cm)<br>オプション仕様                   |                                    |
| 最大消費<br>ガス量 | LP<br>13A                            | 3.70kW<br>3.60kW                   |
| 電気定格        | 電気・周波数<br>消費電力                       | 単相100V 50/60Hz<br>2.4W 19W/18W     |
| 点火方式        | 連続スパーク点火                             |                                    |
| 火力調節        | 3段切替コック                              | 3段切替コック<br>6段階火起こしFANコントローラー       |
| 接続          | ガス<br>LP<br>13A<br>電気<br>コード長<br>プラグ | ネジ接続<br>R1/2オネジ<br>2m<br>125V 7A ㊦ |
| 安全機能        | 過熱防止装置・防火ダンパー                        |                                    |
| 第三者認証       | JIA-PSTG・JIA-PSLPG<br>ガス機器防火性能評価     | —                                  |
| 必要制圧        | 180Pa                                |                                    |
| 排気風量        | 6.0m³/min(360m³/h)                   |                                    |
| 冷房負荷        | 3.90kW                               |                                    |
| ダクト接続口      | 呼び径φ125                              |                                    |
| 天板開口        | φ348±mm                              |                                    |
| 開口部天板厚      | 20±mm                                |                                    |

※上記の価格には消費税は含まれておりません。