

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-649	株式会社クイックパック	0564-59-3525

卓上用品 卓上備品

649

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

ウバン
アケット

ウフラ
アット

ウエイ
アブル

卓上
備品

卓上
演出用品

食
器

コードレスチャイム

- コードレスなので配線工事が不要です。
- 音とランプでコールを確実にお知らせします。
- コンセントに差し込むだけのので簡単に設置できます。
- 受信機の増設可能。最大16台まで利用できます。

① コードレスチャイムミニ

CA-500 受信機 [QCLC-10]

11-0649-0101 ¥60,000

サイズ:205×25×H59(アンテナ含まず)

電源:DC9V専用アダプター


受信周波数:295MHz 表示方式:赤LED点灯

チャイム音:2種類(ピンポン)(ビヨビヨ)

音量調整:3段階(大・小・切)

重量:165g 付属品:ACアダプター

※送信機は別売です。



② コードレスチャイム10

CA-3000 受信機 [QCLC-11]

11-0649-0201 ¥90,000

サイズ:207×28×H110(アンテナ含まず) 重量:335g

電源:DC9V専用アダプター

受信周波数:295MHz

受信電源:FM電波

バンクコード:4BIT(基盤上)

表示方式:LED点灯

チャイム音:2種類(ピンポン)(ビヨビヨ)

音量調整:3段階(大・小・切)

※送信機は別売です。



C-1 ダークグリーン C-2 レザー C-3 パールレッド



C-4 ブラウンメタリック C-5 ルビー



M-1 レザー M-2 カトレア



M-3 パールレッド M-4 ブラウンメタリック



Y-1 鎌倉 Y-2 メタリック Y-3 パールレッド Y-4 ルビー

③ コードレスチャイム用送信機 コンパクトタイプ [QCLC-07]

C-1 ダークグリーン	11-0649-0301	¥6,000
C-2 レザー	11-0649-0302	¥6,000
C-3 パールレッド	11-0649-0303	¥6,000
C-4 ブラウンメタリック	11-0649-0304	¥6,000
C-5 ルビー	11-0649-0305	¥6,000

サイズ:80×104×H22 重量:95g(6F22 9V)

④ コードレスチャイム用送信機 メニュースタンド付タイプ [QCLC-08]

M-1 レザー	11-0649-0401	¥9,500
M-2 カトレア	11-0649-0402	¥9,500
M-3 パールレッド	11-0649-0403	¥9,500
M-4 ブラウンメタリック	11-0649-0404	¥9,500

サイズ:146×85×H136 重量:220g(6F22 9V)

⑤ コードレスチャイム用送信機 楊枝タイプ [QCLC-09]

Y-1 鎌倉	11-0649-0501	¥5,700
Y-2 メタリック	11-0649-0502	¥5,700
Y-3 パールレッド	11-0649-0503	¥5,700
Y-4 ルビー	11-0649-0504	¥5,700

サイズ:80×216×H45 重量:200g(6F22 9V)

ReplyCall
リプライコール

LED・チャイム音・バイブレーションなどでお客をスマートにお呼び出し。トラブルもしっかり予防する先進のパーソナルコールシステムです。



⑥ リプライコール 送信機 RE-100 [QRPC-01]

11-0649-0601 ¥40,000

サイズ:170×85×H40

電源:100V DC6Vアダプター(単3アルカリ乾電池使用可能3本)

周波数:426.025~426.1375MHz特定小電力

チャンネル設定:20チャンネル(0~19チャンネル、ディップスイッチにて設定)

到達距離:約100m

受信機呼出容量:最大99台(×20チャンネル=1980台管理可能)

呼出方法:10キープッシュ式

消費電力:約3W(ピーク時) 重量:200g ●受信確認機能

⑦ 携帯受信機 RE-200 [QRPC-02]

11-0649-0701 ¥25,000

サイズ:51×116×H19 電源:リチウムイオンポリマー充電電池

周波数:426.025~426.1375MHz特定小電力

電池持続時間:約24時間(国内時、フル充電時)

チャンネル設定:20チャンネル(0~19チャンネル、ディップスイッチにて設定)

受信動作:受信LED・電音音・バイブ・7セグ

バッテリー残量警告:赤色LEDバーの点灯速度で表示

重量:100g(電池パック含む)

●圏外表示機能有り ●抗菌樹脂使用 ●電源ON-OFF機能有り

⑧ 充電器 RE-305(5台タイプ) [QRPC-03]

11-0649-0801 ¥25,000

サイズ:79×165×H54 電源:100V DC6Vアダプター

消費電力:約12W(ピーク時) 充電時間:6時間

充電方式:接点充電 重量:400g ●収納部セパレート式で掃除可能

⑨ 充電器 RE-310(10台タイプ) [QRPC-04]

11-0649-0901 ¥30,000

サイズ:79×290×H54 電源:100V DC6Vアダプター

消費電力:約24W(ピーク時) 充電時間:6時間

充電方式:接点充電 重量:550g ●収納部セパレート式で掃除可能

トラブルが最小限!だから納得!

受信確認機能

送信機から送信した信号を受信機がキャッチすると、自動で受信確認信号を送信機へ返信(受信確認機能)します。送信機側でも信号が届いていることを確認できるため、安心して業務が入ります。また不要なトラブルもなくなります。



受信機に信号が届くとLEDの表示が赤から緑に変化します。

お客様は自由に移動可能!だから快適!

「圏外」お知らせ機能

受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブレーション、圏外表示でしっかりとお知らせ。お客様は送信機からの信号が届くエリアを把握できるようになるため、待ち時間の間を、安心して過ごすことができます。



電池の残量や、「圏外」かどうかひと目でわかります。

使用場所を選ばないだから便利!

「2WAY」電源対応

送信機は、AC電源はもちろん、電池での駆動にも対応。アウトドアでのイベントや、AC電源の確保が難しい場所などでも利用することができます。



単3乾電池3本による駆動にも対応。屋外でその機能を活用できます。

広い敷地でもOK!だから安心!

特定小電力タイプ

通信方式に特定小電力無線を採用。これまでの一般的なシステムよりも、通信距離が大幅に長くなっています。(見通し約100m)そのため広い敷地の施設でも安心してご利用できます。また中継機(オプション)の活用で通信可能距離はさらに拡がります。

① 受信機をお客様へお渡し

受信機に設定された番号を確認して、お客様へお渡しください。

② 呼び出したい受信機の番号を入力

送信機の10キーを利用して、呼び出したい受信機の番号を入力します。送信機の表示窓には入力した番号が表示されます。

③ 呼び出し

[CALL]キーをプッシュして受信機を呼び出します。

④ 呼び出し確認

受信機に信号が届くと、送信機の表示窓のLED表示が赤から緑に変わります。

⑤ 呼び出し受信

受信機は呼び出しを受けるとLED・番号表示(受信機番号または送信機番号)・チャイム音・バイブレーションでお知らせ(任意で切り替え可能)。

⑥ 呼び出し停止

受信機のSTOPボタンを押すことで、受信LED・呼び出しチャイム音・バイブレーションをSTOPできます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。