

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20394-481	株式会社クイックパック	0564-59-3525

481 厨房用品

調理小物

はかり・タイマー

7KG

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器設備
サービス用品
喫茶用品
軽食鉄板焼用品
製菓用品
棚・ワゴン
洗浄用フック
清掃用品
長靴・白衣
消耗品

■マークの説明 防水 防滴 風袋引機能 Hi-Lo アラーム HOLD ホールド機能 オートオフ 地域設定機能

※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。



1 A&D デジタル台はかり

(BDI-53) ¥50,000

5-0481-0101 FG-30KAM

5-0481-0102 FG-60KAM

5-0481-0103 FG-150KAM

- 重量確定までの時間はわずか1秒。アナログ秤よりも作業が早く行えます。
- 従来のアナログ秤に比べて、大きなコストメリットをご提供できます。
- お年寄りでも見やすい大型液晶、針式とは違い、見間違いが少ないデジタル表示です。

※アルカリ乾電池は別売となります。

■仕様

型 式	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM
ひょう量	30kg	60kg	150kg
最小表示	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	300×380		
本体寸法	300×624×H781		
電 源	単相100V 50/60Hz またはアルカリ乾電池(単2×4個)		
使用温度範囲	-10℃～40℃		
質 量	11.2kg		



2 イシダ デジタル重量台秤 ITB-30

(BHK-93) ¥5-0481-0201 ¥103,000

ひょう量:30kg/15kg/6kg

最小表示:10g/5g/2g

※3段階切替えキーによる任意選択

本体寸法:330×513×H485

皿寸法:330×310

電源:単1乾電池×2(付属)

質量:8.5kg

- コンパクトのボディに優れた機能。目的に応じた細かい計量作業を実現します。
- チェッカー機能付で重量検品できます。
- ワンタッチ切替で計数作業ができます。

ユーザーメリットに貢献する機能満載



3 イシダ デジタル重量台秤 ITB-150

(BHK-92) ¥5-0481-0301 ¥103,000

ひょう量:150kg/60kg/30kg

最小表示:50g/20g/10g

※3段階切替えキーによる任意選択

本体寸法:380×735×H760

皿寸法:380×530

電源:単1乾電池×2(付属)

質量:15kg

- 重量格差の大きい製品もこれ1台で可能。
- チェッカー機能付で重量検品できます。
- ワンタッチ切替で計数作業ができます。



4 ヤマト 防水形デジタル台はかり

(BHK-A7) ¥95,000

5-0481-0401 DP-6700K-30

5-0481-0402 DP-6700K-60

5-0481-0403 DP-6700K-150

- 防水・防塵等級IP65準拠のオールステンレスボディ
- 過不足表示により定量詰め計量作業での計量ロスを防ぐ、定量計量機能付。
- 検品作業や定量詰め作業時に「軽量」「適量」「過量」を3色のLEDランプにより判別できる、チェッカー機能付。
- 「加算式」と「減算式」の2つの重量ランク選別方法を標準搭載した、ランク選別機能付。

■仕様

型 式	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-150
ひょう量	30kg	60kg	150kg
目 量	10g	20g	50g
計量皿寸法	350×500		
本体寸法	350×605×H795		
電 源	単一乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)、充電式電池(市販品)		
電池寿命	連続1,400時間(アルカリ電池使用時)		
質 量	約13kg(乾電池含む)		



5 隔測式デジタル台はかり 70108

(BDI-59) ¥5-0481-0501 ¥18,000

ひょう量:100kg

最小表示:50g

サイズ本体:278×291×H34

サイズ表示部:108×120×H55

質量:2.1kg

電源:9Vアルカリ電池×1(付属)

またはACアダプター(付属)

- 風袋引機能付。
- ステンレス製プラットホーム(皿)



6 寺岡 薄型軽量台秤 DS-875

(BDI-60) ¥5-0481-0601 ¥98,000

ひょう量:60kg

最小表示:20g

429×429×H69(レグ調整により69～81)

電源:単2乾電池4本(別売)

消費電力:100mA

消費電力:0.25W

使用環境:温度/－10～40℃ 湿度/15～85%RH

(結露不可)

表示精度:1/3000

風袋引範囲:ひょう量まで

風袋引方法:ワンタッチ風袋引

質量:約6.4kg(乾電池含む)

防水性:IP×5準拠

※オプションで専用ACアダプターがあります。