

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20394-507	株式会社クイックパック	0564-59-3525

507 厨房用品

調理小物

濃度計・塩素計類

7KG

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器設備

サリ用品

喫茶用品

軽食・鉄板焼用品

製菓用品

棚・ワゴン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品



1 デジタル吸引式濃度計 QR-Brix

〈BNU-46〉 ¥ 5-0507-0101 ¥ 55,000

- 70×40×H210(ノズル含まず)
- 本体からのノズル最大長:130
- 測定範囲:Brix0.0~55.0%
- 最小表示:Brix0.1%
- 測定精度:Brix±0.2%
- 測定温度:5~40℃
- 使用環境温度:5~40℃
- サンプル量:2ml以上
- 電源:006P形乾電池(9V)
- 付属品:ステンレスパイプ95mm・シリコンチューブ 95mm×各1個
- 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。
- 触れにくいサンプルや揮発性サンプルを測定したい場合に便利です。
- IP64の防水機能。
- ソフトドリンク、食塩水、調味料、漬け込み液、スープ濃度など様々なサンプルに対応できます。



7 セクスイ デジタル塩分計 SS-31A

〈BEV-05〉 ¥ 5-0507-0701 ¥ 14,400

- 233×20×H30
- 検出方式:導電率測定方式
- 測定範囲:0~5.0%
- 温度範囲:0~70℃(自動温度補償)
- 電源:ボタン電池 LR1130×3個(付属)
- 温度測定機能付き (-15~+105℃)
- 表示値保持機能付き



10 電子塩分計 しおみスプーン SO-302(使い切りタイプ)

〈BEV-18〉 ¥ 5-0507-1001 ¥ 3,000

- 160×28×H13
- 測定方式:電導度測定方式
- 測定範囲:0.6~1.2%
- 測定温度範囲:60~80℃
- 表示方式:LED3段階表示
- 内蔵電池で約2,000回使用可能な使い切りタイプ。
- ※どろどろした粘性の高い液体や固形物は測定できません。



2 デジタル ポケット 塩分計 PAL-SALT

〈BEV-16〉 ¥ 5-0507-0201 ¥ 30,000

- 109×55×H31
- 測定範囲:食塩濃度:0.00~10.0%(g/100g)(自動温度補正)
- 分解能:0.00~2.99%まで...0.01% 3.0~10.0%まで...0.1%
- 測定精度:±0.05%(0.00~0.99%) 相対精度:±5%(1.00~10.0%)
- 電源:単4アルカリ乾電池 2本
- 丸洗い可能な防水仕様(IP65)で厨房のご使用に最適です。

5 塩分測定器 減塩生活 TK-915

〈BEV-15〉 ¥ 5-0507-0501 ¥ 3,800

- 185×22×H15
- 使用温度測定範囲:0~90℃
- 塩分濃度測定範囲:0.3~1.5%
- 表示方法:0.3・0.5・0.7・0.9・1.1・1.3・1.5の7点表示。
- 電源:LR44タイプ乾電池3個内蔵
- 自動補正機能付き
- 薄味・標準・濃い味の3段階を3色のLEDで7点表示



8 デジタル塩分計 EPS-01

〈BEV-17〉 ¥ 5-0507-0801 ¥ 10,000

- 171×25×H25
- 測定方式:電気伝導法
- 測定範囲:0.0~5.0%
- 使用温度範囲:0~100℃
- 測定精度:±0.1%(1%以下) ±0.2%(2%以上)
- 分解能:0.1%
- 電源:単4アルカリ電池×2本付
- オートパワーオン・オフ機能(30秒後に自動電源オフ)付き。
- データホールド機能付き。
- 便利な据置台付き。



11 撰種計(塩ボーム)

〈BSV-23〉 5-0507-1101 ¥ 2,260

測定範囲:0~30度 全長:210

12 撰種計(醤油ボーム)

〈BSV-24〉 5-0507-1201 ¥ 2,700

測定範囲:0~40度 全長:193

13 撰種計(砂糖ボーム)

〈BSV-25〉 5-0507-1301 ¥ 3,320

測定範囲:0~50度 全長:200
※①~⑬のガラスの形状は手造りの為、カタログと異なる場合があります。



3 塩分濃度計 SK-10S

〈BNU-19〉 ¥ 5-0507-0301 ¥ 24,800

- 62×24×H148
- 測定方式:電気抵抗式
- 使用温度範囲:0~50℃
- 測定範囲:0.1~10.0%
- 電源:9V乾電池6F22(006)×1



6 電子塩分計 しおみくん SO-303

〈BEV-14〉 ¥ 5-0507-0601 ¥ 5,000

- 205×29×H18
- 測定範囲:0.4~1.4%
- 測定温度範囲:30~90℃
- 表示方式:3色LED(6点)3段階表示
- 電源:電池LR44×3個(テスト電池付)
- うす味(0.4~0.7%)、ふつう味(0.8~1.1%)、から味(1.2~1.4%)を3色のLED6点で見やすく表示します。
- 自動温度補正機能付



4 デジタル塩分濃度計 EB-158P

〈BEV-12〉 ¥ 5-0507-0401 ¥ 7,300

- 158×30×H14
- 測定方式:電導度測定方式
- 測定範囲:0.0~5.0%
- 測定精度:±0.1%
- (濃度0.0~2.0%の常温液体)
- 温度範囲:0~80℃
- 使用環境:10~40℃
- 電源:CR1616リチウム電池×1個
- 液晶画面に塩分濃度値のみでなく、味覚レベルをグラフィック表示しました。



17 デジタル塩分計 EN-902WT

〈BEV-19〉 ¥ 5-0507-1701 ¥ 4,400

- 170×43×H18
- 電源:リチウム電池CR2032×1個付
- 測定方式:伝導度測定方式
- 塩分測定範囲:0.3~1.5%
- 温度測定範囲:10~115℃
- 温度もはかるバックライト付デジタル塩分計です。
- 塩分濃度を0.1単位の数値と6段階のレベルで表示します。
- 温度の高さ、塩分濃度の高さによって画面の色が変化します。



9 温度計付塩分計 SK-5SII

〈BOV-L6〉 ¥ 5-0507-0901 ¥ 11,500

- 208×16×H32
- 塩分測定方式:導電率測定法
- 測定範囲:0.01~5%
- 温度測定範囲:0.0~60℃
- 電源:ボタン電池LR-44×3個(付属)
- 付属品:センサ保護キャップ



16 水分チェッカー SK-940A

〈BSI-15〉 ¥ 5-0507-1601 ¥ 29,500

- 62×24×H148
- 測定方式:電気抵抗式
- 測定範囲:9.0~40.0%
- 電源:9V乾電池6F22(006P)×1
- 農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。



14 マトファ 52253 糖度計(ボーム計)

〈BTU-01〉 5-0507-1401 ¥ 3,300

全長:135

測定範囲:0~50度

15 マトファ 250112 シロップ カプセル(スズメッキ)

〈BSL-10〉 5-0507-1501 ¥ 9,400

- 容量:175cc.
- 糖度を計る際、シロップを入れる器です。

