

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20395-306	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

306

① テストー デジタル温度計 testo925  

外形:64×40×H180 **2869800** ¥14,700
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。(別売)

(-50~1,000℃)

④ テストー デジタル温度計 testo926  

64×40×H182 **2869610** ¥14,400
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の中低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)

(-50~400℃)

⑧ テストー 防水ミニ温度計データロガー本体 testo 174T 1560  

2869310 ¥8,200
38×60×19
測定精度:±0.5℃(-30~70℃)
分解能:0.1℃ メモリ:16,000計測分
計測間隔:1分~24時間(選択可能)
使用温度:-30~70℃ 保管温度:-40~70℃
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:500日(計測間隔15分、25℃の場合)
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
●設置するに場所をとらず温度を記録します。
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※ソフトウェアは付属していませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。(無償)

防水

(-30~70℃)

防水ミニ温度計データロガーセット testo 174T 0581 2869320 ¥18,000
セット内容:防水ミニ温度データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池、インターフェイス&/パソコン接続ケーブル(USB)
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。
※ソフトウェアは同梱されていません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(無償)


SDカードで簡単データ記録ができるSDカードスロット搭載

⑬ カスタム 4チャンネル デジタル温度計 CT-05SD  

8366600 ¥95,000
寸法:68×45×H177
重量:約380g(電池含む)
使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)
付属品:乾電池、取扱説明書
別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Qセンサー(TP-101)
センサー:-Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能) Pt100Q(2チャンネルまで同時測定可能)
●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T₁-T₂演算機能
●データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト
●オートパワーオフ ●SDカードデータ記録
※センサーは別売です。⑬~⑯の中からお選びください。

(-200~1,300℃)

〈CT-05SD用オプションセンサー〉 ※P302-⑬にもご使用できます。

 先端形状	 先端形状	 先端形状	 先端形状
⑭ LK-300  (液体・固体の内部温度用) 6381000 ¥7,600 シースサイズ:φ3.1×150 (計測先端部分) コード長:1m	⑮ LK-800  (液体・固体の内部温度用) 6381100 ¥11,000 シースサイズ:φ3.1×150 コード長:1m	⑯ LK-250  (表面測定用) 6381200 ¥17,000 シースサイズ:80 コード長:1m	⑰ LK-500  (表面測定用) 6381300 ¥21,000 シースサイズ:90 コード長:1m

② testo925用 高速応答防水型浸漬心温センサー  

2869900 ¥17,800
センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固形状のプラスチックの測定に適しています。

(-60~800℃)

⑬ testo926用 防水型高速応答ニードルプローブ 0628.0027  

2869720 ¥16,900
サイズ:φ1.4×150
測定精度:±0.2℃(-20~70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒

(-40~250℃)

③ testo925用 耐熱メタルケーブル  

2870100 ¥14,200
センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。

(-50~230℃)

プロテクター  


商品コード	価格
⑥testo925用	2869810 ¥4,300
⑦testo926用	2870000 ¥4,300

●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。

⑨ チノー 温度カードロガー MR5300  

1157910 ¥19,800
54×20.5×H110
温度センサー:内蔵/外部切り換え
電源:単4乾電池2本、電池寿命:約1年
収録データ数:6000データ
通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外線通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データ及び収録条件の読み出し。
●所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定によるエントリスモード
●測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定
●パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備
●HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明、検査成績書発行可能
●IP64の防塵防滴構造
●電池切れになっても収録データを長期保持
※センサは別売です。⑩~⑫からお選びください。

(-40~60℃)
(0~100℃)
(50~150℃)

⑩ 一般用温度センサー MR9301  

1157920 ¥2,500

(-40~60℃)

⑪ 防滴チューブ付センサー MR9301S30  

1157930 ¥6,000

⑫ クリップホルダ付針状温度センサー MR9301C10  

1157940 ¥19,500

⑳ ASD 防水型中心温度計 AD-5604C  

2912010 ¥14,000
寸法:66×29×H148
重量:約120g(電池含む)
測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
センサープローブ:シース部寸法:φ3.6×150
ケーブル長:約1m、重量約120g
電源:単4形乾電池2本
電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
付属品:電池(モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい
●上限/下限温度アラーム機能付
●オートパワーオフ機能付

防水

(-50~300℃)

⑮ 温度計用センサー プローブ LK-300S  

(液体・固体の内部温度用)
φ3.2×255 **6381010** ¥8,800
シースサイズ:φ3.2×155
コード長:1m
持ち手/ステンレス製
●液体温度・中心温度

(-40~300℃)

●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トング・ホイップバー

10 はかり・タイマー・温湿度計

11 ストッカー・裏返し・スリッパ

12 オープンウェア・デリカフレット類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・抜型類

15 包丁・砥石・包丁差し類

16 マナ板類