

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-1091	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1091 厨房用品

棚・ワゴン

専用カート類

KG



①

① 温蔵庫・② カートイン温蔵庫

温蔵温度・湿度をコントロール
温蔵する食品に合わせて温度・湿度を調節することができ、食品を最良の状態で温蔵することにより食品の劣化を抑えることができます。

ご飯の長時間温蔵も実現

ご飯の場合、ご飯特有の美味しさを保つことはもちろん、長時間温蔵した場合の褐変現象(メイラード反応)を防止し、約18時間の温蔵を可能にしました。

強制循環でムラなく温蔵

熱と蒸気はファンにより強制的に循環しています。庫内下部から吹き出した熱と蒸気は食品を包み込みながら温蔵を行い、庫内上部の吸込口に入ります。その後、加熱・加湿を行って、再び庫内へ送り込まれます。

■ハイグレードタイプ (モデルNo末尾H)

デジタル表示付温度調節器とセンサー検出方式の庫内湿度調節を採用したハイグレードタイプもラインアップしています。湿度調節は50%~90%で設定が可能です。

■バスルータイプ (モデルNo末尾WH)

本体の両面から食品の出し入れを行えるバスルータイプも用意しています。カフェテリア等で壁として設置すると効率の良い収納、取り出しをします。本体はハイグレード仕様です。

■カートイン温蔵庫

食品の投入・取り出し作業をカートにより一度に大量に行える温蔵庫です。食品の収納方法により2種類のカートを選ぶことができます。本体は標準タイプとハイグレードタイプを用意しています。



②



③

直送約3週間

① リーチイン 温蔵庫 (HOV-04) K 直送約3週間 200V

6-1091-0101 FWC75802C	750×800×H1,950	¥ 992,000
6-1091-0102 FWC75802H	750×800×H1,950	¥ 1,047,000
6-1091-0103 FWC75854WH	750×850×H1,950	¥ 1,317,000

■仕様

型 式	庫内寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	容 積	ヒーター		ファン モーター	電源	消費電力 (50/60Hz)	質量 (kg)
			乾熱	湿熱				
FWC75802C	630 700 1,425	623ℓ	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	152
FWC75802H	630 700 1,425	623ℓ	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	152
FWC75854WH	630 700 1,425	623ℓ	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	152
FWC8590C	730 800 1,610	663ℓ	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	190
FWC8590H	730 800 1,610	663ℓ	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	190

② カートイン 温蔵庫 (HOV-05) K 直送約3週間 200V

6-1091-0201 FWC8590C	850×900×H2,000	¥ 1,073,000
6-1091-0202 FWC8590H	850×900×H2,000	¥ 1,202,000

③ カートイン 温蔵庫専用カート (HOV-03) K


6-1091-0301 FC2 (ホテルパン用) ¥223,000

650×750×H1,500

6-1091-0302 FC3 (シートパン用) ¥245,000

650×750×H1,500

質量:31kg 棚数:12段
キャスター:φ125×4自在 (内2ヶストップバー付)
収納数:FC2 (ホテルパン) 528×328×H65 24枚
FC3 (シートパン) 655×450×H25 12枚
※ホテルパン (P.115~123参照) シートパン (P.916参照) は別売になります。
※FC2はユニバーサル棚 (別売) を使用することによりシートパン (675×456×H25mm) が12枚収納可能となります。



■図面各部名称表

- ①本体外装 (SUS430)
- ②本体内装 (SUS430)
- ③断熱材 (グラスウール)
- ④コントロールパネル (デジタル式タッチパネル) (電源スイッチ、リセットボタン)
- ⑤ヒーター (遠赤外線放射ヒーター)
- ⑥扉 (SUS430)
- ⑦扉香 (カムリフト機構)
- ⑧引手 (SUS304)
- ⑨棚受 (SUS430)
- ⑩ハンドル (SUS304)
- ⑪リード線
- ⑫ゴムパッキン (黒色:ミゾ型)
- ⑬キャスター (自在車:φ125)
- ⑭ストッパー付×2
- ⑮ストッパー無×2

直送約2週間

④ 遠赤外線 電気 ホットワゴン (電気室上置タイプ) HWNI-450 (HHT-07) K 6-1091-0401 ¥955,000

有効庫内寸法:605×840×H1,750
有効庫内寸法:462×753×H1,355
キャスター:φ125×4自在 (内2ヶストップバー付)
付属品:バット (660×455×H25) ×10枚
●熱の浸透性にすぐれた遠赤外線ヒーターを採用しています。遠赤外線は食品の表面だけでなく、内部にまで浸透するため、食品の中身まで均一に保温されて、美味しさを損ないません。
●扉、およびバットを受ける棚受けは、すべて簡単に取りはずすことができますので、庫内の汚れの手入れが楽にでき、庫内を常に清潔に保つことができます。(扉および棚受けの取り付けも簡単にできます。)


■仕様

型 式	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	庫内有効寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	バット最大 収納数	付 属 品 バット数	電気容量 単相100V	温度設定 範 囲	リード線3m ・プラグ付	本体質量 (kg)
HWNI-450	605 840 1,750	462 753 1,355	13枚 標準バット:85mm	10枚	1.35kW	65℃~ 90℃	接地型 2P-15A	130


ヒーターにより温風を庫内に送り出し中に収納した食品を温蔵するタイプです。又、多少の湿度を補う為に加湿皿が付いておりヒーターの熱で温められた水が水蒸気となって温風と共に庫内へ送り込まれます。



CW-451



CW-451



■庫内詳細図

⑤ 電気 ホットワゴン (電気室下置タイプ) HW-251 (HHT-08) K 6-1091-0501 ¥390,000

有効庫内寸法:605×840×H1,050
有効庫内寸法:472×720×H585
電源:単相100V
消費電力:800W
温度設定範囲:65℃~85℃
質量:88kg
バット収納数:8枚 (バットサイズ660×455×H29)
キャスター:φ125mm×4自在 (内2ヶストップバー付)
●付属品 バット5枚

⑥ 電気コールドワゴン (車付) (HKC-01) K 605×845×H1,750 ¥789,000

6-1091-0601 CW-451 ¥789,000

6-1091-0602 CW-451G (ガラス扉タイプ) ¥877,000

有効内容積:375ℓ
庫内温度:±5℃~10℃
適用業種:ホテル・旅館・宴会場・レストラン・病院etc...
●運びやすいキャスター付。外装に耐触アルミニウム板を採用。軽量で女性の方でも楽に運べます。
●2ドアタイプで使いやすく、冷却効果もよく機能的に御使用いただけます。サラダやデザートなど、コールドワゴンのまま厨房から宴会場に直行。つくりたての冷たさ、新鮮さをお客様にサービス。一会場にあるコンセント(100V電源)も利用できますから、待機、配膳も能率良く、ムダのない作業でスピーディにはかかります。

■仕様

型 式	庫内有効寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	電 気 単相100V	リード線2m ・プラグ付	本体質量 (kg)
CW-451	472 685 1045	650W	接地2P-15A	142
CW-451G	472 685 1045	650W	接地2P-15A	144

※付属品:シートパン (455×660×H29mm) 6枚

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス用品

喫茶用品

鉄板焼用品

軽食・製菓用品

棚・ワゴン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品