

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-1459	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1459 卓上用品

バンケットウェア

フードバー・サラダ

KG

バンケットウェア
フットウェア
テーブルウェア
卓上備品
料理演出用品
グラス・食器



モービル バッフェ

ヴォルラース モービルバッフェは、ホテル等のバイキング・サービスに適した、優れた保温・保冷ユニットです。



2種類の、ステーションの組合せに、ホテルパン、サラダボール、ドレッシングポット、インセントポット等を組合せることにより、お店のメニューに合せた豊富なバリエーションが得られます。又、キャスター付きのため移動、設営、収納に便利で、お店のレイアウトを容易にします。バイキング・レストランに、ホテルのバイキングルームに、更には、ホテル、旅館での朝食バイキングにとご検討ください。(NSF、アメリカ衛生規格、UL、アメリカ安全基準(電気)に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。)



自在プレスガード

モービルバッフェシリーズのプレスガードは高さ調整ができます。(テーブルからの高さ最大690mm、最小510mm)。又、プレスガード向面のアクリル板がはね上げられ、ホテルパンの交換、清掃の時に大変便利です。



テーブル(SUS304ステンレス)

スペースを合理的に使用できるように折りたたみ式テーブルを前後に採用しています。テーブルを上を持ち上げ、手前にたおすと折りたためます。



レイアウト



ガストロノームパン各種サイズ(1/1~1/6サイズ・深さ100mm)まで使用できます。お料理の種類や量に合せて、お好みの配置ができます。(組合せによりアダプターバーが必要になる場合があります。)

機械式で、断熱材による保冷効果は抜群です。



オプション部品使用例

ホットフードステーション コールドフードステーション



ガストロノームパンの深さは、65mm、100mmとメニューに合せてお選びください。

ホットフードステーション

シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使う事もできます。

① バッフェ ホットフードステーション

34645 (4槽) (LHT-01) 6-1459-0101 ¥1,150,000

1,525×970×H1,390 (最大1,570)
(1槽内寸) 305×508×H170
質量:164kg
(仕様) ヒーター:500W×4
ライト:125W×4 (赤外線ヒートランプ)
消費電力:単相100V 2,500W 13A×2
コード:全長約3m×2
温度制御:サーモスタット
安全装置:温度ヒューズ
(1槽にガストロノームパン1/1サイズ1枚使用可) %

② バッフェ コールドフードステーション

34655 (冷凍機式) (LKC-01) 6-1459-0201 ¥1,600,000

1,525×970×H1,390 (最大1,570)
(槽内寸) 1,275×508×H203
質量:201kg
(仕様) ライト:20W×4
モーター:1/4HP (250W) 50/60Hz
消費電力:単相100V 330W
コード:全長約3m×1
(ガストロノームパン1/1サイズ4枚使用可能) %



コールドフードステーション

フードコート時代の冷蔵ショーケース 華やかに夢のビュッフェパーティーを演出します。

- 美しく見せるアクリルドーム、ドーム内の照明で魅力的で華麗な演出。
- 円形スタイルでどの方向からも自在に料理が取り出せます。
- リモコン遠隔操作でドーム型アクリルフードの開閉が自由自在、食材の鮮度を長時間保持します。

③ ドーム型冷蔵ショーケース ショーマスター (LSY-01) %

6-1459-0301 G-111 φ1,110×H1,670 (オープン時) ¥2,900,000

6-1459-0302 G-147 φ1,470×H2,010 (オープン時) ¥3,880,000


- キャスター付



デジタル温度計付操作盤



ハロゲンランプ
20W×4灯付



G-147 (G-111)

仕様

モデル名	G-111	G-147
最大高 (フードクローズ時)	1,340mm	1,520mm
フード最大開口寸法	330mm	490mm
総ディスプレイ部面積	0.90㎡	1.85㎡
槽容量	110ℓ	220ℓ
使用温度	4℃~6℃ (槽中央部)	
総消費電力	720W	840W
冷却時消費電力	435W	600W
電 流	3.30A	3.80A
電 源	単相100V	