

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-1885	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1885 卓上用品

卓上備品

呼び出しチャイム・コ



パケットウェア
プリントウェア
テーブルウェア
卓上備品
料理演出用品
ガラス・食器

新時代のレストラン経営に 無線インフォメーションシステムを!!

お客さまは、テーブルの上に置かれたベルスターのボタンを軽く押すだけ。どのテーブルからのコールかを優先順にワイヤレスでキャッチして、音とデジタルサインで表示。スタッフのスムーズでタイミングのいい接客サービスで、お客さまをお待たせしません。ゆっくり選ばれたメニューのご注文や、新たなご用もワンタッチでお店のスタッフに笑顔でコミュニケーション。混んでいてもお店の雰囲気はいつもさわやかムードです。

客席からワイヤレスでコール、ピン・ポーン。
ワンタッチでお店のスタッフに笑顔のコミュニケーション。
ベルスターはいつもお客さまの気持ちをしっかり見守っています。

- 受信表示機はコンピューターにより100テーブル分まで利用できます。表示部は5席分までしか表示しませんが記憶装置で更に45席分記憶します。
- また表示時間の選択によって自動的に消え優先順に繰り上がり表示されます。
- 人件費の節約と売上げのアップにつながります。
- お客様の小さな心理を大切にします。お客様が声を出したり、手を上げたりせずに、いつでもボタンで呼べるので安心感をあたえます。



①



②



ブラウン

パール

レッド

ミディアムオーク

木目

③ ベルスター おわん型送信機

BS5T型 (XBL-49) ⑥

6-1885-0301 BS5T-XB	ブラウン	¥12,600
6-1885-0302 BS5T-XP	パール	¥12,600
6-1885-0303 BS5T-XR	レッド	¥12,600
6-1885-0304 BS5T-XW2	ミディアムオーク	¥13,300
6-1885-0305 BS5T-XW3	木目	¥13,300

φ81×H53

④ ベルスター たけのこ型送信機

BS5Q型 BS5Q-XK かりん

(XBL-50) ⑥ 6-1885-0401 ¥13,300

φ81×H75



ブラウン

パール

木目

③⑦セット例

⑦ ベルスター メニューボード

(BS5T型専用)

(XBL-52) ⑥ φ105×H180

6-1885-0701 S-B	ブラウン	¥3,000
6-1885-0702 S-P	パール	¥3,000
6-1885-0703 S-W3	木目	¥3,500

●③の送信機と組み合わせてご使用できます。



⑤ クリームとのセット例

⑩ ベルスター フラット型

送信機専用ナプキンスタンド

N-FS (XBL-29) ⑥ 6-1885-1001 ¥3,000

103×130×H110

① ベルスター 受信表示機

BS5R (XBL-47) ⑥ 6-1885-0101 ¥240,000

528×45×H113

電源:AC100V 50/60Hz

周波数:426.1MHz

電波到達距離:見通しで約100m、室内目安50m

(電波状況により変化)

バンクコード:16種類をディップスイッチにて設定

表示方式:5窓2桁循環表示 (赤色LED)

表示保留:5窓全点灯時、内部メモリーに45個記憶

表示消去:消機によるランダム消去及びタイマー自動消去

音量:8段階

チャイム:8種類の音色から任意に設定可能

使用周囲温度:0℃～+50℃

②



ブラック

クリーム

かりん

⑤ ベルスター フラット型送信機

BS5B型 (XBL-51) ⑥

6-1885-0501 BS5B-XBL ブラック ¥14,000

6-1885-0502 BS5B-XC クリーム ¥14,000

6-1885-0503 BS5B-XK かりん ¥14,700

80×80×H30

●卓上でも、壁掛にも使用できます。

●LED内蔵なので音と光で送信確認ができます。

●⑩の専用スタンドと組み合わせてご使用できます。

③④⑤の仕様

電源:単四形アルカリ乾電池×2本 (付属)

消費電力:送信時35mA以下 待機時:0.01mA以下

送信周波数:426.1MHz

バンクコード:16種類 (ディップスイッチにて設定可能)

電波到達距離:見通しで約100m、室内目安50m

(電波状況により変化)

操作モニター:ビープ音 (BS5BはLED点灯)

モード切替:スイッチ切替で1秒消機に切替可能

いたずら防止:30秒タイマーモードに切替可能

送信番号:0～99の任意の番号をスイッチで切替可能

使用周囲温度:0℃～+50℃



パール

木目

ミディアムオーク

③⑧セット例

⑧ ベルスター ナプキンスタンド

(XBL-26) ⑥ 96×127×H95

6-1885-0801 N-P パール ¥3,000

6-1885-0802 N-W3 木目 ¥3,500

6-1885-0803 N-W2 ミディアムオーク ¥3,500

●③④の送信機と組み合わせてご使用できます。



⑤ クリーム・⑩ ナプキンスタンドと

セットアップメニュースタンドの

セット例

セットアップ

モジュール

⑪ ベルスター フラット型送信機専用

セットアップ メニュースタンド S-FS

(XBL-30) ⑥ 6-1885-1101 ¥3,000

103×60×H150

●⑨ベーススタンド・⑩のナプキンスタンドにセットして使用します。

●お客様の好みに合わせて自由に組み合わせられます。

② ベルスター ナンバー消機

BS5E (XBL-48) ⑥ 6-1885-0201 ¥33,000

220×30×H100

電源:単三形アルカリ乾電池×2本 (付属品)

消費電力:送信35mA以下 待機時:0.01mA以下

送信周波数:426.1MHz

バンクコード:16種類 (ディップスイッチにて設定切替可能)

電波到達距離:見通しで約100m、室内目安50m

(電波状況により変化)

送信出力:1mW

質量:約320g (電池含む)

使用周囲温度:0℃～+50℃ (RH85%以下)

●受信表示機には自動的にナンバーを消す機能がついていますが、テーブルサービスが終わった時など、任意にナンバーを消す際に御利用ください。

②



⑥ ベルスター カード型送信機

BS4C-XBL

(XBL-44) ⑥ 6-1885-0601 ¥12,600

54×85×H12

●コンパクトでシンプルな形状なので設置場所

を選びません。

●⑩の専用スタンドと組み合わせてご使用でき

ます。

⑥の仕様

定格電圧:リチウム電池CR2032×1 (付属)

消費電力:送信時25mA以下 待機時:0.01mA以下

送信周波数:426.1MHz

バンクコード:16種類 (ディップスイッチにて設定切替可能)

電波到達距離:障害物のない平坦地にて約120m

(周囲の電波環境等により短い場合があります。)

操作モニター:ビープ音+LED点灯

モード切替:卓上送信機を1秒消機にスイッチで切替可能

いたずら防止:30秒タイマーモードに切替可能

送信番号:0～99の任意の番号をスイッチで切替可能

使用周囲温度:-10℃～+50℃ (RH85%)



⑤ クリームとのセット例

⑨ ベルスター フラット型

送信機専用ベーススタンド

B-FS (XBL-28) ⑥ 6-1885-0901 ¥3,000

103×100×H130

⑥の送信機と組み合わせてご使用できます。



⑫ ベルスター カード型送信機専用

ホルダー H-BL

(XBL-45) ⑥ 6-1885-1201 ¥3,000

58×100×H17

●⑥の送信機と組み合わせてご使用できます。