

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-2390	株式会社クイックパック	0564-59-3525

➡ ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**

商品をWEBで探す TKC

2390

良質なステンレスを使用しているため丈夫でサビにくく、雨ざらしになるエントランスでも安心してご使用いただけます。



① 18-8 ステンレスポスト PH-30
〈ZPS-01〉 6-2390-0101 ¥5,000
360×165×H245
投入口サイズ: 300×40



② 18-8 ステンレスポスト PH-50
〈ZPS-02〉 6-2390-0201 ¥7,000
361×151×H260
投入口サイズ: 340×35
●ハガキが取り出しやすいエンボス付



③ 18-8 ステンレスポスト PH-60
〈ZPS-03〉 6-2390-0301 ¥10,000
370×207×H350
投入口サイズ: 345×50
●ハガキが取り出しやすいエンボス付



④ 18-8 ステンレスポスト PH-80
〈ZPS-04〉 6-2390-0401 ¥20,000
450×250×H380
投入口サイズ: 420×65
●ハガキが取り出しやすいエンボス付



⑤ 18-8 家庭用郵便ポストダイヤル錠付き PH-58PD
〈ZPS-05〉 6-2390-0501 ¥10,000
375×166×H300
投入口サイズ: 355×70
取り出し口サイズ: 330×165
●A4封筒が入ります。

車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に…衝撃を和らげ、出入りスムーズ




⑥ ロードアップG (XLC-15) 6

			kg	
6-2390-0601	6010	600×250×H95	7.0	¥3,400
6-2390-0602	9010	900×250×H95	10.5	¥4,800
6-2390-0603	コーナー10	250×250×H95	2.0	¥2,000

材質: 再生ゴム

付属品: 連結用ボルト×1、ナット×1、ワッシャー×2

- 樹脂製と比べて耐久性(割れ・破損に強い)があります。
- 金属製に比べて音が静かでカタツキ音がありません。
- コンクリート製に比べてスリッパしにくく、グリップ力があります。



ボルトによる横1列の連結が可能です。




⑦ ユニバステップ コンパクト
〈ZST-A6〉 ¥35,000

		高さ	kg
6-2390-0701	H180	495×330×197	2.9
6-2390-0702	H230	495×330×247	3.1

材質: 天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金
天板側板・開き止め/18-0ステンレス
脚ゴム/エラストマー樹脂
天板サイズ: 437×300mm
耐荷重: 約100kg



- バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。
- 軽量で持ち運びしやすいです。



⑧ サビたまままで塗れるカラー シルバー
〈XBU-01〉 6-2390-0801 ¥1,500
395ml

- 面倒な下処理もいらず、浮き錆を取って、上から塗るだけで、誰でも簡単・キレイにサビ補修ができます。
- 1～2年に1回のメンテナンスで強力にサビを防ぎます。
- 錆の原因となる水と酸素を完全に遮断します。
- 異物混入の気になる、食品工場やレストラン厨房等に最適です。



⑨ ニトムズ 厚手ステンレステープ J3190
〈ZTC-07〉 6-2390-0901 ¥2,280

- 幅50×5m
- 厚さ: 0.12(ステンレス箔0.04厚)
- 水廻りで使用してもさびにくい、厚手ステンレス箔を採用。
- 厨房や調理台など水廻りの防水・補修に。



⑩ ニトムズ アルミテープS J3230
〈ZTC-08〉 6-2390-1001 ¥910

- 幅50×10m
- 厚さ: 0.1(アルミ箔0.05厚)
- 厨房や調理台など水廻りや水廻りの防水・補修に。



⑪ ニトムズ 光沢アルミテープS J3250
〈ZTC-10〉 6-2390-1101 ¥910

- 幅50×10m
- 厚さ: 0.1(アルミ箔0.05厚)
- 厨房や調理台など水廻りや水廻りの防水・補修に。



⑫ ニトムズ 耐熱アルミテープ J3020
〈ZTC-09〉 6-2390-1201 ¥3,310

- 幅50.8×9.14m
- 厚さ: 0.12(アルミ箔0.08厚)
- 耐熱: 180℃
- コンロ周りなど高温になる箇所の補強・補修に。



厚さ: 0.5 幅: 25.4
材質: シリコンゴム(融合テープ)
耐熱温度: -50℃～+260℃
復元伸び率: 300%
耐電圧: 400V～800V

⑬ シリコン・ゴムテープ (XTC-06) 6

	3m巻	1m巻
黒	6-2390-1301	6-2390-1302
グレー	6-2390-1303	6-2390-1304
白	6-2390-1305	6-2390-1306
	¥1,500	¥650

特長

- ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。シリコン・シリカ配合のため、-50℃～+260℃で安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用いただけます。
- 用途は、ホース・パイプの補修材として、配管・ホース・排気管、防錆・防水シール材として、庖丁の柄元、水道ホース・管、柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等でご使用いただけます。

店舗備品

傘立て・コートハンガー

スタンド灰皿・ホーランド用三箱

装飾インテリア・時計

レンガ周り・事務用品

工具・安全用品

害虫対策用品・環境改善用品

置物・緑化物