

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-547	株式会社クイックパック	0564-59-3525

547 厨房用品

調理小物

温度計・湿度計

KG

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス用品

喫茶用品

軽食・鉄板焼用品

製菓用品

棚・フロン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品



- ① レイテック 赤外線放射温度計 MT-4**
 〈BOV-K6〉 6-0547-0101 ¥9,200
 38×101×H152
 測定範囲: -18~+400℃
 分解能: 0.2℃
 測定精度: ±2%または±2℃
 (-1℃以下は±3℃)
 反復精度: 読み値の±2%または±2℃
 放射率補正: 0.95固定
 応答時間: 0.5秒 (95%応答)
 測定距離: 1.5mまで
 使用温度: 0~50℃
 付属品: 9V乾電池×1個付
 ●小型でトリガーを引くだけの簡単操作



- ② 赤外線放射温度計 SK-8700II**
 〈BOV-K0〉 6-0547-0201 ¥9,500
 42×65×H160
 測定範囲: -20℃~+315℃
 測定精度: -20℃~100℃: ±2℃
 101℃~315℃: ±2%
 分解能: 1℃
 測定再現性: ±1℃
 放射率: 0.95固定
 応答時間: 0.5秒
 付属品: 9V乾電池×1個付
 ●自動ホールド機能付
 測定対象物に触れることなく衛生的です。
 非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。



- ③ 非接触放射温度計 MT-7**
 〈BOV-N7〉 6-0547-0301 ¥7,800
 39×72×H175
 測定範囲: -60~+500℃
 分解能: 0.1℃ (-9.9~+199.9℃)
 それ以外は1℃
 測定精度: ±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方
 放射率: 0.95固定
 測定エリアサイズ: 12cmでφ1cm
 応答時間: 約1秒
 使用温度: 0~+40℃ 80%RH以下
 電源: 単4乾電池×2本 (付属)
 ●直接ふれないスピード測温約1秒
 ●最大値/最小値/平均値表示機能
 ●バックライト機能付



- ④ 非接触放射温度計 MT-9**
 〈BOV-N8〉 6-0547-0401 ¥9,800
 39×72×H175
 測定範囲: -60~+760℃
 分解能: 0.1℃ (-9.9~+199.9℃)
 それ以外は1℃
 測定精度: ±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方
 放射率: 0.10~1.00で可変
 測定エリアサイズ: 20cmでφ1cm
 応答時間: 約1秒
 使用温度: -10~+50℃ 70%RH以下
 電源: 単4乾電池×2本 (付属)
 ●最大値/最小値/平均値表示機能
 ●バックライト機能付
 ●-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲



- ⑤ 防水型 非接触温度計 サーマンター PT-7LD (レーザー付)**
 〈BOV-77〉 6-0547-0501 ¥19,800
 44×42×H160 測定範囲: -30.0~+200.0℃
 高速応答: 0.7秒 高分解能: 0.1℃表示
 測定精度: -0.0℃: ±3.0℃
 0.1~100.0℃: ±1.0℃
 100.1~200.0℃: ±2.0℃



- ⑦ 赤外線 放射温度計 CT-2000D**
 〈BOV-B3〉 6-0547-0701 ¥8,300
 42×105×H148
 測定範囲: -30~+550℃
 分解能: 0.5℃/1℃ (自動切換)
 測定精度: ±2%rdgまたは±3℃の大きい方
 サンプル: 4回/秒
 放射率設定: 0.95固定
 測定エリアサイズ: 1,000mmでφ100mm
 使用温度: 0~+50℃、70%RH以下
 表示: 3.5桁LCD表示
 電源: 006P (9V) 電池1個
 付属品: ビニールカバー
 ●バックライト機能付
 食材から料理提供までの全ての過程において、非接触での温度測定を可能にしました。流体、回転体の測定用に開発されているため、調理作業を止めることなく測定することができます。



- ⑧ 食品用 非接触温度計 サーマンター PT-2LD (レーザー付)**
 〈BOV-69〉 6-0547-0801 ¥19,800
 56×37×H140
 測定範囲: -40~+510℃
 測定精度: 0~200℃: ±2℃
 201~500℃: ±1%
 分解能: 1℃
 精度: ±1%以内 (+201~+510℃)
 ±2℃以内 (0~200℃)
 ±3℃以内 (-40~0℃)
 再現性: 読み値の±1℃
 放射率補正: DARK (0.95) / BRIGHT (0.7) 切換
 付属品: 単3アルカリ乾電池×2本
 ●高速応答0.8秒
 ●見やすい大型表示にバックライト付。
 ●距離により測定範囲が広がります。



- ⑨ 防水型 ハンディ放射温度計 IR-TE**
 〈BOV-H9〉 6-0547-0901 ¥15,800
 60×54×H120
 測定範囲: -40~+300℃
 分解能: 0.5℃ (-20℃以下および100℃以上は1℃)
 測定精度: ±1%又は±2℃のいずれか大きい値
 放射率設定: 内部スイッチにて0.8~1.0間で可変 (0.05ステップ)
 使用温度: 0~50℃、90%RH以下
 電源: 単4アルカリ乾電池×2個 (付属)
 付属品: ストラップ
 ●1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造。
 ●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造。水洗いできます。

- ⑥ 防水型 非接触温度計 サーマンター PT-5LD (レーザー付)**
 〈BOV-B1〉 6-0547-0601 ¥19,800
 44×42×H160 測定範囲: 0~500℃
 応答時間: 0.7秒/90%応答 表示分解能: 1℃
 連続測定機能: ON/OFF切換
 上下限温度アラーム機能: アラームLED・ブザー音 (ON/OFF切換)
 使用周囲温度・湿度: 0~50℃・35~85%Rh (結露なきこと)
 付属品: 9V積層アルカリ乾電池×1本
 ●温度警報を音と光で瞬時に知らせ。上下限アラーム機能。
 ●温度管理に役立つ99点データメモリ機能を内蔵
 ●暗い所でもクッキリ表示バックライト機能
 ●片手にぴったりフィット軽量コンパクトサイズ



- ⑩ 防水型 赤外線放射温度計 IR-310WP**
 〈BOV-N0〉 6-0547-1001 ¥13,800
 43×117×H144
 測定範囲: -60~+550℃
 分解能: 0.1℃ (-9.9~+199.9℃)
 1℃ (上記範囲外)
 測定精度: ±2%rdg又は±3℃の大きい方
 放射率: ±0.10~1.00で可変
 測定エリアサイズ: 120mmでφ10mm
 使用温度: 0~+50℃
 電源: 単4電池×2本
 ●最大値/最小値/最大値と最小値の差/平均値表示機能
 ●バックライト機能付
 ●IP54の防水設計



- ⑪ 放射温度計 IR-300**
 〈BOV-L3〉 6-0547-1101 ¥4,800
 35.6×24.6×H93.5
 測定範囲: -55~+220℃
 分解能: 0.1℃/-9.9~+199.9℃、1℃ (左記以外)
 測定精度: ±2%rdgまたは±3℃の大きい方
 放射率: 0.05~1.00で可変
 測定エリアサイズ: 10mmでφ10mm
 使用温度: -10~+50℃
 電源: CR-2032 (3V) リチウム電池1個
 ●手のひらサイズのミニ放射温度計
 ●最大/最小値表示機能付
 ●放射率可変タイプ

■マークの説明 防水 防水 防滴 HOLD ホールド機能 OFF オートオフ Max 最高・最低温度メモリ機能 Hi-Lo アラーム 非接触 レーザーマーカー付 時計機能