

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-557	株式会社クイックパック	0564-59-3525

557 厨房用品

調理小物

温度計・湿度計

KG

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サリビス

喫茶用品

鉄板焼用品

製菓用品

棚・ワゴン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品



① デジタル温湿度計 SmartA 73115

〔BOV-R3〕 6-0557-0101 ¥3,600
103×102×H18
測定範囲: 温度: -5~+49℃ 湿度: 30~95%
測定間隔: 20秒
電源: 単4アルカリ乾電池×1本 (テスト電池付)
①② ● 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フロントにこだわった液晶表示です。
● スタイリッシュな外観で、見栄えにもこだわりたい空間の温度管理に最適です。

② デジタル温度計 SmartC 73118

〔BOV-R4〕 6-0557-0201 ¥3,400
103×102×H18
測定範囲: 内部センサー/-5~+50℃
外部センサー/-50~+70℃
測定間隔: 10秒
電源: 単4アルカリ乾電池×1本 (テスト電池付)
● 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様 (IPX7) です。

③ デジタル温湿度計 CTH-202

〔BOV-I0〕 6-0557-0301 ¥5,500
72×121×H23
温度: 0~+50℃ 湿度: 20~90%
電源: 単3乾電池×1本 (付属)
● 時計表示機能付き。
● 最大/最小メモリー。
● 卓上スタンド・壁掛けフック穴付。

④ 室内室外温度計 O-209

〔BOV-I8〕 6-0557-0401 ¥1,600
115×52×H17
温度: 室内: -10~+50℃ 室外: -50~+70℃
電源: 単4乾電池×1本 (付属)
● センサーコード: 全長約2.8m
● 最高/最低温度の自動メモリー
● スタンド・マグネット付
● 壁掛け用フック穴付

⑤ ソーラーデジタル温湿度計 TD-845 ライトバール

〔BOV-Q6〕 6-0557-0501 ¥3,500
195×78×H20 (折りたたみ時90×78×H100)
測定範囲: 温度: -10~+49.9℃ 湿度: 20~99%
電源: ソーラー電池 (光発電+内蔵充電電池)
● 折り曲がるデザインで置掛兼用。壁に掛けることも、折り曲げて机に立てて置くこともできます。
● 最高、最低温度を自動でメモリーし、いつでも読み取ることができます。

⑥ ポケットサイズ デジタル温湿度計 MT-888

〔BOV-N9〕 6-0557-0601 ¥4,200
138×20×H23
測定範囲: 温度: 0℃~+50℃ 湿度: 20~95%
電源: 単4乾電池×1本 (付属)
● ペン型で持ち運びに便利です。
● MAX/MIN表示機能




⑦ 温湿度計 デジコンフォ II TD-8172

〔BDZ-01〕 6-0557-0701 ¥4,500
98×75×H18
温度: 0~+50℃ (外部センサー -10~+60℃)
湿度: 20~80%
電源: 単4型乾電池×2本 (付属)
● 設定温度、湿度をアラームで知らせ。
● 温度、湿度の最高最低メモリー表示機能付
● 掛式・置き式兼用
● 着脱式外部センサー付 (長さ約2.8m)



⑧ デジタル 温湿度計 510H

〔BOV-A7〕 6-0557-0801 ¥4,200
82×75×H15
温度: -10~+50℃ 湿度: 20~90%RH
電源: 単4乾電池×1本 (付属)
● 掛式・置き式兼用
● 湿度のMAX/MINメモリー機能付。



⑨ EL付 温湿度計 2075

〔BOV-A1〕 6-0557-0901 ¥5,400
122×136×H16
温度: 0~+50℃ 湿度: 20~90%
電源: 単4乾電池×2本 (付属)
● 温度、湿度大型デュアル表示のELバックライト機能付デジタル温湿度計。
● MAX/MINメモリー機能付
● 約1年間のロングバッテリーライフ



⑩ デジタル温湿度計 O-206

〔BOV-I9〕 6-0557-1001 ¥1,980
138×95×H25
温度: -10~+50℃ 湿度: 25~98%
電源: 単3乾電池×1本 (付属)
● 最高/最低温度・湿度の自動メモリー
● 遠くからも確認できる大画面表示 (81×64mm)
● スタンド付
● 壁掛け用フック穴付



⑪ デジタル温湿度計 TT-559

〔BOV-Q1〕 6-0557-1101 グレー
6-0557-1102 オレンジ
6-0557-1103 ブルー
75×30×H132
温度: -5.0℃~+50℃
湿度: 20~95%
電源: 単4乾電池×1 (付属)
● 3段階でわかる快適レベル表示
● 時計/日付表示機能付
● 置き掛け両用・マグネット付



⑫ 薄型温度表示器 メンブレンサーモ TP-300HA

〔BOV-J4〕 6-0557-1201 ¥128,000
335×137×H19
温度: 0~50℃ (最小表示0.1℃)
湿度: 20~95% (最小表示1%)
表示サンプリング: 5秒交互表示
質量: 約650g
電源: ACアダプタ (DC12V入力)
● 文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。
● 厚さ19mmの超薄型表示器。
● 設置したときのデザイン性にも優れています。
● 位置を自由に動かせるフレキシブルを採用。
● センサを前向きにすることで壁面の温度または湿度の影響を受けずに、正確な測定ができます。

薄くて軽い! 文字高100mm、
認識距離30mで、視認性バツグン。



⑬ 薄型温度表示器 メンブレンサーモ TP-300TB-10 外部センサタイプ

〔BOV-J5〕 6-0557-1301 ¥118,000
335×137×H19
温度測定範囲: -40~+50℃ (最小表示0.1℃)
表示サンプリング: 10秒
ケーブル: 10m
質量: 約650g
電源: ACアダプタ (DC12V入力)
● 文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。
● 厚さ19mmの超薄型表示器。
● 設置したときのデザイン性にも優れています。
● 10mのケーブルにより、表示器本体とセンサを別々の場所に設置することができます。