

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-558	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

商品をWEBで探す

TKG

558

熱中症の予防に!

熱中症予防対策などに最適です。



① デジタル熱中症計 HI-300

〈BNT-12〉 6-0558-0101 ¥5,000

122×136×H17

測定範囲:温度/−10℃~50℃

湿度/20~90%RH

分解能:温度/0.1℃ 湿度/1%RH

測定精度:温度/±1℃(0℃~40℃) ±2℃(左記以外)

湿度/±5%(40~70%RH)

±15%(91~95%RH)

±10%RH(左記以外)

電源:単4電池 2本(付属)

●それぞれのWBGT値により危険レベルの

アイコンが点灯します。

(25℃未満=注意、25℃~28℃=警戒、

28℃~31℃=厳重警戒、31℃以上=危険)

●設定した値を超えるとアラームがなります。

●スタンド、壁掛け用フック穴付。



② デジタル 熱中症指数計 MT-873

〈BNT-15〉 6-0558-0201 ¥4,500

121×10×H136

測定範囲:温度/−10℃~+50℃

湿度/20~90%RH

分解能:温度/0.1℃ 湿度/1%RH

測定精度:温度/±1℃(0℃~40℃) ±2℃(左記以外)

湿度/±5%(40~70%RH)

±15%(91~95%RH)

±10%RH(左記以外)

電源:単4電池×2本(付属)

●時計・温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同

時表示

●それぞれのWBGT値により危険レベルのアイ

コンが点灯します。

(25℃未満=注意、25℃~28℃=警戒、

28℃~31℃=厳重警戒、31℃以上=危険)

●最大/最小値表示

●設定した値を超えるとアラームが鳴ります。



③ 熱中症指数表示機能付き温度計 MT-875

〈BNT-16〉 6-0558-0301 ¥3,300

127×77×23

測定範囲:温度/−9.9~50.0℃

湿度/20~90%RH

表示分解能:温度/0.1℃ 湿度/1%RH

質量:128g

電源:単4電池×3本(付属)


●温度・湿度・熱中症指数(WBGT)・時計を同時表示。

●熱中症警戒レベルを5段階表示

●熱中症アラーム機能付

●最大/最小値表示機能付

●スタンド付



④ ドリテック ソーラー温度計 O-254WT

〈BOV-P2〉 6-0558-0401 ¥2,600

151×76×H18

測定範囲:温度/−10~+50℃

湿度/10~99%

電源:ソーラー発電

●表情で熱中症・インフルエンザの危険度の目安が

わかります。

●ソーラーで発電するので電池交換は必要ありません。

●最高/最低 温度・湿度の自動メモリー機能。

●立てて使える便利なスタンド付。

●壁掛け用穴付。



⑥ カスタム 温度計センサー付 IPカメラ IPC-01TH (屋内用)

〈BOV-P1〉 6-0558-0601 ¥43,800

109×109×H137

質量:約460g

●ネットワークを通じていろんな場所の様子をスマホ・

パソコンで確認出来ます。

●レンズの向きを動かせ、広い範囲を確認出来ます。

●温度・湿度・熱中症指数をモニタに表示。

●熱中症指数の変化をグラフで確認出来ます。

●温度・湿度・熱中症指数が指定範囲を外れたら、

アラームメールを送信。

離れた場所の熱中症予防対策!!



⑤ 無線温度湿度モニター HI-01RF

(熱中症警告インジケータ付)

〈BOV-Q1〉 6-0558-0501 ¥11,000

親機:95×20×H140 子機:63×22×H122

測定範囲:温度/−20~+60℃(分解能0.1℃)

湿度/20~90%(分解能1%)

最大通信距離:80m(見通し状態)

通信周期:約1分

電源:親機 単3乾電池×3本(付属)

子機 単3乾電池×3本(付属)

●親機と子機の温度・湿度を同時に表示。

●無線式です。離れた場所の周囲環境の

熱中症予防ができます。

●注意、警戒、厳重警戒、危険の4つのインジケ

ータを熱中症警戒レベルにより表示します。

●ボタンを押すごとに、室内と室外のそれぞれの

熱中症警告インジケータの表示切替えが簡単に

出来ます。

■仕様

温度湿度測定:測定範囲:温度:0~+55℃、湿度:20~80%

測定精度:温度:±5%または±2℃のどちらか大きい値、湿度:±10%

使用環境:動作温度:0℃~+55℃、20~80%(但し、結露のないこと)

カメラ:イメージセンサー:1/4インチカラーCMOSセンサー(1280×720)

赤外線ライト:8灯

暗視距離:約10m

視野角度:65°

視野制御角度:水平方向:270°、垂直方向:60°

視野録画、フレームレート:30フレーム/秒(最大)

画質:1,280×720(720P・最大)

通信:Ethernet:10/100Mbps

無線:IEEE802.11b/g/n

消費電力:最大3W

付属品:ACアダプター(長さ約1.8m)、LANケーブル(長さ約1.5m)、

オーディオケーブル(カメラ専用プラグ↔ピンプラグ、長さ約1.8m)、

ブラケット(丸形状)

通信ネットワークについて

本機の使用には通信ネットワーク環境が必要です。

携帯電話網を含むインターネット経由での通信においては、

利用契約や通信料がかかります。

これらの設置や維持にかかる費用は製品に含まれていません。

お客様自身でご用意ください。

インターネット経由の接続にはアカウントの作成が必要です。

視聴視聴

クライアント:iPhone/iPad(iOS 6.0以降)、Android(2.1以降)、

PC(Windows、Vista/7/8)


アプリ:App Store(iOS)、Google Play(Android)、弊社webサイト(PC)

よりそれぞれ無償ダウンロード可能。

映像保存

microSDカード※ 対応容量:1~32GB

※micro SD カードは商品に含まれていません。別途ご購入ください。



調理小物

うごかし・フルイ・スリフ・みそこし

レードルトング・タールナー

調味料入れ・ローソト

脚金・すり鉢・マッシャー・天突

和食用小物・寿司・おにぎり型

皮型・木工用品・皮ひき・木工切

チーズ・バター・肉用品

ハサミ・捻抜・缶切り

はかり・タイマー

温度計・湿度計

濃度計・塩素計類