

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-560	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**



商品をWEBで探す TKG

560

Rシリーズ…自動温度補正付

- 10～30℃間の自動温度補正機能付(SK-201R、202Rを除く)。
- 温度を気にせず正しい測定ができます。
- 見やすい目盛りを採用しています。
- 軽くて持ちやすい本体です。

SATO
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.



1 手持屈折計
N SK-104R (糖度・濃度計)
(BKS-11) **6-0560-0101 ¥18,000**
φ29×全長195 120g
測定範囲:Brix0.0～10.0%
最少目盛:Brix0.1%
用途:低濃度用のだし汁、トマト果汁、スープを測定することができます。

2 手持屈折計
N SK-102R (糖度・濃度計)
(BKS-10) **6-0560-0201 ¥17,000**
φ29×全長195 120g
測定範囲:Brix0.0～18.0
最少目盛:Brix0.1%
用途:果物の糖分(Brix)、水溶性切削液の濃度を測定することができます。

3 手持屈折計
N SK-100R (糖度・濃度計)
(BKS-08) **6-0560-0301 ¥15,000**
φ29×全長170 105g
測定範囲:Brix0.0～32.0%
最少目盛:Brix0.2%
用途:糖分、果汁、不凍液、ブレーキオイル、洗浄液などの液体を測定することができます。

4 手持屈折計
N SK-109R (糖度・濃度計)
(BKS-14) **6-0560-0401 ¥14,000**
φ29×全長155 100g
測定範囲:Brix0.0～50.0%
最少目盛:Brix0.5%
用途:0.0～50.0%の糖度(濃度)の液体を測定することができます。また混濁しているサンプルの測定などに適しています。

5 手持屈折計
N SK-101R (糖度・濃度計)
(BKS-09) **6-0560-0501 ¥16,000**
φ29×全長160 105g
測定範囲:Brix28.0～62.0%
最少目盛:Brix0.2%
用途:ソース、醤油、低糖ジャム、たれ、食用油などの中濃度液体を測定することができます。

6 手持屈折計
N SK-107R (糖度・濃度計)
(BKS-13) **6-0560-0601 ¥12,000**
φ29×全長145 100g
測定範囲:Brix45.0～82.0%
最少目盛:Brix0.5%
用途:液糖、ジャム、マーメイド、食用油などの中高濃度液体を測定することができます。

7 手持屈折計
N SK-106R (糖度・濃度計)
(BKS-12) **6-0560-0701 ¥12,000**
φ29×全長150 約100g
測定範囲:Brix58.0～92.0%
最少目盛:Brix0.2%
用途:はちみつ、みずあめ、ジャム、マーメイドなど糖分の多い食品を測定することができます。

8 ラーメンスープ濃度計
N SK-201R
(BKS-16) **6-0560-0801 ¥15,000**
φ29×全長185 115g
測定範囲:スープ濃度0.0～32.0%
最少目盛:かんすいボーメ度0.0～10.0
用途:ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。

9 食塩濃度屈折計
N SK-200R
(BKS-15) **6-0560-0901 ¥15,000**
φ29×全長170 105g
測定範囲:食塩濃度0.0～28.0%
最少目盛:食塩濃度0.2%
用途:0.0～28.0%の食塩水濃度を測定することができます。漬物仕込み時の食塩水濃度、海産物洗浄などの食塩水の濃度測定に最適です。

10 そば・うどん用濃度計
N SK-202R
(BKS-17) **6-0560-1001 ¥20,000**
φ29×全長145 100g
測定範囲:汁濃度0～56%
最少目盛:汁濃度1%
用途:汁の濃度と塩分の濃度を測定することができます。

11 デジタル吸引式濃度計
QR-Brix
(BNU-46) **6-0560-1101 ¥55,000**
70×40×H210(ノズル含まず)
本体からのノズル最大長:130
測定範囲:Brix0.0～55.0%
最少表示:Brix0.1%
測定精度:Brix±0.2%
測定温度:5～40℃
使用環境温度:5～40℃
サンプル量:2ml以上
電源:006P形乾電池(9V)
付属品:ステンレスパイプ95mm×シリコンチューブ 95mm×各1個



- 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。
- 触れたくないサンプルや揮発性サンプルを測定したい場合に便利です。
- IP64の防水機能。
- ソフトドリンク、食塩水、調味料、漬け込み液、スープ濃度など様々なサンプルに対応できます。



12 水分チェッカー
SK-940A
(BSI-15) **6-0560-1201 ¥29,500**
62×24×H148
測定方法:電気抵抗式
測定範囲:9.0～40.0%
電源:9V乾電池6F22(006P)×1
●農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。

調理小物

うらごし・フルイ・レードル・トンダ・タールナー

調味料入れ・ローソト

泡立・水マス・マシヤ・天突

和食用小物・おにぎり型

抜型・細工用品・皮むき・玉子切

チーズ・バター・肉用品

ハサミ・捻抜

はかり・タイマー

温度計・湿度計

濃度計・塩素計