

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-561	株式会社クイックパック	0564-59-3525

561 厨房用品

調理小物

濃度計・塩素計類

KG

MASTERシリーズ…機能・操作・デザインのすべてを追及した究極の手持ち屈折計

- 視野が明るく目盛りが読み取りやすい。
- 先端のサンプルが蓋板とプリズムの間隔に自動吸引され、蓋板の開け閉めが不要です。
- 凹凸のない滑らかなグリップにより衛生面を強化。

ATAGO®
http://www.atago.net/



Mシリーズ…自動温度補正機能無し

●測定温度20℃

1 手持屈折計(濃度計) MASTER-M

〈BNU-29〉 ¥ 6-0561-0101 ¥ 12,500

φ33×全長204 160g
測定範囲:Brix0.0~33.0%
最小目盛:0.2%
用途:果汁、清涼飲料、炭酸飲料、缶詰シロップ、スープなどに。

2 手持屈折計(濃度計) MASTER-2M

〈BNU-30〉 ¥ 6-0561-0201 ¥ 12,500

φ33×全長204 160g
測定範囲:Brix28.0~62.0%
最小目盛:0.2%
用途:濃縮果汁、醤油、ソース、たれ、佃煮、低糖ジャムなどに。

3 手持屈折計(濃度計) MASTER-3M

〈BNU-27〉 ¥ 6-0561-0301 ¥ 12,500

φ33×全長168 120g
測定範囲:Brix58~90%
最小目盛:0.2%
用途:はちみつ・水飴・ジャム・餡・油脂・コンデンスミルクなどに。

Mシリーズ…自動温度補正機能無し

●測定温度20℃



4 手持屈折計(濃度計) MASTER-4M

〈BNU-28〉 ¥ 6-0561-0401 ¥ 12,500

φ33×全長168 120g
測定範囲:Brix45~82%
最小目盛:0.2%
用途:はちみつ・水飴・ジャム・餡・油脂・コンデンスミルクなどに。



5 手持屈折計(濃度計) MASTER-53M

〈BNU-43〉 ¥ 6-0561-0501 ¥ 12,500

φ33×全長168 120g
測定範囲:Brix0.0~53.0%
最小目盛:0.5%
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに対応可能。混濁しているサンプルも他機種に比べ有利です。



Tシリーズ…自動温度補正機能付き

●温度を気にせず正確な数値が得られます。
(T・53Tは10~30℃/2T・3T・4Tは10~40℃)



6 手持屈折計(濃度計) MASTER-T

〈BNU-23〉 ¥ 6-0561-0601 ¥ 16,000

φ33×全長204 160g
測定範囲:Brix0~33%
最小目盛:0.2%
用途:果汁の糖度測定、清涼飲料、スープ、だし汁の濃度測定



7 手持屈折計(濃度計) MASTER-2T

〈BNU-24〉 ¥ 6-0561-0701 ¥ 16,000

φ33×全長204 160g
測定範囲:Brix28~62%
最小目盛:0.2%
用途:3~5倍濃縮果汁、煮豆、缶詰、きんとんなど、中濃度の測定用。卵黄や缶詰用全糖注入液なども測定範囲にあります。



Tシリーズ…自動温度補正機能付き

●温度を気にせず正確な数値が得られます。(T・53Tは10~30℃/2T・3T・4Tは10~40℃)



8 手持屈折計(濃度計) MASTER-3T

〈BNU-31〉 ¥ 6-0561-0801 ¥ 16,000

φ33×全長168 120g
測定範囲:Brix58.0~90%
最小目盛:0.2%
用途:みずあめ、はちみつ、ジャムなど糖分を多く含む食品の測定に。



9 手持屈折計(濃度計) MASTER-4T

〈BNU-32〉 ¥ 6-0561-0901 ¥ 16,000

φ33×全長168 120g
測定範囲:Brix45.0~82.0%
最小目盛:0.2%
用途:中濃度から高濃度の測定範囲を持ち、煮豆、コンデンスミルク、液糖の測定に。



10 手持屈折計(濃度計) MASTER-53T

〈BNU-33〉 ¥ 6-0561-1001 ¥ 16,000

φ33×全長168 120g
測定範囲:Brix0.0~53%
最小目盛:0.5%
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに対応可能。梅干漬け込み時の果肉の含水量の測定などに。混濁しているサンプルも他機種に比べ有利です。



Hシリーズ…自動温度補正・防水機能付き(IP65)・高温対応タイプ(強化プリズム)

- 煮詰めながら製造しているサンプルを高温(100℃以下)のまま測定できます。
- ジャムなどに含まれている酸による腐食を抑えるために強化プリズムを採用しています。



11 手持屈折計(耐熱濃度計) MASTER-50H

〈BNU-25〉 ¥ 6-0561-1101 ¥ 25,000

φ33×全長168 120g
測定範囲:Brix0~50%
最小目盛:0.5%
用途:たれ、佃煮、煮汁などの測定に。



12 手持屈折計(耐熱濃度計) MASTER-80H

〈BNU-26〉 ¥ 6-0561-1201 ¥ 25,000

φ33×全長168 120g
測定範囲:Brix30~80%
最小目盛:0.5%
用途:ジャム餡などの測定に。



13 手持屈折計(耐熱濃度計) MASTER-93H

〈BNU-34〉 ¥ 6-0561-1301 ¥ 25,000

φ33×全長168 120g
測定範囲:Brix53.0~93.0%
最小目盛:0.5%
用途:ジャム、餡、佃煮など高濃度サンプル測定に適しています。

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス用品

喫茶用品

鉄板焼用品

製菓用品

棚・ワゴン

洗浄用フック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品