

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-637	株式会社クイックパック	0564-59-3525

637 厨房用品

厨房機器・設備

オープン・レンジ・ニ

KG

調理メニューに合わせて、強火で一気に、トロ火でじっくり

ニュー飯城

- 3,500kcal/hの強火バーナーを使用。調理時間をグーンとスピードアップ。
- 五徳、シル受、バーナーの取り外しが簡単で、掃除もしやすく衛生的。
- さらに無公害、完全燃焼方式なので安全。
- 喫茶・スナック・バブ・小料理店などに最適です。
- 全面五徳を採用し、鍋の移動もスムーズで、しかもトップを広く使えます。
- バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。



① ニュー飯城(自動点火)
M-822E (DHW-12) ¥ 39,600
6-0637-0101 LPガス
6-0637-0102 13A
600×320×H189



② ニュー飯城(自動点火)
M-823E (DHW-13) ¥ 56,100
6-0637-0201 LPガス
6-0637-0202 13A
780×350×H189



③ ニュー飯城(自動点火)
M-825C (DHW-03) ¥ 86,000
6-0637-0301 LPガス
6-0637-0302 13A
780×540×H189

型 式	ガス消費量 kW		ガス接続口 (mm)	
	LPガス (kg/h)	13A (kcal/h)	LPG	13A
M-822E	6.98 (0.50)	8.14 (7,000)	φ9.5 ゴム管口	φ13 ゴム管口
M-823E	10.5 (0.75)	12.2 (10,500)	15A	15A
M-825C	17.4 (1.25)	20.4 (17,500)	15A	15A

※ガス接続口15Aと表示のある機種は取付工事が必要です。安全の為、取付は専門業者にご依頼ください。

コンパクトなボディに高カロリーバーナーを搭載した卓上型コンロです。

1.コンパクトで高カロリー

最大9,000kcal/hの高カロリーを採用したハイカロリータイプの卓上コンロです。バーナーへの点火にはコックをひねるだけの自動点火方式を採用しています。

2.火力調節も手軽に

2重バーナーのガスコックには強火、とろ火、内輪強火、内輪とろ火、消火の5つの火力に調節できます。各ポジションにはクリック (軽いひっかかり) が設けられていますので手軽にコントロールできます。



約3週間



約3週間



⑥ ガス式テーブルコンロ
FGTC60-45
(DKV-54) ¥ 72,000
6-0637-0601 LPガス
6-0637-0602 都市ガス
600×450×H200

④ ガス式テーブルコンロ
FGTC30-45
(DKV-52) ¥ 46,000
6-0637-0401 LPガス
6-0637-0402 都市ガス
300×450×H200

⑤ ガス式テーブルコンロ
FGTC45-45
(DKV-53) ¥ 64,000
6-0637-0501 LPガス
6-0637-0502 都市ガス
450×450×H200

型 式	バーナー数		総合ガス消費熱量				ガス接続 (mm)		製品質量 (kg)
	1重	2重	LPガス kg/h	kW	都市ガス kcal/h	kW	LPガス	都市ガス	
FGTC30-45	1		0.33	4.60	4,500	5.23	φ9.5 ゴム管口	φ13 ゴム管口	15.0
FGTC45-45		1	0.85	11.9	12,000	14.0	φ9.5 ゴム管口	φ13 ゴム管口	20.0
FGTC60-45	2		0.66	9.21	9,000	10.5	φ9.5 ゴム管口	φ13 ゴム管口	28.0




⑦ ガッツNo.2 ガステーブル(2連)
SK-52G (DKV-79) ¥ 40,000
6-0637-0701 LPガス
6-0637-0702 12・13A
534×379×H149
仕様:圧電式 ステンレスヘアライン仕上
消費量:LPガス 5.35kw (0.38kg/h)
13A 5.22kw (4,490kcal/h)
接続口:φ9.5mmゴム管
質量:8.5kg



⑧ ガッツNo.3 ガステーブル(3連)
SK-53G (DKV-80) ¥ 55,000
6-0637-0801 LPガス
6-0637-0802 12・13A
815×379×H149
仕様:圧電式ステンレスヘアライン仕上
消費量:LPガス 8.10kw (0.58kg/h)
13A 7.80kw (6,710kcal/h)
接続口:φ9.5mmゴム管
質量:13.5kg



⑨ ガッツ ガステーブルスペース
SK-55G (DKV-78) ¥ 40,000
6-0637-0901 LPガス
6-0637-0902 12・13A
205×542×H150
仕様:圧電式ステンレスヘアライン仕上
消費量:LPガス 5.35kw (0.38kg/h)
13A 5.22kw (4,490kcal/h)
接続口:φ9.5mmゴム管
質量:7.9kg



⑩ ガステーブルコンロ OZK3III
(DTC-38) ¥ 64,000
6-0637-1001 LPガス
6-0637-1002 都市ガス
715×350×H180

⑪ ガステーブルコンロ OZK4III
(DTC-39) ¥ 74,000
6-0637-1101 LPガス
6-0637-1102 都市ガス
479×550×H180



⑫ ガス テーブルコンロ (立消安全装置付) OZ60KLR
(DKV-87) ¥ 89,000
6-0637-1201 LPガス
6-0637-1202 都市ガス
600×450×H240
ガス消費量:LPガス 9.8kW (0.7kg/h)
都市ガス 11.0kW (9,500kcal/h)
ガス接続口:LPガスφ9.5mmゴム管
都市ガスφ13mmゴム管
ごとく寸法 (1個あたり):230×210
質量:21.0kg

- あらゆるガスに好燃燃し、強い火力で熱効率がよく、微妙な火力調節ができるユニバーサルバーナーです。
- バーナーの点火は連続スパーク方式の自動点火を採用。点火が容易で確実です。
- ガスの炎がバーナー中央に集中するリングバーナーの火力はすべて2,600kcal/hです。

型式	トップバーナー数	ガス消費量 Kw		ガス接続口 (mm)		質量 (kg)
		LPガス (kg/h)	都市ガス (kcal/h)	LPガス	都市ガス	
OZK3 III	2600リングバーナー×3	9.0 (0.64)	9.0 (7,700)	φ9.5	φ13	16.3
OZK4 III	2600リングバーナー×4	12.0 (0.86)	12.0 (10,300)	ゴム管口	ゴム管口	19.0

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス

喫茶用品

鉄板焼用品

製菓用品

棚・ワゴン

洗浄用フック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品