

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-644	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

商品WEBで探す

TKG

644

間口30cmの省スペースに5kWの強火力!!



1 電磁調理器 IHクリーンコンロ 卓上型 MIH-02C

〈DDV-18〉 6-0644-0101 ¥130,000

300×450×H120
プレートサイズ: 275×300

- 炎が出ない電磁調理器は客席や厨房が暑くならず、快適に料理を楽しむことができ、すき焼きなどのメニューではお客様にも大好評。客席への持ち運びがしやすい薄型、軽量、コンパクト設計です。
- ※ 取り付けは専門業者に御依頼ください。

仕様

型 式	MIH-02C
電 源	単相200V 50/60Hz
消費電力	2.05Kw
電磁ユニット	2Kw
手元開閉器容量	15A
電源コード長さ	2m
質 量	10.5kg
付属品	フィルター 1個



2 コンパクト IHコンロ DD50TAA

〈DDV-25〉 6-0644-0201 ¥310,000

電源: 3相200V 消費電力: 5kW

トッププレート寸法: 300×300

質量: 14kg

- 通常運転(パワー運転)の場合0%~100%まで1%単位で調節ができます。
- 調理にあわせて3種類のプログラム設定ができます。
- 厨房に収まりやすいスリムな間口30cm。



3 IHマルチコンロ NIC23602

〈DML-03〉 6-0644-0301 ¥322,000

230×600×H300

電源: 単相200V

総合消費電力: 2.64Kw

電源ユニット: 1.3Kw×2

定常時最大電流: 15A

質量: 19kg

プラグ形状: 接地1P 250V 15A

- 必要な電気だけを使用する省エネ設計です。
- 多品種少量調理に最適です。
- プログラム調理と手動調理の両方が可能です。



4 ノーリツ テーブルコンロ(L) (DTC-62)

6-0644-0401 NLW2170ASST LPガス

6-0644-0402 NLW2170ASST 都市ガス

- 左バーナー高火力タイプ

6 ノーリツ テーブルコンロ(L) (DTC-60)

6-0644-0601 NLW2170ASKST LPガス

6-0644-0602 NLW2170ASKST 都市ガス

- 左バーナー高火力タイプ



5 ノーリツ テーブルコンロ(R) (DTC-63)

6-0644-0501 NLW2170ASST LPガス

6-0644-0502 NLW2170ASST 都市ガス

- 右バーナー高火力タイプ


7 ノーリツ テーブルコンロ(R) (DTC-61)

6-0644-0701 NLW2170ASKST LPガス

6-0644-0702 NLW2170ASKST 都市ガス

- 右バーナー高火力タイプ

④~⑦
外形寸法: 595×478×H180(天板奥行寸法427)
グリル内寸法: 258×323×H60
ガス消費量: LPガス/8.37kW(0.600kg/h)
13A/8.37kW(7.200kcal)
ガス接続口: φ9.5mmガス用ゴム管
質量: 20kg
天板: ガラストップ



④~⑦ ノーリツ テーブルコンロ

- オートグリル機能付き無水両面焼ワイドグリルです。
- 汚れがたまりやすい隙間を減らしたフラット仕上げで毎日のお手入れが簡単です。



8 業務用IHクッキングヒーター用シート 絆シート (DSC-22)

6-0644-0801 ¥10,000

440×330 材質: 特殊ガラス繊維

- IHクッキングヒーター天板の表面のはがれや炭化による変色を防ぎ天板をきれいな状態に保ちます。
- 特殊素材により衝撃を和らげ天板を守ります。
- 裏面すべり止め付



9 IHクッキングヒーターカバー SK-IHC (DKB-01)

6-0644-0901 ¥8,000

200×200×厚さ3mm

質量: 約295g

材質: 結晶化ガラス

耐熱温度: 700℃

付属品: PP製ヘラ

- 敷くだけでIHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぎます。
- IHトッププレートのお手入れを軽減します。




10 IHマット ブラック/グレー (DMT-07)

6-0644-1001 21 245×220×厚さ5 ¥1,400

6-0644-1002 25 275×253×厚さ5 ¥1,700

- ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。
- 両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取るので、お手入れ簡単。



11 ダイヤ IHシリコンシート (DSC-24)

6-0644-1101 ピンク ¥1,200


6-0644-1102 グリーン

6-0644-1103 ブラック

φ250×厚さ3.5

耐熱温度: 230℃

- IHクッキングヒーターのプレートの黒ずみ、焼け焦げ、傷つきをおさえます。
- 鍋やフライパン等とプレートの騒音をおさえます。
- 電子レンジでの吹きこぼれによるターンテーブルの汚れ防止に。



12 IHマット ラウンド (2枚入) 68812

6-0644-1201 ¥1,200

φ215×厚さ0.5



14 IHマット フラワー (2枚入) 68814

6-0644-1401 ¥1,200

215×200×厚さ0.5

⑫~⑭

耐熱温度: 320℃

材質: グラスファイバー(シリコン樹脂コート)

- IHトッププレートを汚れやキズから守ります。

関連商品 卓上IH調理器(100V)→P.1955

厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー・しゃもじ

オーブン・レンジ・コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品・ハケ・串

金めし・型製・シンク・シンク周り用品

作業台・キッチン収納