

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-653	株式会社クイックパック	0564-59-3525

653 厨房用品

厨房機器・設備

フライヤー・関連用品



1槽式でマイコン搭載の場所を選ばず、使いやすい!

加熱パイプ自体が発熱する新H加熱方式採用。

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス

喫茶用品

鉄板焼用品

製菓用品

棚・フロン

洗浄用フック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品



① 電気フライヤー MEF-18C
 〈DHL-02〉 6-0653-0101 ¥435,000
 450×600×H800
 電源:3相200V
 消費電力:6.4kW
 質量:42kg
 油量:18ℓ
 手元開閉器容量:30A
 電源コード:2.5m
 付属品:蓋×1、仕切網×1、スクイ網×1、油缶23ℓ×1、油コシ網×1、油切板×1、油切網×1、スベリ板×1



② 電磁フライヤー MIF-18C
 〈DHL-03〉 6-0653-0201 ¥445,000
 450×600×H800
 電源:3相200V
 消費電力:5.3kW
 質量:68kg
 油量:18ℓ
 手元開閉器容量:30A
 付属品:蓋×1、仕切網×1、スクイ網×1、油缶23ℓ×1、油コシ網×1、油切板×1、油切網×1、
 ●ヒートコイルの電磁誘導により中間加熱パイプ自体が発熱する新加熱方式を採用。
 ●パイプがムラなく均一に発熱するので、効率良く油を加熱することができます。
 ●パイプは表面積が大きく、大量の油を一気にムラなく加熱できます。

独自のカートリッジヒーターでクラス最高の省エネを実現しました。

■主な特長

- シンプルな操作で温度管理ができ、均一な品質が得られます。
- 油温の立ち上がりや回復が速いので、大量投与が可能です。
- 低温加熱方式ですので、焦げや酸化による油の劣化がおさえられます。
- ヒーターのスイングアップ方式により、清掃や点検が簡単に行えます。



③ 電気フライヤー F-13TDG
 〈DHL-16〉 6-0653-0301 ¥360,000
 380×600×H300
 電圧:3相200V 50/60Hz
 電力:4.6kW
 油量:13ℓ
 連続処理能力:冷凍コロッケ(60g)約14個
 制御温度:0~200℃
 安全装置:異常油温230℃/空焚き280℃
 電源コード:3.5sq×4芯×4m(端子付)
 質量:約25kg



④ 電気フライヤー F-13DG
 〈DHL-17〉 6-0653-0401 ¥380,000
 380×600×H800
 電圧:3相200V 50/60Hz
 電力:4.6kW
 油量:13ℓ
 連続処理能力:冷凍コロッケ(60g)14個
 制御温度:0~200℃
 安全装置:異常油温230℃/空焚き280℃
 電源コード:3.5sq×4芯×4m
 質量:約28kg



清掃・点検が簡単なスイングアップ方式
 ハンドルを引き上げてヒーター部を起こすことができますので、ヒーター下部やオイルパンの隅々まで簡単に洗浄することができます。



パネルボタン方式採用
 電源を入れ温度設定をするだけで簡単に操作できます。

場所をとらないコンパクトタイプ
 スナックや小料理店に最適◎宴会・出張料理に便利

全自動ポップアップ機能

- 全自動ポップアップ機能を搭載していますので、効率のよい調理が可能になりました。揚げ物が迅速かつ安全に行えます。

マイコン制御の操作パネル

- 大型操作パネルによって調理時間や温度を任意に設定でき、T.T管理が行えます。



⑤ 電気フライヤー FM-3HR
 〈DHL-14〉 6-0653-0501 ¥238,000
 262×533×H189

■仕様

型 式	FM-3HR
定 格 電 圧	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	1.3kW
油 量	3ℓ
連続処理能力	4個(冷凍コロッケ60g)
制 御 温 度	0~200℃
安全 装 置	異常油温230℃/空焚き280℃
油 槽 寸 法	200×270×深さ135mm
質 量	13kg

NEWタイプ天ぷらフライヤー

電子温度調節器でキメ細かく温度管理。

1.電子温度調節器でキメ細かく温度管理。

電子温度調節により、更にキメ細かな温度調節が可能になりました。油温を50℃~200℃でお好みの温度に自由に設定することができます。

2.美味しく揚げる天ぷら鍋方式

通常のフライヤーと異なり油槽に専用天ぷら鍋を採用していますので、天ぷら鍋とコンロを使用した調理と変わらない"美味しい天ぷら"を揚げただけです。また、鍋を微妙に傾けることができる天ぷら鍋傾斜アダプターもオプションにて用意しています。

3.2重の安全機構を搭載

万一、油温が異常に上昇した場合、加熱防止装置により自動的にガスの供給を遮断します。また、油温感知部が油の中に入っていないとバーナーに着火しないという2重の安全機構を採用しています。



⑥ 天ぷらフライヤー

FGF400TPC

(ガス・電気使用)

〈DHL-45〉 6-0653-0601 LPガス

6-0653-0602 都市ガス

530×600×H265

付属品: アルミ鍋物天ぷら鍋 φ400×1

■仕様

型 式	油 量 (ℓ)	総合ガス消費量		ガス接続		電源 (単相100V 50/60Hz)	本体質量 (kg)
		LPガス kg/h kW	都市ガス kg/h kW	LPガス	都市ガス		
FGF400TPC	5	0/67/9.35	9.000/10.5	φ9.5mmゴム管	φ13mmゴム管	15W	32.0



⑦ 電気天ぷらフライヤー SEFD-4H
 〈AHL-F1〉 6-0653-0701 ¥446,000
 500×600×H300

- 付属品/アルミ製天ぷら鍋(φ420×H115mm)(1個)
パンチングスノコ板(1個)

- デジタル表示式電子サーモスタットにより、油温の確認・温度調節が容易に行えます。(油の加熱オーバーを防止安全です。)
- ヒーターは油の中につける直接加熱方式で熱効率がよく、立ち上がり時間も短く経済的です。
- スイングアップ方式です从天ぷら鍋の清掃が手軽に行えます。
- ヒーターの火力調節は3段切り替え式。

■仕様

型 式	電 気	リード線2m・プラグ付	本体質量 (kg)
SEFD-4H	単相200V 4kW	接地2P-30A	30