

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-676	株式会社クイックパック	0564-59-3525


●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

商品をWEBで探す TK

676

煙の出にくい火力抜群の電気式焼物器！

ヒコグリラー スイッチON→わずか90秒で850℃の火力。



直火焼の理想の熱源と言われる備長炭。その完全燃焼時の温度に匹敵する850℃まで、ヒコグリラーならわずか90秒。このすばやさは、消したり、つけたりも気になりません。まるで、炭火にスイッチを取り付けた様な便利さ、「強火」「弱火」も自由自在です。

三面独立設計と三段階温度調節スイッチで使い方がいろいろ。火床は(左)(中)(右)と三面に分かれ、個々に強・中・弱の三段階温度調節が可能です。各々の面を利用して、別々の材料を焼いたり、必要な面だけを点火したり、燃費アップと省エネの両面にご利用いただけます。

ヒコグリラー

① 万能(卓上型) (DGL-53) 直火 3段階 200V

	型式	外形寸法(mm) W×D×H	火床寸法(mm) A×B	電気容量 3相200V	質量 (kg)	熱量 調節	給排水装置	
	6-0676-0101	3P-210C 720×550×350	520×270	10.2kw (50/60Hz)	127	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥534,000
	6-0676-0102	3P-212C 810×550×380	610×270	12.0kw (50/60Hz)	136	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥618,000
	6-0676-0103	3P-215C 890×550×380	690×300	15.0kw (50/60Hz)	159	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥696,000
	6-0676-0104	3P-218C 1,020×550×380	820×300	18.0kw (50/60Hz)	180	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥792,000
	6-0676-0105	3P-221C 1,020×600×380	820×350	21.0kw (50/60Hz)	208	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥900,000
	6-0676-0106	3P-221WC 1,200×550×380	1,000×300	21.0kw (50/60Hz)	204	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥900,000

●付属品:ゲタバキ鉄灸3本・リード線(2m)付き

② 焼鳥専用(卓上型) (DGL-54) 直火 3段階 200V

	型式	外形寸法(mm) W×D×H	火床寸法(mm) A×B	電気容量 3相200V	質量 (kg)	熱量 調節	給排水装置	
	6-0676-0201	3P-204KC 610×410×390	450×110	4.5kw (50/60Hz)	79	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥432,000
	6-0676-0202	3P-206KC 760×410×390	600×110	6.0kw (50/60Hz)	97	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥486,000
	6-0676-0203	3P-208KC 960×410×390	800×110	8.0kw (50/60Hz)	112	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥546,000
	6-0676-0204	3P-210KC 1,160×410×390	1,000×110	10.2kw (50/60Hz)	142	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥600,000
	6-0676-0205	3P-212KC 1,360×410×390	1,200×110	12.0kw (50/60Hz)	155	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥660,000

●付属品:鉄灸2本・リード線(2m)付き

③ 焼鳥専用(卓上型) (DGL-E2) 直火 3段階 200V

	型式	外形寸法(mm) W×D×H	火床寸法(mm) A×B	電気容量 単相200V	質量 (kg)	熱量 調節	給排水装置	
	6-0676-0301	P-123KC 520×410×380	380×110	3.4kw (50/60Hz)	51	3段階切換	ナシ	¥258,000
	6-0676-0302	P-124KC 520×410×380	380×150	4.0kw (50/60Hz)	52	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥324,000

●付属品:鉄灸2本・リード線(2m)付き

ヒコグリラー ニ刀流なら...

発熱体の上下を同時に、自由自在に使用できます。上火と下火を利用すれば、焼き物の裏返しの手間が省け、焼け具合、照りやツヤの具合なども一目瞭然です。焼き仕事と同時に、冷凍食品の解凍もおこなえます。

④ ニ刀流居酒屋(卓上型) (DGL-61) 直火 3段階 200V

	型式	外形寸法(mm) W×D×H	火床寸法(mm) A×B	電気容量 3相200V	質量 (kg)	熱量 調節	給排水装置	
	6-0676-0401	3H-210YC 720×550×400	520×270	10.2kw (50/60Hz)	138	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥594,000
	6-0676-0402	3H-212YC 810×550×400	610×270	12.0kw (50/60Hz)	152	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥696,000
	6-0676-0403	3H-215YC 890×550×450	690×300	15.0kw (50/60Hz)	186	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥792,000
	6-0676-0404	3H-218YC 1,020×550×450	820×300	18.0kw (50/60Hz)	203	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥906,000
	6-0676-0405	3H-221YC 1,020×600×450	820×350	21.0kw (50/60Hz)	252	3段階切換	給水1/2" 排水1"	¥1,032,000

●付属品:鉄灸3本・ステン網2枚・ツノ1組・リード線(2m)付き

⑤ ニ刀流居酒屋(卓上型ワイドタイプ) (DGL-62) 直火 3段階 200V

	型式	外形寸法(mm) W×D×H	火床寸法(mm) A×B	電気容量 3相200V	質量 (kg)	熱量 調節	給排水装置	
	6-0676-0501	3H-210YCW 980×600×300	700×200	10.2kw (50/60Hz)	147	3段階切換	ナシ	¥594,000
	6-0676-0502	3H-212YCW 1,180×600×300	900×200	12.0kw (50/60Hz)	171	3段階切換	ナシ	¥696,000

●付属品:鉄灸3本・ステン網2枚・リード線(2m)付き

コンパクトタイプ(100V)で本格串焼きが可能な卓上グリラー！




⑥ 電気式焼物器 コンパクトグリラー KP-100 直火 3段階 100V

	型式	電気容量 単相100V	外形寸法(mm) W×D×H	火床寸法(mm) A×B	質量 (kg)	熱量 調節	給排水装置	
	KP-100	1.4kw (50/60Hz)	375×410×230	210×110	27	ON-OFF切替	ナシ	¥148,000

●付属品:焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き

⑦ みたらしだんご MP-100 直火 3段階 100V

(DGL-59) 6-0676-0701 ¥148,000
520×410×H230
火床寸法:380×110
電気容量:単相100V 1.5kw(50/60Hz)
質量:35kg
付 属 品:鉄灸2本・ステン網1枚



厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー

オープンレンジ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品

ハケ・串

ヒートパンニング・焼製

シンク・シンク周り用品

作業台・キッチン収納