

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-730	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

商品をWEBで探す TKG

730

湿熱が優しい保温を促し、焦げつき・煮詰まりを抑え、美味しい物を美味しいまま提供できる「蒸気熱保温式」



- ① スープウォーマー
エバーホット(蒸気熱保温) (DSC-17) 国
6-0730-0101 NMW-088 φ355×H365 8ℓ ￥66,000
6-0730-0102 NMW-128 φ353×H414 12ℓ ￥72,000
6-0730-0103 NMW-168 φ355×H458 16ℓ ￥92,000

■仕様

品番	NMW-088	NMW-128	NMW-168
電源	単相100V	230V	250V
消費電力	200W	230W	250W
容量	8ℓ (30~60人用)	12ℓ (45~70人用)	16ℓ (80~100人用)
設定温度	70~90℃ (可変式 5度刻み)		
質量	約6.7kg	約8.2kg	約8.9kg



- ② スープウォーマー
エバーホットステンレス型
NL-16S (蒸気熱保温)
(DSC-09) 国 6-0730-0201 ￥64,000
φ415×H355 100V・250W
容量:16ℓ (60人~80人用)
※保温温度は80℃に設定してあります。
●本体がステンレス製なので、耐熱性に優れています。



- ③ スープウォーマー
エバーホット
NL-16P (蒸気熱保温)
(DSC-19) 国 6-0730-0301 ￥52,000
φ415×H356 100V・230W
容量:16ℓ (60~80人用)
※保温温度は80℃に設定してあります。
●蒸気熱で内鍋(ステンレス)全体をやさしく保温するので、できたての味を長時間維持できます。



- ④ TKG 18-8マルチスープジャー
(NSC-50)
満水容量
6-0730-0401 13ℓ 16ℓ φ385×H290 ￥46,200
6-0730-0402 18ℓ 20ℓ φ385×H360 ￥48,400
●断熱材入りで保温効果があります。
●シリコンパッキン付き。



- ⑤ Ω 18-8 湯煎鍋 (EYS-01)
cm ℓ 中鍋 外鍋
6-0730-0501 21 7 φ210×φ270×305 ￥36,000
6-0730-0502 24 10 φ240×φ300×335 ￥40,000
6-0730-0503 27 15 φ270×φ330×365 ￥50,000
6-0730-0504 30 20 φ300×φ360×395 ￥62,000
6-0730-0505 33 26 φ330×φ390×425 ￥71,000
●ガスコンロで使用出来るウォーマーです。
●スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわす保温する湯煎鍋です。



高性能 保温汁容器 シャトルスープ

- ⑥ カエデ GBF-25KAE
(DSC-14) 国 6-0730-0601 ￥19,000
開口 奥行 高さ ℓ kg
300×240×H190 約3.4 約1.5
●魔法びんと同じ高真空断熱構造による抜群の保温力で、お味噌汁・お吸い物・スープ・シチューなどをおいしく保温します。
●2時間で75℃以上というアツアツ温度をキープできるので配膳準備・作業にゆとりができます。
●老人施設/ユニットケアなどでの食事サービスに最適です。
●本体はステンレス製なので耐熱温度が高く、自動洗浄器の熱湯や乾燥庫の熱による変形がありません。

- ⑦ ナゴミ GBF-25NAG
(DSC-15) 国 6-0730-0701 ￥19,000
開口 奥行 高さ ℓ kg
300×240×H190 約3.4 約1.5




- ⑧ 電気湯煎(湿式)
スープウォーマーカート
NSP-70
(EUD-64) 国 6-0730-0801 ￥260,000
624×624×H700 35kg
電源:単相100V
消費電力:1.5kW
排水バルブ:25A×1
温度設定:サーモスタットEGO
材質:本体 オールステンレス製
キャスター:φ100mm×4
(2ヶストップバー付)
※写真の寸脚鍋は別売です。
P.23④のΩ18-8寸銅鍋45cmを御使用ください。

スピーディーに温かいサービスを!!




- ⑨ 電気スープウォーマーカート
(角型) (ESC-02) 国
SWC-500S 500×500×H800
SWC-550S 550×550×H800
SWC-600S 600×600×H800
※単相100Vと単相200Vの2タイプあります。
御注文の際は、ご確認の上、下の表より御指定ください。




■仕様

	型式	電 気	付属品	排水	リード線2m・プラグ付	温度設定	本体質量 (kg)
6-0730-0901	SWC-500S	単相100V 1.4kW	丸ボット(サイズ:容量)	パイプ	接地 2P-15A (変)	30℃~110℃	25
6-0730-0902	SWC-500S	単相200V 1.4kW			2P-15A (変)		25
6-0730-0903	SWC-550S	単相100V 1.4kW			接地 2P-15A (変)		30
6-0730-0904	SWC-550S	単相200V 1.4kW			2P-15A (変)		30
6-0730-0905	SWC-600S	単相100V 1.4kW			接地 2P-15A (変)		36
6-0730-0906	SWC-600S	単相200V 2.1kW			2P-15A (変)		36



Murano(ムラノ) 18-8 ナイロン長柄

- ⑩ スープレードル (BLC-10) 洗
c.c. 直径 柄長
6-0730-1001 90 75×375 ￥1,900
6-0730-1002 144 85×375 ￥2,000
6-0730-1003 180 90×375 ￥2,100



18-8 シリコン 長柄

- ⑪ スープレードル
(BLC-H6)
c.c. φ 柄長
6-0730-1301 90 75×372 ￥1,600
6-0730-1302 144 85×375 ￥1,740
6-0730-1303 180 90×375 ￥1,900

- ⑫ 両口レードル 90c.c. 洗
(BLC-14) 6-0730-1101 ￥2,100
120×72×柄長375

- ⑬ 横口レードル 90c.c. 洗
(BLC-11) 6-0730-1201 ￥2,100
113×75×柄長375
⑩~⑬ ハンドル材質:ガラス繊維入り66ナイロン (耐熱240℃)

- ⑭ 横口レードル
(BLC-H7) 6-0730-1401 ￥1,740
90c.c. 113×75×柄長370