

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-821	株式会社クイックパック	0564-59-3525

821 厨房用品

喫茶用品

エスプーマ・ブレンダ



SUPER BLENDER tiny

ミキサー食専用フードブレンダー
スーパーブレンダー tiny

スーパーブレンダーの攪拌性能はそのままに、用途に応じた自由自在なカスタマイズが可能。

食品衛生法適合品



① アサヒ N スーパーブレンダー tiny ASH-6SI

〈FBL-71〉 ☑ 6-0821-0101 ¥78,000
185×260×H392

② アサヒ N スーパーブレンダー tiny ASH-6LI

〈FBL-72〉 ☑ 6-0821-0201 ¥80,000
185×260×H457

■仕様

型 式	ASH-6SI	ASH-6LI
電 源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	600W	
定格時間	10分運転2分停止の連続	
回 転 数	高速24000～低速11000rpmの5段階	
ボトル容量	1.0ℓ	1.8ℓ
処理容量	最大0.5ℓ、最小100ml	最大1.0ℓ、最小120ml
ボトル材質	コポリエステル	
質 量	4.0kg	3.8kg


■①②交換部品

6-0821-0102 カッター（ロックアイス刃用） ¥15,500

関連商品 その他ブレンダー・交換用部品→P.576

驚異の耐久性：連続使用10分

秘密は「モーターの冷却機能」



モーター下部に設置された強力なファンが、加熱された空気を吐き出し、常に新鮮な外気でモーターを冷やす様に設計されています。この設計により、本体内部の温度上昇を抑え、連続使用時間10分の実現に至りました。

又、極度に負荷がかかった時や、熱が蓄積した際は保護装置が働き、モーターが壊れない様に保護します。厨房内でのタフな使用環境を想定して耐久性を高めました。

強靱な刃とスピードコントロールでキューブアイスを素早く粉砕！

動画 WEBにて動画を公開中！
www.endoshoji.co.jp/movie



③ アサヒ ハイパーブレンダー ASH-3 (FBL-42) ☑ ¥130,000

6-0821-0301 ピンク
6-0821-0302 ブルー
6-0821-0303 ブラック
200×225×H470
ボトル容量：満水1.8ℓ（ポリカーボネイト）
処理容量：最大1ℓ、最小0.24ℓ
電源：単相100V 50/60Hz
消費電力：750W
定格時間：連続（15分運転2分停止の連続）
回転数：9,500～24,100rpm（10段階・ダイヤル設定）
質量：約4.45kg
●1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靱なステンレス製カッターを採用。
●10段階のスピードコントロールで水の仕上がり調整し、あらゆるフードシェアに対応します。
●最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。

特殊刃

ロックアイス刃

ロックアイスや冷凍フルーツなどある程度の固さ・大きさがある素材の粉砕が得意な刃。通常の攪拌は勿論、フローストリンク・アイススモージー・ジェラートなどのメニューも調理可能です。



ロックアイス（調整前）

ロックアイス（調整後）

継承した攪拌力

独自の水流：「ダンシング攪拌」


asahiのブレンダーが持つ攪拌性能に優れた水流「ダンシング攪拌」。その秘密は、粉碎性・耐久性に優れた極厚のギザ刃と、特殊な形状の容器が引き起こす独特のリズム。これにより水分が少なくても、全ての内容物を綺麗に攪拌することが可能です。業界トップレベルの攪拌性能をお約束します。



ダンシング攪拌（イメージ図）

業界初：「ウォームアップ運転」

綺麗に攪拌出来るかどうかは最初の5秒で決まります。asahiはこの5秒に徹底的にこだわり、新たに独自機能「ウォームアップ運転」を加えました。この運転では攪拌の初動で刻も回転のリズムが、食材を軽く巻き上げて、砕き、固い食材の粉碎性能向上や、素材の飛散や壁面への張り付きによるムラを軽減します。



ウォームアップ運転での刃の回転（イメージ図）

高い安全性と操作性

誤操作を防ぐ2つの安全スイッチ



容器と本体の設置部位に2つの安全スイッチを装備。容器が傾くと安全スイッチから外れて自動的に運転が止まり、事故を未然に防ぎます。

水濡れに強い5スピードパネル



濡れた手でもOK!!

・清掃しやすい、水が浸入しにくい樹脂シートのパネル・攪拌力に優れた高速24000回転から、静音で微調整しやすい低速11000回転まで5段階のスピード調節。・小さな力で操作可能なタクトイルスイッチ・使いやすく、視認性の良い角度がついた操作パネル・主電源と運転/停止ボタンの2段階操作で運転時の誤操作を防ぎます。

衛生的な設計

容器の分解性能

容器は大・小ともに上下に分割して洗浄が出来、いつも清潔に使用出来ます。また、調味料の調合に便利な目盛り付きで、注ぎ口もあり調理がスピーディで正確に入ります。容器は耐薬品性に優れたコポリエステルを採用し、次亜塩素酸ナトリウムや自動食器洗浄機などで安心してご利用いただけます。



刃の取り外し可能

「プランで洗いたいように刃を取り外したい」というリクエストにお応えし、刃をカッターベースと別部品にしました。裏側から刃を洗浄できるので、洗い残しの心配もありません。

コポリエステル容器採用

高透明性、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性に優れた素材。次亜塩素酸ナトリウムでの消毒や自動食器洗浄機にも対応しています。



運転方式
自動変速運転（30秒）
操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。
（フルパワー1秒間＋設定スピードで29秒間運転）
通常運転（連続運転）
操作スイッチを2回続けて押すと（0.5秒以内）、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。
フラッシュスイッチ
押している間のみ高速回転します。



①アサヒ スーパーブレンダーのボトル（別売）が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年とおしてご使用いただけます。