


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-878	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

商品をWEBで探す TKG

878



① 業務用強力レジ袋 (100枚入) (乳白色) (XLZ-44)

東日本			
6-0878-0101	RJJ06	6号	¥ 230
6-0878-0102	RJJ08	8号	¥ 260
6-0878-0103	RJJ12	12号	¥ 350
6-0878-0104	RJJ20	20号	¥ 480
6-0878-0105	RJJ30	30号	¥ 660
6-0878-0106	RJJ45	45号	¥ 960
6-0878-0107	RJJ60	60号	¥ 1,600
6-0878-0108	RJJ80	80号	¥ 2,700

材質：高密度ポリエチレン
●強化素材配合で強度アップ。
●1枚ずつ片手で簡単に取り出し、しかも開口性は抜群。
作業効率向上に貢献。

② 業務用省資源タイプ レジ袋 乳白 (100枚入) (XLZ-35)

東日本/西日本		厚さ(mm)	
6-0878-0201	RE06 6号/20号	240(150+90)×310	0.011 ¥ 210
6-0878-0202	RE08 8号/25号	250(160+90)×340	0.011 ¥ 240
6-0878-0203	RE12 12号/30号	290(180+110)×380	0.011 ¥ 290
6-0878-0204	RE20 20号/35号	340(215+125)×430	0.011 ¥ 370
6-0878-0205	RE30 30号/40号	390(255+135)×480	0.013 ¥ 530
6-0878-0206	RE45 45号/45号	440(295+145)×530	0.016 ¥ 800
6-0878-0207	RE60 60号/50号	490(345+145)×580	0.018 ¥ 1,100
6-0878-0208	RE80 80号/80号	550(370+180)×800	0.02 ¥ 2,000

材質：高密度ポリエチレン
●厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。
●焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。



①②レジ袋 号数(サイズ)換算表

東日本	西日本	サイズ(mm)
6号	20号	250(150+100) × 310
8号	25号	260(160+100) × 360
12号	30号	300(180+120) × 410
20号	35号	340(210+130) × 460
30号	40号	400(260+140) × 500
45号	45号	450(300+150) × 550
60号	50号	500(350+150) × 600
80号	80号	550(370+180) × 800



③ レジバック (GBT-02) (L)

幅(仕上幅) 長さ			
6-0878-0301	No. 8 (2000枚入)	260(160)×350	¥ 7,100
6-0878-0302	No.12 (2000枚入)	290(180)×400	¥ 8,500
6-0878-0303	No.20 (1000枚入)	340(215)×450	¥ 5,900
6-0878-0304	No.30 (1000枚入)	390(255)×490	¥ 7,500
6-0878-0305	No.45 (1000枚入)	440(295)×540	¥ 10,200

電気式ならではの安全性と均等の焼き上がり。

電子コントロールスイッチ付き。



3週間以上 200V

④ 電気式 たこ焼器 (ころがし式) (GTK-02) (L)

6-0878-0401	TG-2(2連式56個焼)	¥180,000
420×450×H275 電源:単相200V 定格消費電力:4kw (穴径φ38)		
6-0878-0402	TG-3(3連式84個焼)	¥230,000
610×450×H275 電源:3相200V 定格消費電力:6kw (穴径φ38)		

⑤ 電気たこ焼器 NT-84 (L) 約2週間 200V

(GTK-01) 6-0878-0501 ¥504,000

700×430×H400
●ヒーターユニットは温度分布を考慮したオリジナルな設計で、焼面の温度分布はほぼ均一になります。火力は電子コントロールにより出力調節ダイヤルで焼き上げに適したパワーがきめ細かく無段階に選べ使いやすくなっています。


仕様

型 式	焼面内容 (mm)	電気 3相200V	リード線2m・プラグ付	本体質量 (kg)
NT-84	φ38-84ヶ	6kw	接地 3P-20A	42


圧倒的な調理時間の早さを実現！
立ち上がりの早いヒーターと熱保持を考慮した構造で調理時間を短縮。



KTK-3



KTK-2



⑥ 電気式たこ焼き機 (GTK-77) (L) 約1ヶ月 200V

型 式	サイズ (mm)	電 源 (3相200V)	質量 (kg)	リード線2m・プラグ付	
6-0878-0601	KTK-2(32穴×2面)	600×650×H440	2.34kw×2	59	接地3P-20A引掛式 ¥639,000
6-0878-0602	KTK-3(32穴×3面)	880×650×H440	2.34kw×3	95	接地3P-20A引掛式 ¥781,000

(φ44)

均一な温度分布

焼面温度の均一化にこだわりました。均一な焼面温度でおいしく短時間で調理できます。

電子コントロール

欲しいパワーは出力調整ソリッドで無段階に調整できる電子回路式。微妙な火力調整が可能です。

安全・安心構造

安全・安心は電気式です。本体は火傷防止のカバーが標準装備され、安心して作業できます。

Point

鉄板焼用品
ファーストフード
関連用品

スナック包材・
使い捨て容器

たこ焼・鹽焼
お好み焼・鉄板焼

バーベキュー・
アウトドア用品