

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-1155	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1155

厨房用品

食品包装・容器

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

TOSPACK トスパック

自動真空包装機シリーズ

あらゆる角度から見える真空チャンバー

- 全面、透明チャンバー採用で、あらゆる角度からバック状態を常に確認
- シールミスや液体の吹き出しを未然に防ぎ、確実なパッキングを実現

高性能マイコン搭載で簡単操作、高機能化

- コース選択、バック作業をマニュアル化
(誰でも簡単ワンタッチ選択)
- センサー制御で真空度を微調整
- 自己診断機能でトラブルを早期発見
- オイル交換時期の目安となる累積運転時間表示

イージーメンテナンス、フロントオープン機構採用

- 本体の前面からの開閉で、作業性を大幅アップ
- ポンプオイル、ミストフィルターの前面交換

ドーム型真空チャンバーの全面透明化
更に、使い勝手と衛生管理を徹底追求しました。
簡単清掃、徹底した衛生管理の実現



- 清掃がしやすく、常に衛生的な庫内フラットタイプ
- シール部、フィルター付吸引口のワンタッチ脱着により、消耗品の清掃、交換がらくらく
- 液体の吹き出し受皿で、拡散防止。しかも取りはずして水洗い可能
- 窒素ガス、炭酸ガスを封入し酸化による食材の劣化および増菌による腐敗を抑制するガス封入機能付



このページの全商品は

41 食品包装・容器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車


38 作業台・シンク・棚

39 手袋・マスク・シューズ・マント


40 帽子・エプロン・ユニフォーム




①卓上型 真空包装機 V-492G
(ガス封入機能付) **7811610** ¥1,029,000




②卓上型 真空包装機 V-482 **7811810** ¥977,000



③卓上型 真空包装機 V-380G
(ガス封入機能付) **7811700** ¥626,000




④卓上型 真空包装機 V-280A **7811500** ¥418,000



型 式	①V-492G	②V-482	③V-380G	④V-280A
チャンバー内寸法(幅×奥行×高/㎜)	473×579×H180	473×579×H160	350×453×H100	255×320×H100
チャンバー容量(ℓ)	40(スベアーサー使用時32)	32(スベアーサー使用時25)	13(スベアーサー使用時11)	7
シール有効寸法(㎜)	420	420	310	220
最大包装材寸法(横×縦/㎜)	400×600	400×600	300×450	200×320
真空ポンプ(ℓ/min)	416(50Hz)	416(50Hz)	167(50Hz)	133(50Hz)
ガス封入装置機能	標準装備(ノズル3本)	標準装備(ノズル3本)	標準装備(ノズル2本)	標準装備(ノズル2本)
電源(Hz)	単相200V3相(50/60)	単相200V3相(50/60)	単相100V(50/60)	単相100V(50/60)
コンセント形状	コンセント形状図 ⑥	コンセント形状図 ⑥	コンセント形状図 ④	コンセント形状図 ④
定格消費電力(kW)	2.3	2.3	1.2	1.4
電動機容量(kW)	0.9/1.1	0.9/1.1	0.55	0.45
外形寸法(幅×奥行×高/㎜)	540×740×H470	540×740×H450	425×565×H377	309×456×H375
重量(kg)	76	75	48	31

コンセント形状図

④ 15A




⑥ 3P-20A



液晶カラータッチパネル高機能タイプ

- 液晶カラータッチパネルナビ採用で、さらに使いやすくなりました。
- 優れた操作性、タッチパネルナビで、誰でも簡単操作
- 真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで切替可能
- 信頼の高機能
吹きこぼれを未然に防ぐ(吹きこぼれ防止機能)
袋のふくらみ防止(開欠真空機能)
ヒーター断線お知らせ



⑤卓上型 真空包装機 V-282 **7822610** ¥485,000



⑥卓上型 真空包装機 V-382 **7822710** ¥690,000
※ガス封入機能は、オプション(V-382のみ)

型 式	⑤V-282	⑥V-382
チャンバー内寸法(幅×奥行×高)	255×320×100	350×453×100
チャンバー容量(ℓ)	7	13 (スベアーサー使用時11)
シール有効寸法	220	310
最大包装材寸法(横×縦)	200×320	300×450
真空ポンプ(ℓ/min)(50Hz)	133	167
電源(50/60Hz)	単相100V	単相100V
コンセント形状	2P-15(A) 	2P-15(A)
定格消費電力(kW)(50/60Hz)	1.2/1.25	1.1/1.1
電動機容量(kW)(50/60Hz)	0.35/0.45	0.55/0.55
外形寸法(幅×奥行×高)	318×478×375	413×589×377
重量(kg)	32	48

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。