

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-320	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

320

充実のHACCP機能で、 衛生管理システムを強力サポート

**①フルーク 非接触型温度計
FLUKE-FP PLS フードプロ・プラス
(中心温度センサー付)**

防水

非接触(−35~275℃)
接触(−42~200℃)

1699300 ¥32,200

寸法:本体部/165×32×H50 センサー部/φ3.0×H90
重量:150g
赤外線測定精度(23℃±2℃での値):0~65℃/±1℃、
0℃以下/±1℃±0.1℃、
65℃以上/読み値の±1.5%

センサー測定精度:−5~65℃/±0.5℃、−5℃以下/±1℃、
65℃以上/読み値の±1.5%

防塵防水等級:IP54
電源:9Vアルカリ電池1本
付属品:ナイロン製携帯用ポーチ、簡単クイックガイド
●内蔵タイマー搭載
●照準にはLEDライトを搭載
(レーザーポインターではございません)

**②テストー
中心温度センサー付赤外放射温度計
testo 826-T4**

防水

非接触(−50~300℃)
接触(−50~230℃)

2870910 ¥20,800

寸法:本体部/38×24×H220 センサー部/φ3.0mm
測定精度:±1.5℃
(20~100℃)
±2℃または計測値の±2% (非接触式計測)
(その他の範囲)
±0.5℃
(−30~99.9℃)
±1℃または計測値の±1% (接触式計測)
(その他の範囲)

分解能:0.5℃(非接触式計測)0.1℃(接触式計測)
放射率:0.95~1.00 防塵防水等級:IP67
バッテリータイプ:単4乾電池2本
バッテリー寿命:約15時間
アラーム:ディスプレイ表示&ブザー音
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
●壁掛け/ペットホルダー付 ●中心温度センサー付
●レーザーポインター付

**③テストー
折りたたみ式 中心・表面温度計
testo 104-IR**

防水

非接触(−30~250℃)
接触(−50~250℃)

2869400 ¥18,300

寸法:48×21×H178 重量:197g
測定精度:非接触測定/±1.5℃または計測値の±1.5%
(0~250℃)
接触式測定/±0.5℃(−30~99.9℃)

分解能:0.1℃
動作温度:−20~50℃
電源:単4乾電池2本
●水周りで使用ができます。汚れたら水洗い可能(IP65)
●2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
●オートオフ機能

④A&D 放射温度計 AD-5612A

防水

非接触(−33~220℃)
接触(−55~330℃)

0834200 ¥6,500

外寸:本体部/40×24×H156 センサー部/φ3.3mm
応答速度:放射温度計 約1秒(90%)
外部温度センサー 約13.8秒(90%)

測定精度(保証範囲):
放射温度計 ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値
(−9.9~330℃)

表示分解能:0.1℃(−9.9~199.9℃)、それ以外は1℃
レーザーマーカークなし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)

**⑤テストー 超小型
表面温度計 testo 805**

防水

(−25~250℃)

2869440 ¥7,300

寸法:31×19×H80 重量:28g
測定精度:±1℃(−2~40℃)、
±1.5℃(40.1~150℃)

分解能:0.1℃(−9.9~199.9℃)
動作温度:0~50℃
電源:ボタン型電池 CR2032 1個
●水・油・衝撃から本体を守る
TopSafeプロテクタ付(IP67)
●オートオフ機能

⑥チノー 防水型ハンディ 放射温度計 IR-TE

防水

(−40~300℃)

1157800 ¥15,800

寸法:60×54×H120 重量:約123g(乾電池含む)
応答速度:1秒(90%応答) 再現性:±1℃
測定径/測定距離:φ45/500,φ90/1,000(mm)
測定位置確認:レーザービームにて中心点を指示
測定精度:測定値の±1%又は±2℃のどちらか大きい方
放射率設定:0.95(内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変/0.05単位)
使用温湿度:0~50℃,90%RH以下(ただし結露しないこと)
付属品:アルカリ単4乾電池2本、ストラップ1本
●小型・軽量で片手で簡単測定(レーザービーム付)
●ぬれでも安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでもでき、
また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●オートパワーオフ機能付

**⑦カスタム 放射温度計
IR-210**

NEW

(−50~330℃)

7797300 ¥5,980

外寸:36×89×H134
測定範囲:−50~330℃
測定精度:±4℃(−50~0℃)、
±2%rdgまたは±2℃
(0~330℃)

分解能:0.1℃
放射率:0.95
電源:9V形乾電池1本
●レーザーマーカーク付

**⑧カスタム 放射温度計
IR-303**

(−55~350℃)

0446400 ¥7,500

寸法:114×44×H25
表示単位:0.1℃
放射率:0.05~1.00で可変
電源:単4乾電池2本
●放射率の分解能可変付
●レーザーマーカーク付
●MAX表示機能
●デュアルディスプレイ

**⑨A&D 放射温度計
AD-5613A**

(−55~220℃)

0834300 ¥4,000

外寸:39×19×H77
応答速度:約1秒(90%)
測定精度(保証範囲):±2%または±2℃
(−33~220℃)
±4℃(−33℃以下)

表示分解能:0.1℃(−9.9~199.9℃)
レーザーマーカークなし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)

**⑩カスタム ミニ放射温度計
IR-300**

(−55~220℃)

0446100 ¥4,800

寸法:35.6×93.5×H24.6 最小表示:0.1℃
測定精度:±2%rdgまたは±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(−9.9~199.9℃)、1℃(左記
以外)
測定エリア:距離10mmでφ10mm
放射率設定:0.05~1.00で可変
電源:CR-2032 リチウム電池1個
付属品:ストラップ
●手のひらサイズのミニ放射温度計
●最大/最小値表示機能付 ●放射率可変タイプ
●設定温度以上、以下でアラームにてお知らせ
●オートパワーオフ機能付

17
レイドル・トング・
ホイップバー

10
はかり・タイマー・
温湿度計

11
ストッカー・裏返し・
スリッパ類

12
オープンウェア・
デリカフレスト類

13
蒸し器・セイロ類

14
和食料理道具・
抜型類

15
庖丁・砥石・
差し類

16
まな板類