

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20424-321 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

321

厨房用品

はかり・タイマー・温湿度計

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

耐熱・防水・耐ショックモデル

09

ボール・サル・  
水ます


防水



(-73~537℃)

①クーパアトキンス  
デジタルサーモカップル温度計  
35100

165×32×H57 5534410 ¥40,000  
重量:136g  
最小表示:0.1℃  
電源:単4乾電池2本  
●耐ショックと衝撃防止用モデル【コンクリートに落下しても性能を確保、高温(68℃~86℃)にさらされても破損しません】  
●ボディを水洗いできる防水機構  
※センサーは②~④をお選びください(別売)



〈35100用 オプションセンサー〉

②フライヤー専用センサー 50208

φ4.8×1,099 5534420 ¥17,000  
●フライヤー内の温度を計測する際に使用  
●ケーブルの長さ76cm  
●プローブ耐熱温度205℃

③オープン、フリーザー、クーラー用センサー 50306

φ6.4×1,100 5534430 ¥13,000  
●オープン、冷凍庫、冷蔵庫の庫内温度を計測する  
●プローブ先端がクリップになってますので、計測位置にクリップで固定して計測できます。  
●プローブ耐熱温度316℃  
●ケーブルの長さ1.1m

④マイクロ・ニードルセンサー 50207

φ1.7×全長95 5534440 ¥9,500  
●食材の芯温を計測する場合に使用  
●プローブ耐熱温度260℃  
●チップ耐熱温度80℃

10

はかり・タイマー・  
温湿度計

防水



(-40~250℃)

⑤SATO 防水型食品用  
温度計 SK-250WP II-N

6619510 ¥22,800  
本体寸法:71×36×H170  
本体重量:約145g(電池含む)  
防水等級:IPX6  
付属品:標準センサー(SWP II-01)  
単4アルカリ電池2本  
●濡れた手で触ったり、  
水がかかっても機能に支障がありません。

〈SK-250WP II-N用 オプションセンサー〉

(-40~250℃)

(-15~250℃)

(-15~250℃)

(-15~250℃)

(-40~250℃)

⑥食品用標準センサー SWP II-01M (防水)

6619610 ¥9,000  
シースサイズ:φ3×100 コード長:1m

⑦食品用標準高温センサー SWP II-02M (防水)

6619710 ¥9,000  
シースサイズ:φ3×100 コード長:1m

⑧食品用中心温度センサー SWP II-04M (防水)

6619910 ¥11,000  
シースサイズ:φ2×150 コード長:1m

⑨揚げ油測定用センサー SWP II-05M (防水)

6620010 ¥13,000  
シースサイズ:φ3×400 コード長:1m

⑩食品用中心温度センサー SWP II-06M (防水)

6620400 ¥12,000  
シースサイズ:(先端部)φ2×45+(根元部)φ3×55 コード長:1m

04

ブランドキッチン  
コレクション

防水



(-100~1,300℃)

⑪熱研 防水型食品用温度計  
ハイパーサーモ SN-350 II  
(SN-350-01セット)

3086500 ¥33,000  
本体寸法:74×24×H154  
表示分解能:0.1℃(-100~199.9℃)  
1℃(200~1,300℃)  
サンプリング:1回/0.5秒  
防水等級:IPX4  
電源:DC1.5V 4本(単3形電池)  
●温度補正機能  
●すぐれた応答性の熱電対センサーを使用  
しています。  
●大きな液晶ディスプレイで見やすくなっ  
ています。

〈SN-350用 オプションセンサー〉

(-100~300℃)

⑫食品中心温度測定用センサー SN-350-01

3086600 ¥10,000  
本体寸法:φ2.3×100(突き刺し型) コード長:1m  
●食品の加熱や冷却時の内部温度  
●液温、半固体の内部温度など

(-100~300℃)

⑬食品汎用中心温度測定用センサー SN-350-03

3086800 ¥8,000  
本体寸法:φ2.3×150 コード長:1m  
●乳酸飲料等の製造工程での温度  
●液温、半固体の内部温度

(-100~500℃)

⑭一般計測用センサー SN-350-02

3086700 ¥12,000  
本体寸法:φ4.8×100(突き刺し型) コード長:1m  
●冷凍食品の内部温度  
●液温、半固体の内部温度

(-50~600℃)

⑮静止表面用センサー SN-350-20

3086900 ¥13,000  
本体寸法:φ17×30+200 コード長:1m  
●鉄板などの表面温度  
●生産設備の表面温度

05

フードパン・天板・  
バット類

06

給食道具・  
ストレーナー類

防水



(-56~306℃)

⑯熱研 防水型デジタル温度計 SN3000

本体寸法:54×40×H172 3098900 ¥19,800  
測定精度:±0.1℃本体精度(表示分解能1℃の時は±1℃)  
表示分解能:0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)  
防水保護等級:6 防水等級:IPX6  
使用環境温度:-10~60℃ 測定周期:約1秒  
電源:単4乾電池2本付  
付属品:標準センサー(SN3000-01)  
ネックストラップ、本体ケース  
●本体には、抗菌樹脂を採用、安心防水設計で、丸洗いができるので、  
大変衛生的  
●文字高14mmの大液晶表示、しかも角度をつけてあるので、見易さも抜群  
●ホールド機能付

〈SN3000用 オプションセンサー〉

⑰防水食品用標準センサー SN3000-01

3099000 ¥8,000  
本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110  
コード長:約1m、防水保護等級:7  
●食品を中心に幅広く測定可能

⑱防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサー SN3000-02

3099100 ¥12,000  
本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110  
コード長:約1m、防水保護等級:7  
●ケーブル耐熱200℃の優れたもの

⑲防水高速応答センサー SN3000-08

3099700 ¥15,000  
本体寸法:φ1.3(先端)、φ2(根元)  
コード長:約1m、防水保護等級:7  
●先端極細で、応答速度を極早くしたい方に。

07

バスボックス・  
コンテナー類

08

薬味入・  
シールウェア容器