

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-323	株式会社クイックパック	0564-59-3525

323

厨房用品

はかり・タイマー・温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

09
水まです



- ① **テストー デジタル温度計 testo 925** AI
 外寸:64×40×H180 **2869800** ¥13,200
 防水構造:IP65(プロテクター装着時)
 電源:9Vブロック型電池
 ●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
 ※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
 ※耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。(別売)

(-50~1,000℃)



- ② **testo 925用 高速応答防水型浸漬心温センサー** AI
2869900 ¥15,900
 センサー部サイズ:φ5×60
 ケーブル長:1.2m
 ●食品内部や半固体状のプラスチックの測定に適しています。

(-60~800℃)



- ③ **testo 925用 耐熱メタルケーブル** AI
2870100 ¥12,700
 センサー針寸法:φ4×240
 ケーブル長:約1m
 ●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。

10
温湿度計



- ④ **テストー デジタル温度計 testo 926** AI
 64×40×H182 **2869610** ¥12,900
 防水構造:IP65(プロテクター装着時)
 電源:9Vブロック型電池
 ●-50~400℃の中低温の計測範囲(センサー別)
 ※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
 ※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)

(-50~400℃)



- ⑤ **testo 926用 防水型高速応答 ニードルプローブ 0628.0027** AI
2869720 ¥15,100
 サイズ:φ1.4×150
 測定精度:±0.2℃(-20~70℃)
 ケーブル長:1.2m
 応答速度:2秒



プロテクター

- | 商品コード | 価格 |
|--------------|-----------------------|
| ⑥ testo 925用 | 2869810 ¥3,900 |
| ⑦ testo 926用 | 2870000 ¥3,900 |
- プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。

03
揚鍋



- ⑧ **テストー 防水ミニ温度計データロガー本体 testo 174T 1560** AI

2869310 ¥7,300
 38×60×19
 測定精度:±0.5℃(-30~70℃)
 分解能:0.1℃ メモリ:16,000計測分
 計測間隔:1分~24時間(選択可能)
 使用温度:-30~70℃ 保管温度:-40~70℃
 バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
 バッテリー寿命:500日(計測間隔15分、25℃の場合)
 防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
 ●設置するの場所を温度を記録します。
 ●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
 ※ソフトウェアは付属しておりませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。(無償)

防水ミニ温度計データロガーセット testo 174T 0561 **2869320** ¥16,300
 セット内容:防水ミニ温度計データロガー本体、壁掛けホルダー・ボタン電池、インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
 ※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。
 ※ソフトウェアは同梱されておりません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(無償)

防水



- ⑬ **A&D 防水型中心温度計 AD-5604C** AI
2912010 ¥14,000
 寸法:66×29×H148
 重量:120g(電池含む)
 測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
 センサープローブ:センサー部寸法/φ3.6×150
 ケーブル長/約1m、重量約120g
 電源:単4形乾電池2本
 電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
 付属品:電池(モニター用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
 ●バックライト付きで暗い場所でも見やすい
 ●上限/下限温度アラーム機能付
 ●オートパワーオフ機能付


(-160~300℃)

(-160~800℃)


(-160~250℃)

(-160~500℃)

〈CT-05SD用オプションセンサー〉 ※P319-⑬にもご使用できます。



- ⑮ **LK-300** AI
 (液体・固体の内部温度用)
6381000 ¥7,600
 シースサイズ:φ3.1×150
 (計測先端部分)
 コード長:1m



- ⑯ **LK-800** AI
 (液体・固体の内部温度用)
6381100 ¥11,000
 シースサイズ:φ3.1×150
 コード長:1m



- ⑰ **LK-250** AI
 (表面測定用)
6381200 ¥17,000
 シースサイズ:80
 コード長:1m



- ⑱ **LK-500** AI
 (表面測定用)
6381300 ¥21,000
 シースサイズ:90 コード長:1m

04
コレクション

05
パッド類

06
給食道具類

07
バスボックス類


08
調味入・シールウェア容器

- ⑨ **チノー 温度カードロガー MR5300** AI
1157910 ¥19,800
 54×20.5×H110
 温度センサー:内蔵/外部切り換え
 電源:単4乾電池2本、電池寿命:約1年
 収録データ数:6000データ
 通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データ及び収録条件の読み出し。

●所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定によるエンドレスモード
 ●測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定
 ●パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備
 ●HACCPやISO9000、ISO14000に適合したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行可能
 ●IP64の防塵防滴構造
 ●電池切れになっても収録データを長期保持
 ※センサーは別売です。⑩~⑫からお選びください。



(-40~60℃)
(0~100℃)
(50~150℃)



- ⑩ **一般用温度センサー MR9301** AI
1157920 ¥2,500

- ⑪ **防滴チューブ付センサー MR9301S30** AI
1157930 ¥6,000

- ⑫ **クリップホルダー付針状温度センサー MR9301C10** AI
1157940 ¥19,500

SDカードで簡単データ記録ができるSDカードスロット搭載



- ⑭ **カスタム 4チャンネル デジタル温度計 CT-05SD** AI
8366600 ¥35,000
 寸法:68×45×H177
 重量:約380g(電池含む)
 使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
 電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)
 付属品:乾電池、取扱説明書
 別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Qセンサー(TP-101)
 センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能)
 Pt100Q(2チャンネルまで同時測定可能)
 ●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T₁-T₂演算機能
 ●データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト
 ●オートパワーオフ ●SDカードデータ記録
 ※センサーは別売です。
 ⑮~⑱の中からお選びください。



- ⑮ **LK-300** AI
 (液体・固体の内部温度用)
 φ3.2×255 **6381010** ¥8,800
 シースサイズ:φ3.2×155
 コード長:1m
 持ち手/ステンレス
 ●液体温度・中心温度

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。