

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-327	株式会社クイックパック	0564-59-3525

327

厨房用品

はかり・タイマー・温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

防滴型デジタル温度計 防滴

09 ボール・サル・水ます

10 はかり・タイマー・温湿度計

03 中華料理道具・揚鍋

04 フロントキッチンコレクション

05 パッドパン・天板・類

06 給食道具・ストレーナー類

07 バスボックス・コンテナー類


08 薬味入・シリルウェア容器




- ①カスタム
防滴型ペンタイプ 温度計
CT-410WR 91
- 7242000 ¥3,300
外寸:表示部/φ47×H16
センサーローブ/φ3×110
最小表示:0.1℃
測定精度:±1℃
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
付属品:ブローキャップ・電池
●計測したデータをメモリ、MAX(最大)、MIN(最小)値をボタンを押すだけで表示させることができます。



- ②シルバー クッキング温度計
O-207SV 91
- 2880000 ¥1,480
全長:245
センサー部:φ4
材質:本体/ABS
●温度をセットするとその温度になるとアラーム音でお知らせします。



- タニタ 料理用 デジタル
スティック温度計
TT-533 ¥1,500 91
- | 商品コード | 色 | 価格 |
|-------|------|---------|
| ③オレンジ | オレンジ | 6162900 |
| ④グリーン | グリーン | 6163000 |
- 全長:216
センサー針:φ4×117
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(それ以外)
分解能:0.1℃
付属品:LR44ボタン電池1個
●測った温度が見やすいホールド機能付



- クッキング用
デジタル温度計 ¥1,400 91
- | 商品コード | 色 | 価格 |
|--------|------|---------|
| ⑤72978 | ピンク | 2933720 |
| ⑥72979 | グリーン | 2933730 |
- 外寸:表示部/26×15×H20
センサー部/φ3.7mm
最小測定:0.1℃
防水等級:IPX2
付属品:キャップ、電池1個
使用電池:アルカリ電池LR44 1個



- ⑦ペン型 防滴デジタル温度計
ET510 99
- 0837400 ¥4,000
外寸:230×25
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(-20~100℃)
±2℃(上記以外)
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44,1.5V)1個
付属品:ブローキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能



- ⑧デジタル温度計 ET-520W 99
- 0837430 ¥4,500
410×25×H16
重量:約41g
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(上記以外)
サンプリング:約1回/1秒
センサー:サーミスタ φ2×300
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44,1.5V)1個
付属品:ブローキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能
●見やすい大型LCDを採用
●オートパワーOFF機能搭載(約15分でOFF)



- ⑨カスタム
防滴厨房用デジタル温度計
(ロングタイプ)
CT-422WR 99
- 0264920 ¥5,500
外寸:表示部/φ47×17
センサーローブ/φ3.5×290
最小表示:0.1℃
測定精度:±1℃(-10~120℃)
±2℃(121~180℃)
±3℃(181~220℃)
防水等級:IPX4
電源:LR44 ボタン電池1個
付属品:ブローキャップ
●MAX/MIN値のメモリーが可能な防滴温度計




- ⑩カスタム
防滴ペンタイプ
デジタル温度計
CT-414WR 91
- 6721010 ¥4,400
φ46.5×37×250
センサー部:φ3.5mm
MAX表示機能
デュアルディスプレイ
表示単位:0.1℃
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個




- ⑪カスタム
防滴 デジタル温度計
CT-421WR 91
- 0264910 ¥4,400
寸法:27×86×H175
センサー部:φ5mm
分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)
測定精度:±1℃(-30~150℃)
サンプリング:1回/秒
重量:約45g(電池含む)
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
電池寿命:約2,500時間
付属品:ブローキャップ
●測定値を固定するホールド機能付
●学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に



- ⑫テスト
折りたたみ式中心温度計
小型 testo 103 91
- 2869420 ¥6,700
116×35×19
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式ブローで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能



- ⑬コンパクト温度計
TM-1000 91
- 7651400 ¥6,000
127.5×35.5×15.5
センサー長:84mm
測定精度:±0.5℃(-29.9~199.9℃)
±1℃(-50~30℃)
±3℃(200~250℃)
最小表示:0.1℃
電源:ボタン電池LR44
●センサー部スライド収納
●オートパワーON/OFF



- デジタル クッキング温度計
温度キーパー O-250 99
- | 商品コード | 色 | 価格 |
|-------|------|---------|
| ⑭ホワイト | ホワイト | 0027600 |
| ⑮レッド | レッド | 0027610 |
- 外寸:118×58×H18
測定精度:±2℃(-10~0℃)
±1℃(0~70℃)
±2℃(70~100℃)
±5℃(それ以外の範囲)
コード:800mm
(センサー部/220mm、シリコングリップ/70mm)
電源:単4形乾電池1本
材質:本体/ABS樹脂
検温センサー/ステンレス、シリコン
クリップ/ステンレス
※シリコン耐熱温度/220℃
※測定間隔約1秒