

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-876	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ウォーマー・おでん・酒燗器

厨房用品

876

サンシン電気式全自動酒燗器「良燗さん」

- マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。
- 湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。
- お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りにません。
- 適温・適量が常に一定。①～⑥サーモスタート(ダイヤル式30℃～93℃)で熱くなりすぎることがありません。



①酒燗器 RE-1 ㊦
6967900 ¥93,000
1升ビン1本立
採酒口:1ウェイ



②酒燗器 REW-1 ㊦㊧
4296000 ¥102,000
1升ビン2本立
採酒口:1ウェイ



③酒燗器 RE-2 ㊦
6968000 ¥147,000
1升ビン2本立
採酒口:2ウェイ



④酒燗器 REW-2 ㊦㊧
4296100 ¥170,000
1升ビン4本立
採酒口:2ウェイ



⑤酒燗器 RE-3 ㊦㊧
6968100 ¥245,000
1升ビン3本立
採酒口:3ウェイ



⑥酒燗器 REW-3 ㊦㊧㊨
4296200 ¥264,000
1升ビン6本立
採酒口:3ウェイ



⑦自動酒燗器
ミニ燗太 NS-1 ㊦
1028500 ¥60,000

型式	電源	消費電力	水槽量	外形寸法(mm)		
				幅	奥行	高さ
①RE-1	100V	1kW	4.5ℓ	200	280	H675
②REW-1	100V	1kW	4.5ℓ	200	280	H675
③RE-2	100V	1kW	9ℓ	300	300	H680
④REW-2	100V	1kW	9ℓ	300	300	H680
⑤RE-3	100V	1.3kW	10.5ℓ	340	340	H680
⑥REW-3	100V	1.3kW	10.5ℓ	340	340	H680
⑦NS-1	100V	500W	2ℓ	200	280	H680

●酒燗器の使い方

- ①まずお燗用の水(または湯)を湯槽に水位計を見ながら適量分注水します。
- ②電源スイッチを入れて湯槽の水を温めます。
- ③一升瓶(またはキュービテナーなど)をセットします。
- ④お銚子を採酒口に差し込めば、一定量の酒燗がとれます。(酒が採酒ノズルの先端に触れると自動的に止まります。)採酒量の調整はお銚子台を上下にスライドさせて行なってください。
- ⑤終了後は酒燗器の中に残っているお酒(コップ1杯程度)を抜き取り、酒が通るパイプにぬるま湯等を通して洗浄し、明日に備えます。



⑧ガス 自動 酒燗器
「お燗番」 GNT-5 ㊦㊧㊨㊩
LP 4296310 ¥595,000
13A 4296320 ¥595,000
採酒口:5ウェイ
能力:120本/6分間
※温度:30℃～93℃可変
●バーナーの取付位置を左横に取付くことが
可能なため奥行の少ないスペースへの設置がで
きます。

型式	ガス消費量 (kcal/h)	電源 (V)	消費電力 (W)	水槽量 (ℓ)	外形寸法(mm)		
					幅	奥行	高さ
⑧GNT-5	6,000	100	150	24	570	600	H910

※ガス接続:都市ガス用/4分口、LPG用/3分口

本物の木樽をディスプレイに使い、
日本酒のよさを強烈にアピール



⑨酒樽サーバー TSR-1型 ㊦㊧㊨㊩㊪

8136300 ¥70,000
φ400×H370(1斗樽使用)
中タンク容量:4ℓ
質量:3.5kg
●樽の中のタンクのまわりに氷を入れておくだけで庫内は飲み
頃温度8℃で維持します。
●ロックアイス(4袋)で約24時間飲み頃保持(室温24℃)

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

33 冷水器
浄水器・温水ポット・

34 ポット・ケトル

35 業務用品・ミキサー・
コーヒーマシン

36 効率収納用品・
グラスラック

37 カート・台車

38 作業台
棚・シンク・

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫