

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-912	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

冷・温水ボトル・浄水器

厨房用品

912

ウォータークーラー

このページの全商品は



①日立 冷・温水兼用
ウォータークーラー
(貯水式) RW-129BH
7820812 ¥108,000
外寸:300×505×H540

②日立 冷・温水兼用
ウォータークーラー
(貯水式) RW-189BH
7820822 ¥118,000
外寸:300×505×H600

③日立 冷水専用
ウォータークーラー
(貯水式) RW-1210B
7820832 ¥96,000
外寸:300×505×H540

④日立 冷水専用
ウォータークーラー
(貯水式) RW-189B
7820852 ¥103,000
外寸:300×505×H600

⑤日立 冷水専用
ウォータークーラー
(水道直結式) RW-144P
7820842 ¥93,000
外寸:300×445×H540

■仕様

型 名	①RW-129BH	②RW-189BH	③RW-1210B	④RW-189B	⑤RW-144P	
型 式	貯水式卓上型				水道直結式卓上型	
電 源	100V 50/60Hz					
コード長さ	1.9m					
消 費 電 力	冷水176/190W 温水650W		176/190W		176/190W	
運転電流(A) (50/60Hz)	冷水2.6/2.5・温水6.5		2.6/2.5		2.7/2.7	
重 量	20.0kg	20.5kg	19.0kg	19.5kg	17.0kg	
水 温 調 節	温水3段切り替え:冷水約5〜7℃・約10℃・約15℃温水約90・85・75℃		冷水温度:約5℃		冷水温度:約6℃(固定)	
冷水供給能力 (50/60Hz)	約7ℓ/8ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)				約10ℓ/11ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)	
タンク容量 (ステンレス製)	12ℓ	18ℓ	12ℓ	18ℓ	2ℓ(冷却タンク容量)	
抗菌処理取水	押しボタン式(連続取水も可能)		ワンタッチレバー式(連続取水も可能)		パネル	
付 属 品	茶こし受け1個、仕切板1個、ストレーナー1個		仕切板1個、ストレーナー1個			
配管口径	給水口	貯水式				水道直結式給水接続口 (オネジG1/2B[13mm])
	排水口	排水受け(1ℓ)または排水ホース(別売)				1.4ℓ



パナソニック
ウォータークーラー

⑥冷・温水切替型 SD-B185H

6005910 ¥125,000

外寸:300×450×H625

⑦冷水専用 SD-B185

6005810 ¥111,000

外寸:300×450×H625

型 名	⑥SD-B185H	⑦SD-B185
型 式	卓上型ボトルタイプ冷温両用	卓上型ボトルタイプ冷水専用
電 源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	冷/160/175W 温/600W	160/175W
タンク容量	冷却加熱タンク18ℓ	冷却タンク18ℓ
重 量	19kg	18kg
水 温 調 節	冷水(可変式 約 5~10℃) 温水(固定式 約80~90℃)	可変式(約5~10℃)
水 位 表 示	フロート式	フロート式
注 水 方 式	ボタンタッチ方式	ボタンタッチ方式



⑧日立 冷水専用
ウォータークーラー
RW-225PD

8365412 ¥151,000

外寸:340×346×H1,030

電源:100V 50/60Hz

消費電力:176W/190W

冷水温度:約6℃

タンク容量:2ℓ

※冷却タンク 自動洗浄機能付

※水道直結型

※抗菌処理取水ボタン



取り付け工事が必要です。

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ポット・ケトル

35 喫煙用品・ミキサー・コーヒーマシン

36 効率収納用品・グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・シューズ・マット

40 帽子・エプロン