

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20427-498	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ENSHITU 498

■キャノピータイプ

共通仕様

電圧 : AC100V~240V



ビーム角 : 90°

角度調節 : 15° 毎左右75°

材質 : 本体 アルミダイカスト

寿命 : 30,000時間(メーカー保証)

eco



HD : 6,000K 7,500lm 125lm/W
HW : 4,500K 7,000lm 117lm/W
HL : 3,000K 6,800lm 113lm/W
L : 230 W : 298 質量 : 4.02kg

60W形

11-498-1 昼光色 ¥301,000

11-498-2 白色 ¥301,000

11-498-3 電球色 ¥301,000

HD : 6,000K 12,000lm 133lm/W
HW : 4,500K 11,000lm 122lm/W
HL : 3,000K 10,500lm 116lm/W
L : 340 W : 298 質量 : 5.15kg

90W形

11-498-4 昼光色 ¥364,000

11-498-5 白色 ¥364,000

11-498-6 電球色 ¥364,000

HD : 6,000K 17,000lm 141lm/W
HW : 4,500K 15,500lm 129lm/W
HL : 3,000K 15,000lm 125lm/W
L : 430 W : 298 質量 : 6.13kg

120W形

11-498-7 昼光色 ¥426,000

11-498-8 白色 ¥426,000

11-498-9 電球色 ¥426,000

HD : 6,000K 21,000lm 116lm/W
HW : 4,500K 18,500lm 103lm/W
HL : 3,000K 18,000lm 100lm/W
L : 596 W : 340 質量 : 8.77kg

180W形

11-498-10 昼光色 ¥552,000

11-498-11 白色 ¥552,000

11-498-12 電球色 ¥552,000

■100W LEDピンスポットライト (広角タイプ/ズーム・ファン付) eco

- L E D : 100W/5,000K/Ra90
寿命 20,000 時間
(メーカー保証)
- レンズ : D152F14
D89F10
D80 非球面
- 寸法 : W290・L705・H1,230~1,730
- 質量 : 19.0kg
- 仕上り色 : ブラック/ホワイト
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : 三脚スタンド(NRS-1542K/S)
アイリスシャッター(NRS-1647)
1連シート枠 195mm 角
カラーフィルタ(NRS-1615)

ファンモーターにより多少音がします。

11-498-14
対応手動カラーホイール(別売)
¥29,500

学校の講堂、体育館・会館などの
スポット照明に最適!!

光源のLED化により白く明るい光
です。

もちろん省エネで灯体も熱くない
ので安全です。

しかも演色に優れています。



11-498-13 ¥588,000

☆省エネ
☆安全
☆白い光で
演色抜群

照度表(LED 100W) 5,000K Ra90			
距離(m)	5m	10m	15m
ズーム最小	lx	2,620	640
	φ	1,210	3,650
ズーム最大	lx	890	230
	φ	1,960	5,870

LED100W

レンズ

D152-F14・D89-F10

■80W LEDスタンド式スポットライト (ファン付) eco

- L E D : 80W/5,000K/Ra90
寿命 25,000 時間
(メーカー保証)
- レンズ : D127平凸レンズ
D89フレネルレンズ
- 寸法 : W258・L405・H1,260~1,700
- 質量 : 12.6kg
- 仕上り色 : ブラック
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : スタンド三脚(NRS-1542K)
シート枠 165mm 角
カラーフィルタ(NRS-1648)

ファンモーターにより多少音がします。

11-498-16
手動カラーホイール
¥27,500

- 寸法 : D415
- 質量 : 0.8kg
- 差枠寸法 : 165mm
- 適合機種 : NHP-5651
- 適合フィルタ : NRS-1648(カラーフィルタ別売)



11-498-15 ¥400,000

照度表(LED 100W) 5,000K Ra90			
距離(m)	3m	5m	7m
LED位置前	lx	2,200	900
	φ	2,100	3,500
LED位置中央	lx	3,500	1,300
	φ	1,100	1,750

LED80W

レンズ

D127-F10・D89フレネルレンズ

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。

運賃 このページの商品は荷造・運賃は別途料金となります。