

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-2390	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**

2390

良質なステンレスを使用しているため丈夫でサビにくく、雨ざらしになるエントランスでも安心してご使用いただけます。



① 18-8 ステンレスポスト PH-30

〈ZPS-01〉 6-2390-0101 ¥5,000
360×165×H245
投入口サイズ:300×40

② 18-8 ステンレスポスト PH-50

〈ZPS-02〉 6-2390-0201 ¥7,000
361×151×H260
投入口サイズ:340×35
●ハガキが取り出しやすいエンボス付

③ 18-8 ステンレスポスト PH-60

〈ZPS-03〉 6-2390-0301 ¥10,000
370×207×H350
投入口サイズ:345×50
●ハガキが取り出しやすいエンボス付

④ 18-8 ステンレスポスト PH-80

〈ZPS-04〉 6-2390-0401 ¥20,000
450×250×H380
投入口サイズ:420×65
●ハガキが取り出しやすいエンボス付

⑤ 18-8 家庭用郵便ポスト

ダイヤル錠付き PH-58PD
〈ZPS-05〉 6-2390-0501 ¥10,000
375×166×H300
投入口サイズ:355×70
取り出し口サイズ:330×165
●A4封筒が入ります。

車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に…衝撃を和らげ、出入りスムーズ




⑥ ロードアップG (XLC-15) 目

			kg	
6-2390-0601	6010	600×250×H95	7.0	¥3,400
6-2390-0602	9010	900×250×H95	10.5	¥4,800
6-2390-0603	コーナー10	250×250×H95	2.0	¥2,000

材質:再生ゴム
付属品:連結用ボルト×1、ナット×1、ワッシャー×2

- 樹脂製と比べて耐久性(割れ・破損に強い)があります。
- 金属製と比べて音が静かでガタツキ音がありません。
- コンクリート製に比べてスリッパに滑り、グリップ力があります。



ボルトによる横1列の連結が可能です。



⑦ ユニバステップ コンパクト

〈ZST-A6〉 ¥35,000

		高さ	kg
6-2390-0701	H180	495×330×197	2.9
6-2390-0702	H230	495×330×247	3.1

材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金
天板側板・開き止め/18-0ステンレス
脚ゴム/エラストマー樹脂
天板サイズ:437×300mm
耐荷重:約100kg



- バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。
- 軽量で持ち運びしやすいです。



⑧ サビたまままで塗れるカラ〜シルバー

〈XBU-01〉 6-2390-0801 ¥1,500
395ml

- 面倒な下処理もいらず、浮き錆を取って、上から塗るだけで、誰でも簡単・キレイにサビ補修ができます。
- 1〜2年に1回のメンテナンスで強力にサビを防ぎます。
- 錆の原因となる水と酸素を完全に遮断します。
- 異物混入の気になる、食品工場やレストラン厨房等に最適です。



⑨ ニトムズ 厚手ステンステープ J3190

〈ZTC-07〉 6-2390-0901 ¥2,280

- 幅50×5m
厚さ:0.12(ステンレス箔0.04厚)
- 水廻りで使用してもさびにくい、厚手ステンレス箔を採用。
- 厨房や調理台など水廻りの防水・補修に。

⑩ ニトムズ 光沢アルミテープS J3250

〈ZTC-10〉 6-2390-1101 ¥910

- 幅50×10m
厚さ:0.1(アルミ箔0.05厚)
- 厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。

⑪ ニトムズ アルミテープS J3230

〈ZTC-08〉 6-2390-1001 ¥910

- 幅50×10m
厚さ:0.1(アルミ箔0.05厚)
- 厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。

⑫ ニトムズ 耐熱アルミテープ J3020

〈ZTC-09〉 6-2390-1201 ¥3,310

- 幅50.8×9.14m
厚さ:0.12(アルミ箔0.08厚)
- 耐熱:180℃
- コンロ周りなど高温になる箇所の補強・補修に。



厚さ:0.5 幅:25.4
材質:シリコンゴム(融合テープ)
耐熱温度:-50~+260℃
復元伸び率:300%
耐電圧:400V~800V

⑬ シリコン・ゴムテープ (XTC-06) 目

	3m巻	1m巻
黒	6-2390-1301	6-2390-1302
グレー	6-2390-1303	6-2390-1304
白	6-2390-1305	6-2390-1306
	¥1,750	¥750

特長

- ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。シリコン・シリカ配合のため、-50℃~260℃で安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用いただけます。
- 用途は、ホース・パイプの補修材として、配管・ホース・排気管・防錆・防水シール材として、泡丁の柄元、水道ホース・管、柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等でご使用いただけます。

店舗備品

傘立て・
コトハリガー

スタンド灰皿・
ホル用ゴミ箱

装飾インテリア・
時計

レンジ周り・
事務用品

工具・安全用品

害虫対策用品・
環境改善用品

置物・縁起物