

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-2399	株式会社クイックパック	0564-59-3525

2399 インテリア

店舗備品

害虫対策

KG

電池も電源コードも使わない!家中どこでも、暖かさを持ち運ぶ。

ホテル・
旅館用品
テーブル・
椅子
サイン



- ① イワタニ カセットガストーブ マイ暖 CB-CGS-PTB (ポータブルタイプ)**
 〈ZST-C0〉 6-2399-0101 ¥17,600
 311×208×H299
 発熱量:約1.0kW(900kcal/h)
 ON・OFF式(火力調節なし)
 ガス消費量:約76g/h
 連続燃焼時間:約3時間20分(専用ボンベ1本あたり)
 点火方式:圧電点火方式
 質量:約2.6kg
 安全装置:不完全燃焼防止装置
 立消え安全装置
 転倒時消火装置
 圧力感知安全装置



- 電気・電池不要のカセットガスを燃料とする屋内専用のストーブです。
 - 軽量・コードレスで持ち運びが自在です。
 - 点火後の立ち上がりが早く、約1分で暖がとれます。
 - エコモード運転を搭載し、ガス消費量を約15%省エネ。
- ※カセットガスは別売です。P.1957⑥イワタニカセットガスをご使用ください。



- ③ カセットガスヒーター ミスターヒートKH-011 (屋外使用専用)**
 〈ZST-B3〉 6-2399-0301 ¥12,000
 230×195×H190
 点火方式:圧電点火方式
 最大発熱量:約0.9kW(800kcal/h)
 ガス消費量:約70g/h
 (ガスボンベ1本当たり約210分使用可能)
 質量:約1.6kg
 安全装置:圧力感知安全装置
 ●小型、軽量で、持ち運び用キャリケース入り。屋外での作業時、防災セットとしての備えに最適です。
 ●キャリケースには、ボンベが3本収納可能。
 ●カセットボンベはP.1957を参照して下さい。



- ④ バルシックス 赤外線オイルヒーター YDK**
 〈ZOI-02〉 6-2399-0401 ¥248,000
 1,190×555×H1,035
 (放熱ディスクφ480×680)
 ●上方向の角度90度可能。
 ●左右各30度の首振り機能搭載。
 ●強・弱(省エネモード)の2段燃焼。



- ⑤ ホカット 赤外線オイルヒーター SE20**
 〈ZOI-04〉 6-2399-0501 50Hz ¥288,000
 6-2399-0502 60Hz
 1,595×345×H1,159
 ●全身を包む、ワイドな放熱面積。
 ●強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
 ●体育館、大型店舗の暖房に適しています。



- ⑥ ホカット 赤外線オイルヒーター SE15**
 〈ZOI-05〉 6-2399-0601 50Hz ¥248,000
 6-2399-0602 60Hz
 1,365×345×H984
 ●強・弱(省エネモード)の2段燃焼。



- ⑦ バルシックス 赤外線オイルヒーター用 ガードフェンス**
 〈ZHE-01〉 6-2399-0701 ¥35,000
 1,222×822×H903
 ●燃焼時、安全用防護柵としてご使用ください。



- ⑧ バルシックス 遠赤外線オイルヒーター用 ミラーシート**
 〈ZSC-05〉 6-2399-0801 ¥12,000
 1,560×950
 ●床面が木造などの場合、放射熱から床面を保護するために使用します。本体収納カバーとしても使用可能です。



- ⑨ 遠赤外線 オイルヒーター ホカットSE20用 収納カバー**
 〈ZKB-02〉 6-2399-0901 ¥5,000
 ●製品を保管する場合の防塵用にご使用できます。

注意!!

※④⑤⑥の配達は、軒先渡しとなります。重量がある為、受け取り時はご注意ください。
 ※④～⑧季節商品の為、シーズンオフになりますと長期欠品になる場合がございますので、予めご了承ください。

■仕様

型 式	YDK	SE20	SE15
熱 出 力 (kW)	38(強) 28(弱)	21(強) 16(弱)	18(強) 14(弱)
(kcal/h)	32,600(強) 24,200(弱)	18,400(強) 13,400(弱)	15,900(強) 11,700(弱)
燃料消費量 (g/h)	3.9(強) 2.9(弱)	2.2(強) 1.6(弱)	1.9(強) 1.4(弱)
油タンク容量 (ℓ)	40	30	30
電 源		単相100V 50/60Hz	
消 費 電 力	103/108W	48/61W	62/66W
燃 焼 量	2段切替	2段切替	2段切替
首振り角度又は熱風吐出角度	自動左右首振り(左右各30度)、上方5~90度		
質量(タンク空時)(kg)	62	65	55
暖房適応面積 (㎡)	木 造 130~155 コンクリート 181~217	74~88 102~123	57~68 79~95
機 能	対震、過熱、炎監視、停電、ヒューズ、電圧、ファン異常	対震、炎監視、停電、ヒューズ、電圧	対震、炎監視、停電、ヒューズ、電圧