

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-344	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**

天然木まな板 コーティングシリーズ

- 水分を吸収するため、食材がまな板に密着しやすく切りやすいです。
- 側面にコーティング加工を施し、歪みなどの耐久性、カビなどの防汚性に優れています。
- 国産材を使用した、安心、安全、の日本製です。



③ コンパクト カuttingボード

〈AMN-G8〉 6-0344-0301 ¥3,500

- 275×50×H225
まな板サイズ:260×200×H3
材質:まな板/ポリプロピレン+エラストマー樹脂
(耐熱温度110℃)
- 収納ケース/ABS樹脂(耐熱温度70℃)
- まな板3枚と収納ケースがセット。切る食材によって使い分けできます。(肉用・魚用・野菜用など)
 - 薄型コンパクトデザインですので、キッチンスペースを有効利用できます。
 - まな板の角には「ヒンジ」を付け、取りやすくなっています。
 - 収納ケースには通気口(全面・背面)を設け、湿気を溜めにくく、衛生的です。
 - まな板は食器洗浄機使用可能です。

① ひのき まな板(張合) 〈AMN-K4〉

	厚さ	
6-0344-0101 S	190×150×25	¥ 6,600
6-0344-0102 M	300×190×25	¥ 7,600
6-0344-0103 L	380×220×25	¥ 9,100
6-0344-0104 LL	480×240×25	¥11,500

- 刃当たりが非常によく、乾燥に強い。

② 朴(ほお)まな板(張合) 〈AMN-K5〉

	厚さ	
6-0344-0201 S	190×150×30	¥ 6,100
6-0344-0202 M	300×190×30	¥ 6,800
6-0344-0203 L	380×220×30	¥ 8,000
6-0344-0204 LL	480×240×30	¥10,000

- 水はけがよく、抗菌効果に期待できる。



④ トンボ NEWラバー付耐熱抗菌まな板 (ポリプロピレン) 〈AMN-K2〉

6-0344-0405 シンク	480×295×H9	¥ 3,400
6-0344-0401 LL	440×275×H8	¥ 2,900
6-0344-0402 L	370×225×H8	¥ 2,200
6-0344-0403 M	290×200×H8	¥ 1,700
6-0344-0404 S	250×150×H7	¥ 1,300

- 耐熱温度:100℃
- 滑りを防ぐラバー付(TPR)
 - 両面使用可能です。



⑤ パステルメイト 抗菌 三層まな板 〈AMN-G5〉

	BNW-13 ミント	PNW-13 ピーチ	GNW-13 メロン	YNW-13 レモン
M	6-0344-0501	6-0344-0502	6-0344-0503	6-0344-0504

350×205×厚さ13 0.83kg
材質:ポリエチレン(耐熱温度70℃)



⑥ フチ付便利まな板 〈AMN-F5〉

6-0344-0601 No.2320 M	317×262×H18	¥1,200
6-0344-0602 No.2321 L	372×282×H20	¥1,500

- 材質:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
- フチ付で調理中の食材や水分がこぼれません。
 - 両面使えるので、食材で使い分けができます。
 - 食材が滑りにくい「ダイヤカットエンボス表面加工」
 - カット面が調理台に付かないので衛生的です。



⑦ トンボ Ag抗菌シンク まな板 (ポリエチレン)

〈AMN-G0〉 6-0344-0701 ¥3,500

480×280×H13 1.64kg
耐熱温度:70℃

- キッチンシンクに渡してご使用出来ますので調理台を広くとれて効率よく調理出来ます。



⑧ トンボ Ag抗菌ワイドまな板 (ポリエチレン)

〈AMN-K8〉 6-0344-1001 ¥2,800

390×260×H13 1.19kg
耐熱温度:70℃



⑨ 抗菌耐熱スカロップまな板 (ポリエチレン) 〈ASK-78〉

6-0344-1101 L 440×250×10 1.1 ¥4,200

6-0344-1102 M 390×230×10 0.9 ¥3,400
6-0344-1103 MS 330×210×10 0.7 ¥2,700
6-0344-1104 S 280×160×10 0.5 ¥1,700

- 耐熱温度:100℃
- ホタテの貝殻を抗菌剤として使用した耐熱まな板で、従来の銀イオン系の抗菌剤よりも強力です。



⑩ プログレッシブ シンク用カuttingボード 折りたたみコランダー付 PCB-3510G

〈AKT-F1〉 6-0344-0801 ¥5,500

422(最大645)×252×H65(折りたたみ時H25)
カuttingボード:403×252
コランダー:210×122×H65(折りたたみ時H25)
材質:カuttingボード/ポリプロピレン
コランダー/ポリプロピレン、エラストマー
スライド部/ステンレス

- 耐熱温度:90℃
- シンクに掛けて水洗い、水切り、下ごしらえが、カウンターを広く使えます。
 - 幅(奥行き)400~600mmのシンクでご使用できます。
 - コランダー部は取り外しできます。
 - 使用しない時はコランダーを折りたたんでコンパクトに収納できます。




⑪ プログレッシブ 折りたたみ屑入付カuttingボード PCB-3600 洗

〈AKT-F0〉 6-0344-0901 ¥5,000

390×395×H70
カuttingボード:380×290×H45
材質:カuttingボード/ポリプロピレン
屑入/ポリプロピレン、エラストマー

- 耐熱温度:90℃
- L字型のカuttingボードはカウンターなどに引っ掛けて使用します。
 - 接続部は密着しているためドリップが床に落ちる事ありません。
 - 食器洗浄機対応。



- コンパクトに収納
- 使わないときは屑入を折りたたむのでコンパクトに収納できます。