

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-534	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **7KG**

534

※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要のため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。



- 1 クボタ デジタル台はかり** (BHK-B9) ¥70,000
6-0534-0101 KL-SD-N 60AH
6-0534-0102 KL-SD-N150AH
①②
●載台カバーは縦じまのないステンレス製。
●見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
●乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。



- 2 クボタ デジタル台はかり (検定付)** (BHK-C0) ¥75,000
6-0534-0201 KL-SD-K 60A
6-0534-0202 KL-SD-K150A
●検定付(取引・証明用)です。



- 3 クボタ 防水・防塵デジタル台はかり** (BHK-C1) ¥108,000
6-0534-0301 KL-IP-N 60AH
6-0534-0302 KL-IP-N150AH
③④
●保護等級IP65の防水防塵設計。
●見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
●乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。



- 4 クボタ 防水・防塵デジタル台はかり (検定付)** (BHK-C2) ¥113,000
6-0534-0401 KL-IP-K 60A
6-0534-0402 KL-IP-K150A
●検定付(取引・証明用)です。

型 式	KL-SD-N60AH	KL-SD-N150AH	KL-SD-K60A	KL-SD-K150A
検 定	無検定品	無検定品	検定品	検定品
ひょう量	60kg/60.2kg	120kg/150kg	32kg/60kg	60kg/150kg
目 量	ひょう量60kg時:10g ひょう量60.2kg時:20g	ひょう量120kg時:20g ひょう量150kg時:50g	ひょう量32kg時:10g ひょう量60kg時:20g	ひょう量60kg時:20g ひょう量150kg時:50g
載台寸法	370×500			
本体寸法	370×634×804			
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)			
使用温度・湿度	-10℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)			
質 量	約12kg			
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット)③上下限比較④計数機能⑤正味量/総量表示切替⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)			

型 式	KL-IP-N60AH	KL-IP-N150AH	KL-IP-K60A	KL-IP-K150A
検 定	無検定品	無検定品	検定品	検定品
ひょう量	60kg/60.2kg	120kg/150kg	32kg/60kg	60kg/150kg
目 量	ひょう量60kg時:10g ひょう量60.2kg時:20g	ひょう量120kg時:20g ひょう量150kg時:50g	ひょう量30kg時:10g ひょう量60kg時:20g	ひょう量60kg時:20g ひょう量150kg時:50g
載台寸法	370×500			
本体寸法	370×636×802			
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)			
使用温度・湿度	-10℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)			
質 量	約12kg			
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット)③上下限比較④計数機能⑤正味量/総量表示切替⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)			



- 5 クボタ デジタル台はかり KL-IP-K6MS** (BHK-C3) ¥108,000
6-0534-0501 KL-IP-K6MS
●保護等級IP65の防水・防塵設計。
●見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
●乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
●検定付(取引・証明用)です。

型 式	KL-IP-K6MS
検 定	検定品
ひょう量	3,000g/6,000g
目 量	ひょう量3,000g時:1g ひょう量6,000g時:2g
載台寸法	300×250
本体寸法	300×390×447
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)
使用温度・湿度	0℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)
質 量	約7kg
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット)③上下限比較④計数機能⑤正味量/総量表示切替⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)



- 6 自動台秤 C-400型** (BDI-41) ¥143,000
目量
6-0534-0601 C-400- 20 20kg (50g) ¥143,000
6-0534-0602 C-400- 50 50kg (100g) ¥136,000
6-0534-0603 C-400-100 100kg (200g) ¥136,000
載台寸法:260×375
全高:783
目盛板径:φ287

- 7 自動台秤 C-800型** (BDI-42) ¥136,000
目量
6-0534-0701 C-800- 50 50kg (100g)
6-0534-0702 C-800-100 100kg (200g)
載台寸法:260×375
全高:1,238
目盛板径:φ287



- 8 自動台秤 C-800型(車付)** (BDI-43) ¥140,000
目量
6-0534-0801 C-800- 50(車付) 50kg (100g)
6-0534-0802 C-800-100(車付) 100kg (200g)
載台寸法:260×375
全高:1,238
目盛板径:φ287

- 9 自動台秤 D型(車付)** (BDI-44) ¥220,000
目量
6-0534-0901 D-100(車付) 100kg (200g)
6-0534-0902 D-150(車付) 150kg (500g)
載台寸法:330×510
全高:1,310
目盛板径:φ339

調理小物
スチールミシン
リードルトング
調味料入れ
おにぎり型
皮おろし
チーズ・バター
肉用品
ハサミ・抜抜
温度計・湿度計
濃度計・塩素計類