

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-548	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

548



1 放射温度計 IR-210
(BOV-R2) 6-0548-0101 ¥5,980
36×89×H134
測定範囲: -50～+330℃
分解能: 0.1℃
測定精度: ±4℃(-50～0℃)、±2%rdg
または±2℃の大きい方
(0～+330℃)
放射率設定: 0.95
測定エリア: 120cmでφ10cm
使用温度: 0～+50℃、10～95%RH
(但し、結露のないこと)
電源: 9V乾電池×1個付
●バックライト機能付

別売センサーで
中心温度計測
も可能!



2 放射温度計 IR-302
(BOV-H8) 6-0548-0201 ¥20,900
72×39×H175
測定範囲: -60～+760℃
分解能: 0.1℃(-9.9～+199℃)
測定精度: ±2%rdg又は±3℃のどちらか
大きいほう
放射率: 0.1～1.0の範囲で0.1ずつ可変
測定エリア: 11cmでφ1cm
使用温度: 0～+50℃
電源: 単4電池×2本
●最大値/最小値/平均値表示機能。
●バックライト機能・オートパワーオフ機能付。
※別売のK熱電対センサーの使用も可能です。
④～⑦CT用センサーを御使用ください。



3 デジタル温度計 CT-1310D
(BOV-B0) 6-0548-0301 ¥10,980
71×36×H148
測定範囲: -50℃～+1,300℃
分解能: 1℃、0.1℃ 切換可能
温度係数: ±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング: 2回/秒
表示: 3.5桁LCD表示、オーバの時
“OL”マーク表示
電池電圧低下表示: “LO”マーク
使用温度: 湿度: 0℃～50℃
(精度保証範囲23℃±5℃)
80%RH以下(結露のないこと)
保存温度: -20℃～+60℃
電源: 電池006P(9V)1個
質量: 約190g(電池は含まず)
付属品: ソフトケース×1個
※センサーは④～⑦の専用センサーを
御使用ください。

デジタル温度計CT用センサー

4 LK-300S (BSV-32) 6-0548-0401 ¥8,800
センサー針寸法: φ3×150
リード長さ: 約1m
測定範囲: -160～+300℃
●液体の温度の測定に適しています。

5 LK-800 (BSV-33) 6-0548-0501 ¥11,000
センサー針寸法: φ3×150
リード長さ: 約1m
測定範囲: -160～+800℃
●液体の温度の測定に適しています。

6 LK-250 (BSV-34) 6-0548-0601 ¥17,000
センサー針寸法: 22×20×75
リード長さ: 約95cm
測定範囲: -160～+250℃
●表面温度の測定に適しています。

7 LK-500 (BSV-35) 6-0548-0701 ¥21,000
センサー針寸法: φ15×110
リード長さ: 約95cm
測定範囲: -160～+500℃
●表面温度の測定に適しています。



8 防滴放射温度計 AD-5612WP (中心温度計付)
(BOV-M8) 6-0548-0801 ¥8,800
45×24×H165
センサー針: φ3×長さ110
測定範囲: 放射温度計 -33～+220℃
中心温度計 -33～+220℃
分解能: 0.1℃(-9.9～+199.9℃)
それ以外は1℃
放射率設定範囲: 0.1～1.0まで0.01刻みで設定可能
応答速度: 放射温度計/約1秒
中心温度計/約10秒
測定精度: 放射温度計/±2%または±2℃の
いずれか大きい方の値。
中心温度計/±2℃(-33℃～5.1℃)、
±1℃(-5℃～+100℃)、
±1%(+100.1℃～+220℃)
電源: CR2450リチウム電池1個(付属)
●防滴構造IP54相当
※レーザーマーカーは付いていません。

9 放射温度計 AD-5612A (中心温度計付)
(BOV-H3) 6-0548-0901 ¥6,500
40×24×H156
センサー針: φ3.5×長さ120
測定範囲: 放射温度計 -33～+220℃
中心温度計 -55～+330℃
分解能: 0.1℃(-9.9～+199.9℃)
それ以外は1℃
放射率設定範囲: 0.10～1.00まで0.01
きざみで設定(変更)可能
計測距離と計測スポットの比率: 1:1(放射温度計)
応答速度: 放射温度計 約1秒(90%)
中心温度計 約13.8秒(90%)
測定精度: 放射温度計 ±2%または±2℃の
いずれか大きい方の値。
中心温度計 ±1%または±0.8℃の
いずれか大きい方の値。
電源: CR2032形リチウム電池1個(付属)
※レーザーマーカーは付いていません。

10 ペン型放射温度計 IR-10
(BOV-P8) 6-0548-1001 ¥4,000
24×18×H84
質量: 20g
測定範囲: -30～+275℃
分解能: 0.1℃
測定精度: ±2℃(-30～0℃)/
±1℃(0～65℃)/
±1.5%(+65℃以上)
サンプリング: 4回/秒
測定エリア: 1cmでφ1cm
使用温度: 湿度: 0～+60℃、10～95%RH
(結露なきこと)
電源: LR44ボタン電池×2個
●胸ポケットにも入る、超小型・軽量サイズです。
●オートパワーオフ搭載で切り忘れを防ぎます。

11 赤外線温度計 O-603WT
(BOV-Q3) 6-0548-1101 ¥4,000
53×83×H27
表示範囲: -20～+300℃
測定距離: 20～130mm
電源: 単4形乾電池×2個付
●触れずに温度が測れます
●オートパワーオフ

分解能0.01℃のハイスpek温度計!



**12 標準ハンディ白金温度計
ピーティサーモ TP-800PT (標準センサー付)**
(BOV-P9) 6-0548-1201 ¥50,000
54×40×H172 測定範囲: -99.99～+400.0℃
標準センサー: φ3.2×150 コード長さ: 1m
分解能: 0.01℃(-99.99～+199.99℃)
0.1℃(200.0～+400.0℃)
表示精度: ±(0.1%+0.05)℃
表示サンプリング: 約0.5秒
防水性: JIS保護等級6
電源: 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)
付属品: ネットストラップ、本体ビニールカバー
●安全性・再現性に優れている白金測温抵抗
体温度センサーを採用。
●基準温度計にも最適です。

**13 白金デジタル防水温度計
MT-851 (標準センサー付)**
(BOV-P5) 6-0548-1301 ¥19,000
64×25.5×H154
センサー針: φ3.2×長さ110
測定範囲: -100～+400℃
分解能: 0.1℃
本体精度: ±0.3℃(-50～+200℃)
±0.8℃(-100～50.1℃、200.1～+400℃)
サンプリング: 1回/約0.5秒
温度記録機能: 手動/自動記録(99コ)、最大/最小値
電源: 単3電池×2本(付属)
●白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサーで高精度の測定が可能。
●防水性能IPX5(防噴流形)
●時計、ブザー機能付で時間と温度の管理を両立。

**14 防水ハンディ型
白金デジタル温度計
SN-3400 標準センサー付**
(BOV-P6) 6-0548-1401 ¥19,000
64×26×H154
測定範囲: -100～+400℃
標準センサー: φ3.0×100 コード長さ: 約1m
分解能: 0.1℃
測定精度: ±0.3℃(-50～+200℃) 左記以
外 ±0.8℃
電源: 単3乾電池×2本付
付属品: 取扱説明書、ネットストラップ
●メモリ機能
●白金(Pt1000)センサー入力の高精度デ
ジタル温度計です。

調理小物

うろこシリンジ
スライスマシーン

レードルトング
ナイフ

調味料入れ
水マス

お金のすり鉢
天突

和食用小物
おきり型

皮おき
細い用品

チーズ・バター
肉用品

ハサミ・栓抜
缶切り

はかり・タイマー

温度計・湿度計

濃度計・塩素計類