

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-549	株式会社クイックパック	0564-59-3525

549 厨房用品

調理小物

温度計・

KG

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス用品

喫茶用品

鉄板焼用品

製菓用品

棚・フック

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品



- 1 防水型デジタル温度計 CT-5200WP(センサー別売)**
 〈BOV-O7〉 6-0549-0101 ¥19,400
 70×41×H180
 測定範囲: -199.9～+1,370℃
 分解能: 0.1℃ (-199.9～+199.9℃)
 1℃ (上記以外)
 測定精度: ±0.6℃ (-199.9～-0.1℃)
 ±0.3℃ (0.0～+199.9℃)
 ±0.5℃ (+200～+1,370℃)
 防水機能: IP67 (防水センサー接続時)
 電源: 単4乾電池×4
 付属品: リストストラップ
 ●MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付。
 ●設定温度・時間を過ぎるとLEDとブザー音でお知らせする。HACCP機能として御使用できます。
 ※センサーは②～④の専用センサーを御使用ください。

防水型デジタル温度計 CT-5200WP用センサー



- 2 KS-251WP**
 〈BOV-O8〉 6-0549-0201 ¥11,000
 測定範囲: -40～+250℃
 センサー針寸法: φ3.2(先端φ1.6)×100
 コード長: 約1m
 ●食品向け液体温度・中心温度測定用



- 3 KS-300WP**
 〈BOV-O9〉 6-0549-0301 ¥9,400
 測定範囲: -40～+300℃
 センサー針寸法: φ3.2×150
 コード長: 約1m
 ●液体温度・中心温度測定用



- 4 KS-700WP**
 〈BOV-P0〉 6-0549-0401 ¥11,000
 測定範囲: -40～+700℃
 センサー針寸法: φ1.0×300
 コード長: 約1m
 ●液体温度測定用、狭小フレキシブルタイプ



5 ハンナ 真空調理用 芯温度計セット

- 〈BOV-D3〉 6-0549-0501 ¥77,000
 本体サイズ: 80×57×H196
■仕様
 測定範囲: -50～+900℃
 測定精度: ±0.3%
 使用温度: 0～+50℃
 電源: 単4乾電池×4本
 ●真空調理に対応した中心温度計のセットです
 ●最高最低温度の記憶機能付
 ●測定値ホールド機能付
セット内容
 本体HI-9063×1個
 針状センサーφ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本
 ムース(シール) 約1m

(センサーの使い分け)	
寸法(mm)	用途
40	薄もの(野菜等)
60	中もの(ステーキ等)
100	厚もの(ローストビーフ等)

- 交換部品 6-0549-0502 ムース1m ¥2,400



- 6 防水型デジタル温度計 ハイパーサーモ SN-350II (SN-350-01センサー付)**
 〈BOV-D4〉 6-0549-0601 ¥33,000
 74×24×H154
 測定範囲: -100～+1,300℃
 分解能: 0.1℃ (-100～+199.9℃)
 1℃ (+200～+1,300℃)
 測定精度: ±(0.1%rdg+0.8℃)
 -100～+199.9℃
 ±(0.1%rdg+1℃)
 +200～+1,300℃
 サンプルング: 1回/0.5秒
 電源: 単3乾電池×4本
 ●温度補正機能付で、より正確な測定ができます。
 ※センサーは⑦～⑩の専用センサーを御使用ください。

ハイパーサーモSN-350II用センサー



- 7 SN-350-01 (食品用センサー)**
 〈BOV-D5〉 6-0549-0701 ¥10,000
 センサー針寸法: φ2.3×100
 測定範囲: -100～+300℃
 コード長さ: 1m
 ●突き刺し型



- 9 SN-350-02 (耐久食品用センサー)**
 〈BOV-D6〉 6-0549-0901 ¥12,000
 センサー針寸法: φ4.8×100
 測定範囲: -100～+500℃
 コード長さ: 1m



- 8 SN-350-03 (一般計測用センサー)**
 〈BOV-D7〉 6-0549-0801 ¥8,000
 センサー針寸法: φ2.3×150
 測定範囲: -100～+300℃
 コード長さ: 1m
 ●突き刺し型



- 10 SN-350-20 (静止表面用センサー)**
 〈BOV-D8〉 6-0549-1001 ¥13,000
 センサー針寸法: φ17×30(+200)
 測定範囲: -30～+600℃
 コード長さ: 1m
 ●鉄板などの表面温度測定に。



- 11 食品用 デジタル芯温計 MF1000M**
 〈BOV-G3〉 6-0549-1101 ¥24,800
 58×29×H174
 センサー針: φ3.2×長さ95(先端φ1.6×20)
 測定範囲: -40～+260℃
 測定精度: ±0.5℃
 (周囲温度0～50℃において)
 分解能: 0.1℃ (-40.0～+99.9℃)
 1℃ (100～260℃)
 付属品: マンガン006P(9V)乾電池×1、ベルトクリップ×1、ベルトクリップ取付けネジ×2
 ●±0.5℃の高精度、わずか2秒の高速対応。
 ●本体背面にセンサーを固定し、片手でやさしく測定できます。
 ●1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
 ●ぬれでも安心なIP67の防塵防水構造ですので、水洗いもできます。



- 12 防水型中心温度計 AD-5604C**
 〈BOV-Q4〉 6-0549-1201 ¥14,000
 66×29×H148(突起部は除く)
 測定範囲: -50℃～300℃
 測定精度: ±1℃ (-30℃～250℃)
 ±2℃ (-30℃～250℃以外)
 防水機能: IPX7
 電源: 単4乾電池×2個(付属)
 電池寿命: 約1年(バックライト未使用、アルカリ電池使用時)
 オートノワウアップ: 約15分
 センサー寸法: φ18×280
 針センサー部 φ3.6×150
 センサーケーブル 約1m
 質量: 本体 約120g(電池含む)
 付属品: 透明ソフトケース
 ●防水設計(IPX7)で簡単な水洗いができます。
 ●尖った先端で液体や半固形物の中心温度が測れます。
 ●バックライト付なので暗い場所でも便利です。



- 13 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A**
 〈BOV-L5〉 6-0549-1301 ¥9,500
 62×35×H184
 測定範囲: -50℃～200℃/
 付属Kタイプ熱電対センサー使用時
 本体温度表示範囲: -50℃～1,300℃
 測定精度: ±(0.3%rdg+1℃) -50℃～1,000℃
 ±(0.5%rdg+1℃) 1,000℃～1,300℃
 最小表示: 0.1℃ (-50℃～+199.9℃)
 1℃ (-50℃～1,300℃)
 ※分解能切替ボタンにて切替お知らせ。
 ●データホールド、最高値/最低値メモリ機能付。
 ●別売のKタイプ熱電対プローブ(⑭⑮)が使用可能。



- Kタイプ熱電対プローブ ⑭ AD-1215**
 〈BNT-07〉 6-0549-1401 ¥6,000
 測定範囲: -50～+1,000℃
 センサー針寸法: φ3.2×160
 リード長さ: 1m
 ●液体・ゲル測定用に適しています。

- ⑮ AD-1217**
 〈BNT-08〉 6-0549-1501 ¥10,000
 測定範囲: -50～+750℃
 センサー針寸法: φ12×100
 リード長さ: 1m
 ●表面温度の測定に適しています。