

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-558	株式会社クイックパック	0564-59-3525

558

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

熱中症の予防に!

熱中症予防対策などに最適です。



1 デジタル熱中症計 HI-300

(BNT-12) 6-0558-0101 ¥5,000

122×136×H17
測定範囲:温度/−10℃~50℃
湿度/20~90%RH
分解能:温度/0.1℃ 湿度/1%RH
測定精度:温度/±1℃(0℃~40℃) ±2℃(左記以外)
湿度/±5%(40~70%RH)
±15%(91~95%RH)
±10%RH(左記以外)
電源:単4電池 2本(付属)
●それぞれのWBGT値により危険レベルのアイコンが点灯します。
(25℃未満=注意、25℃~28℃=警戒、28℃~31℃=厳重警戒、31℃以上=危険)
●設定した値を超えるとアラームがなります。
●スタンド、壁掛け用フック穴付。



2 デジタル熱中症指数計 MT-873

(BNT-15) 6-0558-0201 ¥4,500

121×10×H136
測定範囲:温度/−10℃~+50℃
湿度/20~90%RH
分解能:温度/0.1℃ 湿度/1%RH
測定精度:温度/±1℃(0℃~40℃) ±2℃(左記以外)
湿度/±5%(40~70%RH)
±15%(91~95%RH)
±10%RH(左記以外)
電源:単4電池×2本(付属)
●時計・温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時表示
●それぞれのWBGT値により危険レベルのアイコンが点灯します。
(25℃未満=注意、25℃~28℃=警戒、28℃~31℃=厳重警戒、31℃以上=危険)
●最大/最小値表示
●設定した値を超えるとアラームが鳴ります。



3 熱中症指数表示機能付き温湿度計 MT-875

(BNT-16) 6-0558-0301 ¥3,300

127×77×23
測定範囲:温度/−9.9~50.0℃
湿度/20~90%RH
表示分解能:温度/0.1℃ 湿度/1%RH
質量:128g
電源:単4電池×3本(付属)
●温度・湿度・熱中症指数(WBGT)・時計を同時表示。
●熱中症警戒レベルを5段階表示
●熱中症アラーム機能付
●最大/最小値表示機能付
●スタンド付



表情	熱中症	注意	警戒	危険
笑顔	笑顔	笑顔	笑顔	笑顔
笑顔	笑顔	笑顔	笑顔	笑顔

4 ドリテック ソーラー温湿度計 O-254WT

(BOV-P2) 6-0558-0401 ¥2,600

151×76×H18
測定範囲:温度−10~+50℃
湿度10~99%
電源:ソーラー発電
●表情で熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかります。
●ソーラーで発電するので電池交換は必要ありません。
●最高/最低 温度・湿度の自動メモリー機能。
●立てて使える便利なスタンド付。
●壁掛け用穴付。

離れた場所の熱中症予防対策!!



5 無線温湿度モニター HI-01RF

(熱中症警告インジケータ付)

(BOV-01) 6-0558-0501 ¥11,000

親機:95×20×H140 子機:63×22×H122
測定範囲:温度/−20~+60℃(分解能0.1℃)
湿度/20~90%(分解能1%)
最大通信距離:80m(見通し状態)
通信周期:約1分
電源:親機 単3乾電池×3本(付属)
子機 単3乾電池×3本(付属)
●親機と子機の温度・湿度を同時に表示。
●無線式ですので、離れた場所の周囲環境の熱中症予防ができます。
●注意、警戒、厳重警戒、危険の4つのインジケータを熱中症警戒レベルにより表示します。
●ボタンを押すごとに、室内と室外のそれぞれの熱中症警告インジケータの表示切替が簡単に出来ます。



6 カスタム 温湿度計センサー付 IPカメラ IPC-01TH(屋内用)

(BOV-P1) 6-0558-0601 ¥43,800

109×109×H137
質量:約460g
●ネットワークを通じていろんな場所の様子をスマホ・パソコンで確認出来ます。
●レンズの向きを動かせ、広い範囲を確認出来ます。
●温度・湿度・熱中症指数をモニタ表示。
●熱中症指数の変化をグラフで確認出来ます。
●温度・湿度・熱中症指数が指定範囲を外れたら、アラームメールを送信。

仕様

温湿度測定:測定範囲:温度:0~+55℃、湿度:20~80%
測定精度:温度:±5%または±2℃のどちらか大きい値、湿度:±10%
使用環境:動作室温:0℃~+55℃、20~80%(但し、結露のないこと)
カメラ:イメージセンサー:1/4インチカラーCMOSセンサー(1280×720)
赤外線ライト:8灯
暗視距離:約10m
視野角度:85°
視野制御角度:水平方向:270°、垂直方向:60°
映像録画、フレームレート:30フレーム/秒(最大)
画質:1,280×720(720P・最大)
通信:Ethernet:10/100Mbps
無線:IEEE802.11b/g/n
電源:DC5V/20
消費電力:最大3W
付属品:ACアダプター(長さ:約1.8m)、LANケーブル(長さ:約1.5m)、オーディオケーブル(カメラ専用プラグ→ピンプラグ、長さ:約1.8m)、ブラケット(丸形状)



通信ネットワークについて

本機の使用には通信ネットワーク環境が必要です。
携帯電話網を含むインターネット経由での通信においては、利用契約や通信料がかかります。
これらの設置や維持にかかる費用は製品に含まれていません。
お客様自身でご用意ください。
インターネット経由の接続にはアカウントの作成が必要です。

視聴視聴

クライアント:iPhone/iPad(iOS 6.0以降)、Android(2.1以降)、PC(Windows,Vista/7/8)
アプリ:App.Store(iOS)、Google Play(Android)、弊社webサイト(PC)
よりそれぞれ無償ダウンロード可能。

映像保存

microSDカード※ 対応容量:1~32GB
※micro SD カードは商品に含まれていません。別途ご購入ください。

調理小物

うろこ・シール・ミソ・みそ・こし

リード・トン・グ・タリ・ナイ・グ

調味料・水・マスト・調味料・水・マスト

マシヤ・天突・天突

和食用小物・おにぎり型

皮おき・細工用品・玉子切

チーズ・バター・肉用品

ハサミ・栓抜・缶切り

はかり・タイマー

温度計・湿度計

濃度計・塩素計類