

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-560	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

560

Rシリーズ…自動温度補正付

- 10～30℃間の自動温度補正機能付(SK-201R、202Rを除く)。
- 温度を気にせず正しい測定ができます。
- 見やすい目盛りを採用しています。
- 軽くて持ちやすい本体です。


SATO
SATO KERYOKI MFG.CO.,LTD.



(SK-100R)



(SK-201R)



(SK-202R)

- 1 手持屈折計 SK-104R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-11〉 6-0560-0101 ¥18,000
 φ29×全長195 120g
 測定範囲:Brix0.0～10.0%
 最少目盛:Brix0.1%
 用途:低濃度用のだし汁、トマト果汁、スープを測定することができます。

- 2 手持屈折計 SK-102R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-10〉 6-0560-0201 ¥17,000
 φ29×全長195 120g
 測定範囲:Brix0.0～18.0
 最少目盛:Brix0.1%
 用途:果物の糖分(Brix)、水溶性切削液の濃度を測定することができます。

- 3 手持屈折計 SK-100R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-08〉 6-0560-0301 ¥15,000
 φ29×全長170 105g
 測定範囲:Brix0.0～32.0%
 最少目盛:Brix0.2%
 用途:糖分、果汁、不凍液、ブレーキオイル、洗浄液などの液体を測定することができます。

- 4 手持屈折計 SK-109R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-14〉 6-0560-0401 ¥14,000
 φ29×全長155 100g
 測定範囲:Brix0.0～50.0%
 最少目盛:Brix0.5%
 用途:0.0～50.0%の糖度(濃度)の液体を測定することができます。また混濁しているサンプルの測定などに適しています。

- 5 手持屈折計 SK-101R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-09〉 6-0560-0501 ¥16,000
 φ29×全長160 105g
 測定範囲:Brix28.0～62.0%
 最少目盛:Brix0.2%
 用途:ソース、醤油、低糖ジャム、たれ、食用油などの中濃度液体を測定することができます。

- 6 手持屈折計 SK-107R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-13〉 6-0560-0601 ¥12,000
 φ29×全長145 100g
 測定範囲:Brix45.0～82.0%
 最少目盛:Brix0.5%
 用途:液糖、ジャム、マーマレード、食用油などの中高濃度液体を測定することができます。

- 7 手持屈折計 SK-106R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-12〉 6-0560-0701 ¥12,000
 φ29×全長150 約100g
 測定範囲:Brix58.0～92.0%
 最少目盛:Brix0.2%
 用途:はちみつ、みずあめ、ジャム、マーマレードなど糖分の多い食品を測定することができます。

- 8 ラーメンスープ濃度計 SK-201R**
 〈BKS-16〉 6-0560-0801 ¥15,000
 φ29×全長185 115g
 測定範囲:スープ濃度0.0～32.0%
 最少目盛:かんすいボーメ度0.0～10.0
 かんすいボーメ度0.5
 用途:ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。

- 9 食塩濃度屈折計 SK-200R**
 〈BKS-15〉 6-0560-0901 ¥15,000
 φ29×全長170 105g
 測定範囲:食塩濃度0.0～28.0%
 最少目盛:食塩濃度0.2%
 用途:0.0～28.0%の食塩水濃度を測定することができます。漬物仕込み時の食塩水濃度、海産物洗浄などの食塩水の濃度測定に最適です。

- 10 そば・うどん用濃度計 SK-202R**
 〈BKS-17〉 6-0560-1001 ¥20,000
 φ29×全長145 100g
 測定範囲:汁濃度0～56%
 食塩水0～28%
 最少目盛:汁濃度1%
 食塩水1%
 用途:汁の濃度と塩分の濃度を測定することができます。

- 11 デジタル吸引式濃度計 QR-Brix**
 〈BNU-46〉 6-0560-1101 ¥55,000
 70×40×H210(ノズル含まず)
 本体からのノズル最大長:130
 測定範囲:Brix0.0～55.0%
 最小表示:Brix0.1%
 測定精度:Brix±0.2%
 測定温度:5～40℃
 使用環境温度:5～40℃
 サンプル量:2ml以上
 電源:006P形乾電池(9V)
 付属品:ステンレスパイプ95mm・シリコンチューブ 95mm×各1個



- 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。
- 触れたくないサンプルや揮発性サンプルを測定したい場合に便利です。
- IP64の防水機能。
- ソフトドリンク、食塩水、調味料、漬込み液、スープ濃度など様々なサンプルに対応できます。



- 12 水分チェッカー SK-940A**
 〈BSI-15〉 6-0560-1201 ¥29,500
 62×24×H148
 測定方法:電気抵抗式
 測定範囲:9.0～40.0%
 電源:9V乾電池6F22(006P)×1
 ●農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。

調理小物

うすじ・シール・スライサー・ミキサー

レードルトン・グ・タリナー

調味料・水マス・調味料・水マス・調味料・水マス

マシヤ・天突・和食用小物・おにぎり型

皮おき・細・玉子切・チーズ・バター・肉用品

ハサミ・栓・缶切・はかり・タイマー

温度計・湿度計

温度計・湿度計

温度計・湿度計

温度計・湿度計

温度計・湿度計

温度計・湿度計