

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-622	株式会社クイックパック	0564-59-3525

622

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

かまど炊きの技でプロの味を追求。
厨房に映えるステンレスタイプ。

リンナイガス炊飯器特長

- 炎が釜全体にゆきわたり、炊きムラが少なくなりました。
- ガバナ付きのため、ガス圧が変動しても炊きあがりは常に一定です。
- 立消え安全装置付きでさらに安全。
- 連続スパーク点火方式



16 リンナイ ガス炊飯器
N αかまど炊き RR-S500G
(DSI-M6) 価格 ¥120,000
6-0622-1601 LPガス
6-0622-1602 12・13A
20合～50合:543×506×H460
※使用可能ガスホース
LP φ7 0.6m以下
12A・13A φ8 1m以下



17 リンナイ ガス炊飯器
N αかまど炊き RR-S300G
(DSI-M8) 価格 ¥108,000
6-0622-1701 LPガス
6-0622-1702 12・13A
10合～33合:466×439×H460
※使用可能ガスホース
LP φ7 2m以下
12A・13A φ7 1m以下
φ8 3m以下



18 リンナイ ガス炊飯器
N αかまど炊き
RR-S200GV(ジャー付)
(DSI-M7) 価格 ¥128,000
6-0622-1801 LPガス
6-0622-1802 12・13A
5合～22合:451×384×H452
※使用可能ガスホース
LP・12A・13A φ6以上 3m以下



4 αかまど炊き専用ガスホース
(ガス種共通) (DGS-27) 価格
6-0622-0401 RGH-05K 0.5m ¥3,700
6-0622-0402 RGH-10K 1m ¥3,900
6-0622-0403 RGH-15K 1.5m ¥4,300
6-0622-0404 RGH-20K 2m ¥4,700
自在型 φ7
※都市ガス(13A・12A)・LPガス共用
※一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。

5 αかまど炊き専用ガスホース12A・13A用
(DGS-06) 価格
6-0622-0501 RGH-810NK(A)(自在型)φ8 1m ¥3,700
※一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。

※ガス栓はヒューズ作動流量が1.1kg/h又は、
1.2m/h以上のものをご使用ください。
※16～18リンナイαかまど炊きは、LPガス・12A・
13Aのみの取扱いになります。

■16～18仕様

品番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続	炊飯量		点火方式	電源
	LPガス (kg/h)	都市ガス13A (kg/h)		最高	最小		
RR-S500G	10.2(0.73)	11.4(9.800)	都市ガス・LPガスは 専用ガスホース にて接続	9.0ℓ	3.6ℓ	連続 スパーク 点火方式	単相 100V 18W
RR-S300G	5.54(0.40)	5.52(4.750)		6.0ℓ	1.8ℓ		
RR-S200GV	3.85(0.275)	4.07(3.500)		4.0ℓ	0.8ℓ		

αかまど炊き

- 全周加熱でかまど炊きの味を再現。ファジィ制御
による炊飯量に応じた火力調節でいつも安定し
た炊きあがり。

- 「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯
消火温度と、むらし時間を設定する「ユーザー
炊飯モード」を選択することができます。

- 時計式タイマーを搭載。1～24時間までの予約が可能。
- 釜にはフッ素(PFA)樹脂加工品を採用。本体はオール
ステンレス製で清潔に使えます。

炊きムラが少なく、安定した炊き上がりの普及型炊飯器 胴体最高温度を1/3以下に低減した低輻射タイプ



涼しい厨房

- 炊飯器の胴部分をステンレスにて3重胴にし、胴体温度を大幅に低減しました。
- 胴体温度の低減により厨房環境の改善が図れます。



■仕様

品番	RR-S20SF(A)
毎時ガス消費量 kW	LPガス 4.71 (0.338kg/h) 都市ガス13A 4.88(4.200kcal/h)
ガス接続	φ9.5mm
質量	8.0kg

6 リンナイ 業務用
ガス炊飯器 涼厨
RR-S20SF(A)
(フッ素内釜) (DSI-L6) 価格 ¥41,000
6-0622-0601 LPガス
6-0622-0602 12・13A
2升炊:8合～20合
470×378×H357
炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約19分
(むらし時間は含まれません)

- 連続スパーク点火(単2乾電池×1)



■7⑧仕様

品番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続	質量 (kg)
	LPガス (kg/h)	都市ガス13A (kg/h)		
RR-30S2	5.54 (0.4)	5.52 (4.750)	LP φ9.5	17.0
RR-50S2	10.3 (0.73)	11.0 (9.500)	都市 φ13	20.0

7 リンナイ 業務用
ガス炊飯器 涼厨
RR-30S2 (DSI-L4) 価格 ¥45,000
6-0622-0701 LPガス
6-0622-0702 12・13A
3升炊:10合～33合
466×438×H442
炊飯時間目安:最大炊飯量3升で約24分
(むらし時間は含まれません)

- 圧電点火

8 リンナイ 業務用
ガス炊飯器 涼厨
RR-50S2 (DSI-L5) 価格 ¥54,000
6-0622-0801 LPガス
6-0622-0802 12・13A
5升炊:20合～50合
543×506×H442
炊飯時間目安:最大炊飯量5升で約22分
(むらし時間は含まれません)

- 圧電点火



■9～14仕様

品番	毎時ガス消費量 kW	ガス接続	質量 (kg)
RR-30S1・S1-F	5.54 (0.4)	5.52 (4.750)	12.5
RR-40S1・S1-F	9.34 (0.67)	9.3 (8.000)	14.5
RR-50S1・S1-F	10.3 (0.73)	11 (9.500)	15.5

リンナイ ガス炊飯器

9 RR-30S1
(DSI-74) 価格 ¥36,600
6-0622-0901 LPガス
6-0622-0902 12・13A
10合～30合
450×421×H407

10 RR-40S1
(DSI-75) 価格 ¥41,400
6-0622-1001 LPガス
6-0622-1002 12・13A
15合～40合
525×481×H408

11 RR-50S1
(DSI-76) 価格 ¥45,200
6-0622-1101 LPガス
6-0622-1102 12・13A
20合～50合
525×481×H434

リンナイ 業務用ガス炊飯器

(フッ素内釜)
12 RR-30S1-F
(DSI-L7) 価格 ¥45,200
6-0622-1201 LPガス
6-0622-1202 12・13A
10合～30合
450×421×H425

13 RR-40S1-F
(DSI-L8) 価格 ¥50,000
6-0622-1301 LPガス
6-0622-1302 12・13A
15合～40合
525×481×H421

14 RR-50S1-F
(DSI-L9) 価格 ¥53,800
6-0622-1401 LPガス
6-0622-1402 12・13A
20合～50合
525×481×H447



15 リンナイガス炊飯器 RR-20SF2A
(DSI-I6) 価格 ¥29,000
6-0622-1501 LPガス
6-0622-1502 12・13A
7.8合～20合
431×335×H348
● 立ち消え安全装置付
● 内釜フッ素樹脂加工

■仕様

品番	RR-20SF2A
毎時ガス消費量 kW	LPガス 4.65(0.33kg/h) 都市ガス13A 4.88(4.200kcal/h)
接続	φ9.5mmゴム管
質量	6.2kg

厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー・

オープン・レンジ・

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・

関連用品

ゆで鍋・

焼物器・焼物用品・

ハケ・串・

パン・バシロ・燻製・

シンク・

シンク・

キッチン収納

作業台・