

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-642	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**

クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。



① 電気コンロ NE-50K
〈DKV-12〉 6-0642-0101 ¥30,000
270×300×H100
電源・消費電力:単相100V、1kW
温度調節:6段切換式



② 電気コンロ NE-100K
〈DKV-13〉 6-0642-0201 ¥35,000
370×300×H100
電源・消費電力:単相100V、1kW
温度調節:6段切換式



③ 電気コンロ
〈DKV-16〉 6-0642-0301 NK-2600 ¥120,000
350×400×H170
電源・消費電力:単相200V、2.6kW
温度調節:6段切換式



④ 電気コンロ THP-1
〈DKV-01〉 6-0642-0401 ¥36,000
270×300×H120



⑤ 電気コンロ THP-1W
〈DKV-02〉 6-0642-0501 ¥82,000
560×300×H120



⑥ 電気コンロ THP-2
〈DKV-03〉 6-0642-0601 ¥51,000
300×340×H120



⑦ 電気コンロ THP-2W
〈DKV-04〉 6-0642-0701 ¥97,000
580×340×H120



⑧ 電気コンロ THP-3
〈DKV-05〉 6-0642-0801 ¥120,000
350×400×H170



⑨ 電気コンロ THP-4
〈DKV-06〉 6-0642-0901 単相200V ¥142,000
6-0642-0902 3相200V ¥142,000
450×500×H170



⑩ 卓上タイプ電気ローレンジ
〈DLV-01〉 6-0642-1001 ELR-4 450×500×H250 ¥240,000
6-0642-1002 ELR-5 600×600×H250 ¥275,000

強力・トロ火による煮込み。
保温に。

■ ④～⑨仕様

型 式	ヒーター プレート数	ヒーター サイズ (mm)	電 気	リード線2m ・プラグ付き	本体質量 (kg)
THP-1	1	φ145	単相100V 1kW	2P・15A ㊦	5.8
THP-1W	2	φ145	単相100V 2kW	接地2P・15A ㊦×2	9.5
THP-2	1	φ190	単相200V 1.7kW	接地2P・15A ㊦	6
THP-2W	2	φ190	単相200V 3.4kW	接地2P・30A ㊦	12
THP-3	1	220×220	単相200V 2.2kW	接地2P・15A ㊦	9.5
THP-4	1	300×300	単相200V 3.3kW 3相200V 3.3kW	接地2P・30A ㊦ 接地3P・15A ㊦	12

■ ⑩仕様

型 式	ヒーター サイズ (mm)	電 気	リード線2m ・プラグ付き	本体質量 (kg)
ELR-4	φ300	4kW	接地2P・30A ㊦	15.5
ELR-5	φ355	5kW	㊦	20



⑪ ニトムズ ステンレスシート
〈ASC-A4〉
6-0642-1101 30 M1020 300×900 ¥1,300
6-0642-1102 40 M1030 400×675 ¥1,300
6-0642-1103 ワイド M1040 500×900 ¥2,000
●ステンレス製で熱・油・水に強く、丈夫で長持ちします。



⑫ ニトムズ 抗菌透明シート M159
〈ASC-A6〉 6-0642-1201 ¥600
450×900
材質:ポリエステル
●シンクまわりの汚れ防止に。
●すじ塗り粘着加工なので、貼るときに空気が抜けやすくきれいに貼れます。



⑬ JP 3層透明シート
〈DSC-28〉 6-0642-1301 ¥840
450×900

⑭ JP 3層キッチンシートシルバー
〈DSC-29〉 6-0642-1401 ¥1,000
450×900

⑬・⑭
●流し台やガスレンジ周りの壁に貼って、飛び散る油や水の汚れから壁を守ります。
●3枚重ねになっており、汚れたら上から順に剥がして3回使用出来ます。



厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー・しゃもじ

オーブン・レンジ・コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品・ハケ・串

トレンバシリロ・釜のこ

燗鍋

シンク・シンク周り用品

作業台・キッチン収納