

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-643	株式会社クイックパック	0564-59-3525

643 厨房用品

厨房機器・設備

オープン

KG

最新鋭の加熱方式「電磁誘導加熱方式」を採用した卓上加熱調理器です。
ハイパワー・ハイスピード調理を実現しました。



FIC 456005FF



FIC 906010F

⑤ IHコンロ (DDV-26) 200V 直結

6-0643-0501	FIC 456003FF	¥341,000
6-0643-0502	FIC 456005FF	¥374,000
6-0643-0503	FIC 906006FF	¥602,000
6-0643-0504	FIC 906008FF	¥634,000
6-0643-0505	FIC 906010F	¥672,000
6-0643-0506	FIC 457503F	¥390,000
6-0643-0507	FIC 457505F	¥423,000
6-0643-0508	FIC 907506F	¥686,000
6-0643-0509	FIC 907508F	¥718,000
6-0643-0510	FIC 907510F	¥751,000

■仕様

型 式	外形寸法(mm)			プレート寸法(mm)		プレート数	電源ユニット			電源	総合消費電力 (50/60Hz)	手元開閉器容量	使用可能な 鍋寸法(mm)	本体質量 (kg)
	開口	奥行	高さ	開口	奥行		25kW	30kW	50kW					
FIC456003FF	450	600	265	380	440	1		1		3相200V	3.0kW	20A		27.0
FIC456005FF	450	600	265	380	440	1			1	3相200V	5.0kW	30A		27.0
FIC906006FF	900	600	265	380	440	2		2		3相200V	6.0kW	20A×2		52.0
FIC906008FF	900	600	265	380	440	2		1	1	3相200V	8.0kW	20A+30A		52.0
FIC906010F	900	600	265	380	440	2			2	3相200V	10.0kW	30A×2		56.0
FIC457503F	450	750	265	380	440	1		1		3相200V	3.0kW	20A	底径 φ120~φ260	33.0
FIC457505F	450	750	265	380	440	1			1	3相200V	5.0kW	30A		33.0
FIC907506F	900	750	265	380	440	2		2		3相200V	6.0kW	20A×2		58.0
FIC907508F	900	750	265	380	440	2		1	1	3相200V	8.0kW	20A+30A		58.0
FIC907510F	900	750	265	380	440	2			2	3相200V	10.0kW	30A×2		58.0

※型式FFは背立なし、Fは背立付です

厨房はもうハイパワー電磁調理器が大活躍しています。

電磁調理器は火を使わずにハイパワーで加熱しますので調理も速く仕上がります。加熱パワーは無段階に調節するためにデリケートな加熱もスムーズ。加熱効率90%で燃費が低コストで済みます。火を使わないため、火災や有毒な排気ガスがなく安全・クリーン・快適な厨房づくりが可能です。火力は火力調節ダイヤル(POWER CONTROL)を回すことによって無段階に自在に調節できます。本体はステンレス、調理プレートはセラミック製でハードな使用に耐え、錆にも強くいつでも美しく清潔に使用できます。調理レポートも広い。保温をはじめ、料理の下ごしらえ、煮込み物、湯沸かし、フライ、炒め物など各種の加熱調理ができます。安全・クリーン。電気式で火もなく、室内の空気を汚染せず、安全でクリーンに使用できます。



② 電磁調理器 ローレンジタイプ (DDV-02) 200V 直結

6-0643-0201	MIR-3L	¥507,000
6-0643-0202	MIR-5L	¥567,000



③ 電磁調理器 卓上タイプ (DDV-01) 200V 直結

6-0643-0301	MIR-3T	¥507,000
6-0643-0302	MIR-5T	¥567,000



④ 電磁調理器 2連卓上タイプ (DDV-03) 200V 直結

6-0643-0401	MIR-1033TA	¥893,000
6-0643-0402	MIR-1035TA	¥932,000
6-0643-0403	MIR-1055TA	¥1,033,000

■②～④仕様

型 式	外形寸法 (mm)				電気容量 3相200V	加熱 出力	リード線2m・ プラグ付き	一次測定格 電流値 (A)	漏電ブレーカー容量 (30mA)			使用可能な 鍋寸法 (mm)	本体質量 (kg)
	開口	奥行	高さ	バック高さ					加熱ユニット		合計の場合		
MIR-3L	450	600	450	200	3.4KVA	3kW	接地3P-15A ㊦	10	3極:20A	5kW用			
MIR-5L	450	600	450	200	5.6KVA	5kW	接地3P-20A ㊦	16		3極:30A			35
MIR-3T	450	600	300	200	3.4KVA	3kW	接地3P-15A ㊦	10	3極:20A				30
MIR-5T	450	600	300	200	5.6KVA	5kW	接地3P-20A ㊦	16		3極:30A			30
MIR-1033TA	900	600	300	200	3.4KVA×2	3kW×2	接地3P-15A ㊦×2	10×2	3極:20A×2		3極:30A	底径 φ190~φ300	55
MIR-1035TA	900	600	300	200	3.4KVA×1 5.6KVA×1	3kW×1 5kW×1	接地3P-15A ㊦×1 接地3P-20A ㊦×1	10×1 16×1	3極:20A×1		3極:40A		55
MIR-1055TA	900	600	300	200	5.6KVA×2	5kW×2	接地3P-20A ㊦×2	16×2		3極:30A×2	3極:50A		55

◎漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用ください。 ◎コンセントは加熱ユニット毎にご用意ください。
●オプション/サーミスターセンサー

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・
設備

サービス
用品

喫食用品

鉄板焼用
軽食・
製菓用品

棚・カウン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品