

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-653	株式会社クイックパック	0564-59-3525

653 厨房用品

厨房機器・設備

フライヤ

KG

1槽式でマイコン搭載の場所を選ばず、使いやすい!

加熱パイプ自体が発熱する新IH加熱方式採用。

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス

喫茶用品

鉄板焼食・軽食

製菓用品

棚・フロン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品



- ① 電気フライヤー MEF-18C**
 〈DHL-02〉G 6-0653-0101 ¥435,000
 450×600×H800
 電源:3相200V
 消費電力:6.4kW
 質量:42kg
 油量:18ℓ
 手元開閉器容量:30A
 電源コード:2.5m
 付属品:蓋×1、仕切網×1、スクイ網×1、
 油缶23ℓ×1、油コン網×1、油切
 板×1、油切網×1、スベリ板×1



- ② 電磁フライヤー MIF-18C**
 〈DHL-03〉G 6-0653-0201 ¥445,000
 450×600×H800
 電源:3相200V
 消費電力:5.3kW
 質量:68kg
 油量:18ℓ
 手元開閉器容量:30A
 付属品:蓋×1、仕切網×1、スクイ網×1、
 油缶23ℓ×1、油コン網×1、油切
 板×1、油切網×1、
 ●ヒートコイルの電磁誘導により中間加熱
 パイプ自体が発熱する新加熱方式を採用。
 ●パイプがムラなく均一に加熱するので、効率
 良く油を加熱することができます。
 ●パイプは表面積が大きく、大量の油も一気に
 ムラなく加熱できます。

独自のカートリッジヒーターでクラス最高の省エネを実現しました。


- 主な特長
 ●シンプルな操作で温度管理ができ、均一な品質が得られます。
 ●油温の立ち上がりや回復が速いので、大量投入が可能です。
 ●低温加熱方式ですので、焦げや酸化による油の劣化がおさえられます。
 ●ヒーターのスイングアップ方式により、清掃や点検が簡単に行えます。



- ③ 電気フライヤー F-13TDG**
 〈DHL-16〉G 6-0653-0301 ¥360,000
 380×600×H300
 電圧:3相200V 50/60Hz
 電力:4.6kW
 油量:13ℓ
 連続処理能力:冷凍コロッケ(60g)約14個
 制御温度:0~200℃
 安全装置:異常油温230℃/空焚き280℃
 電源コード:3.5sq×4芯×4m(端子付)
 質量:約25kg



- ④ 電気フライヤー F-13DG**
 〈DHL-17〉G 6-0653-0401 ¥380,000
 380×600×H800
 電圧:3相200V 50/60Hz
 電力:4.6kW
 油量:13ℓ
 連続処理能力:冷凍コロッケ(60g)14個
 制御温度:0~200℃
 安全装置:異常油温230℃/空焚き280℃
 電源コード:3.5sq×4芯×4m
 質量:約28kg



清掃・点検が簡単なスイングアップ方式
 ハンドルを引き上げてヒーター部を起こすこと
 ができますので、ヒーター下部やオイルパンの
 隅々まで簡単に洗浄することができます。



パネルボタン方式採用
 電源を入れ温度設定をするだけで
 簡単に操作できます。

NEWタイプ天ぷらフライヤー

電子温度調節器でキメ細かく温度管理。

- 1.電子温度調節器でキメ細かく温度管理。
 電子温度調節により、更にキメ細かな温度調節が可能になりました。
 油温を50℃~200℃でお好みの温度に自由にセットすることができます。
 2.美味しく揚げる天ぷら鍋方式
 通常のフライヤーと異なり油槽に専用天ぷら鍋を採用していますので、天ぷら鍋とコ
 ロロを使用した調理と変わらない"美味しい天ぷら"を揚げいただけます。また、鍋を
 微妙に傾けることができる天ぷら鍋傾斜アダプターもオプションにて用意しています。
 3.2重の安全機構を搭載
 万一、油温が異常に上昇した場合、加熱防止装置により自動的にガスの供給を遮
 断します。また、油温感知部が油の中に入っていないとバーナーに着火しないという
 2重の安全機構を採用しています。



- ⑥ 天ぷらフライヤー FGF400TPC**
 (ガス・電気使用) 約3週間
 〈DHL-45〉G ¥314,000
 6-0653-0601 LPガス
 6-0653-0602 都市ガス
 530×600×H265
 付属品: アルミ鋳物天ぷら鍋 φ400×1



- ⑦ 電気天ぷらフライヤー SEFD-4H**
 約2週間
 〈AHL-F1〉G 6-0653-0701 ¥446,000
 500×600×H300
 ●付属品/アルミ製天ぷら鍋(φ420×H115mm)(1個)
 パンチングスノコ板(1個)
 ●デジタル表示式電子サーモスタットにより、油温の
 確認・温度調節が容易に行えます。
 (油の加熱オーバーを防止安全です。)
 ●ヒーターは油の中につける直接加熱方式で熱効率
 が高く、立ち上がり時間も短く経済的です。
 ●スイングアップ方式ですから天ぷら鍋の清掃が手軽
 に行えます。
 ●ヒーターの火力調節は3段切り替え式

仕様

型 式	油 量 (ℓ)	総合ガス消費量		ガス接続		電源 (単相100V 50/60Hz)	本体質量 (kg)
		LPガス	都市ガス	LPガス	都市ガス		
FGF400TPC	5	0/67/9.35	9.000	10.5	φ9.5mmゴム管 φ13mmゴム管	15W	32.0

仕様

型 式	電 気	リード線2m ・プラグ付	本体質量 (kg)
SEFD-4H	単相200V 4kW	接地2P-30A	30