

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20457-663 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

## 663 厨房用品

### 厨房機器・設備

ゆで麺機

KG

※このページの都市ガスの商品を御注文の際は、ガス種を御指定ください。

#### ガス式ゆで麺器



TU-60N



TU-90WN



TU-90AWN



#### ① ガス 角型ゆで麺器 (AYD-20)

| 型 式      | LPガス        | 都市ガス        | サイズ          | ガス消費量  |        | ガス接続口 |      | 付属品<br>(フリザル) |          |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|-------|------|---------------|----------|
|          |             |             |              | LPガス   | 都市ガス   | LPガス  | 都市ガス |               |          |
| TU-60N   | 6-0663-0101 | 6-0663-0102 | 600×600×H800 | 24.4kw | 24.4kw | 20A   | 20A  | 6個            | ¥448,000 |
| TU-90WN  | 6-0663-0103 | 6-0663-0104 | 900×600×H800 | 39.1kw | 39.5kw | 25A   | 25A  | 8個            | ¥782,000 |
| TU-90AWN | 6-0663-0105 | 6-0663-0106 | 900×750×H800 | 48.9kw | 48.8kw | 25A   | 25A  | 12個           | ¥853,000 |

#### ② ガス 中華ゆで麺器 (AYD-14)

6-0663-0201 LPガス  
6-0663-0202 都市ガス  
650×750×H750  
ガス消費量:LP 25.1kw/13A 25.5kw  
ガス接続口:25A  
付属品:ゆで麺用ステンレス鍋(16ℓ)×1  
フリザル×7、ザル受け×1、ゴミカゴ×1

特殊ヒートコレクターフィンの採用により、燃費40%削減  
連続熱湯吹上機構



はやわき鍋

特殊ホールヒートパイプの採用により、  
業界初、熱効率60%の省エネタイプ



#### ③ ゆで麺機 はやわき MR-15M (自動点火) (AYD-01)

6-0663-0301 LPガス  
6-0663-0302 都市ガス

650×750×H720  
能力:120食/h

- 中間加熱パイプ (特殊ホールヒートパイプ) の働きで、熱効率60%の優れた省エネタイプ。調理時、低温部は加熱管下に回り、上部の沸騰力を下げません。
- 沸騰時間を大幅に短縮しました。
- 瞬間給湯式。強火力省エネバーナーと、燃焼室の余熱までもムダなく吸収する独自の設計により、少ないエネルギーでゆで麺から連続給湯までができます。
- ステンレス製特殊鍋により、鍋底に熱湯が集中して吹上がり、麺をはぐしこきとおすことができます。
- 過圧、過熱、空焚防止機構の安全設計です。

#### ④ 角槽型ラーメン釜 MRK-066B (自動点火) (ALC-04)

6-0663-0401 LPガス  
6-0663-0402 都市ガス

600×600×H800  
能力:100食/h

- 中間加熱タイプ (特殊ホールヒートパイプ) の働きで、熱効率60%の優れた省エネタイプ。調理時、低温部は加熱管下に回り、上部の沸騰力を下げません。
- 高効率で大量湯量のため、連続運転を可能にしました。
- 中間加熱パイプは横円に、クロスパイプを挿入。槽中央部にスキマを持たせてありますので掃除も簡単。
- 排水ハンドルは前面から操作でき、清掃も簡単な親切設計です。
- 口火安全装置付き、ワンタッチ自動点火コックを採用。
- 天板・槽にはSUS-304高級ステンレスを使用しています。



#### ⑤ ガス式 卓上うどん湯煎器 (AUD-02)

6-0663-0501 LPガス  
6-0663-0502 都市ガス

500×460×H430  
ガス消費量:LP G0.33kg/h  
都市ガス6,390kcal/h  
接続:φ9.5ゴム管



#### ⑥ ガス式 台付うどん湯煎器 (AUD-03)

6-0663-0601 LPガス  
6-0663-0602 都市ガス

500×460×H800  
ガス消費量:LP G0.33kg/h  
都市ガス6,390kcal/h  
接続:φ9.5ゴム管

#### ■仕様

| 型 式      | 外形寸法 (mm) |     |     | 鍋の数<br>(個) | カゴの数 | 湯の容量<br>(ℓ) | ガス消費量 kW    |               | ガス接続口 |      | 給水口 | 排水口 | 備考    | 質量 (kg) |
|----------|-----------|-----|-----|------------|------|-------------|-------------|---------------|-------|------|-----|-----|-------|---------|
|          | 間口        | 奥行  | 高さ  |            |      |             | LPガス (kg/h) | 都市ガス (kcal/h) | LPガス  | 都市ガス |     |     |       |         |
| MR-15M   | 650       | 750 | 720 | 1          | 7    | 18.5        | 2.73 (1.96) | 27.3 (23,500) | 20A   | 20A  | 15A | 40A | 瞬間給湯式 | 95      |
| MRK-066B | 600       | 600 | 800 | 1          | 6    | 28          | 16.3 (1.17) | 16.3 (14,000) | 15A   | 15A  | 15A | 25A |       | 62      |

※ゆで能力の計算方法は、ラーメン1食130g、1回のゆで上がり時間を3分30秒としました。

関連商品 うどんそば類→P.365

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス

喫茶用品

鉄板焼用品

製菓用品

棚・フック

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品