


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-676	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**

676

煙の出にくい火力抜群の電気式焼物器！ ヒゴグリラー スイッチON→わずか90秒で850℃の火力。



直火焼の理想の熱源と言われる備長炭。その完全燃焼時の温度に匹敵する850℃まで、ヒゴグリラーならわずか90秒。このすばやさなら、消したり、つけたりも気になりません。まるで、炭火にスイッチを取り付けた様な便利さ、「強火」「弱火」も自由自在です。

三面独立設計と三段階温度調節スイッチで使い方がいろいろ。火床は(左)(中)(右)と三面に分かれ、個々に強・中・弱の三段階温度調節が可能です。各々の面を利用して、別々の材料を焼いたり、必要なだけを点火したり、能率アップと省エネの両面にご活用いただけます。

ヒゴグリラー

① 万能(卓上型) <DGL-53> 200V

	型 式	外形寸法 (mm) W×D×H	火床寸法 (mm) A×B	電 気 容 量 3相200V	質量 (kg)	熱 量 調 節	給排水装置	
6-0676-0101	3P-210C	720×550×350	520×270	10.2kw (50/60Hz)	127	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥534,000
6-0676-0102	3P-212C	810×550×380	610×270	12.0kw (50/60Hz)	136	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥618,000
6-0676-0103	3P-215C	890×550×380	690×300	15.0kw (50/60Hz)	159	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥696,000
6-0676-0104	3P-218C	1,020×550×380	820×300	18.0kw (50/60Hz)	180	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥792,000
6-0676-0105	3P-221C	1,020×600×380	820×350	21.0kw (50/60Hz)	208	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥900,000
6-0676-0106	3P-221WC	1,200×550×380	1,000×300	21.0kw (50/60Hz)	204	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥900,000

●付属品:ゲタバキ鉄灸3本・リード線(2m)付き

② 焼鳥専用(卓上型) <DGL-54> 200V

	型 式	外形寸法 (mm) W×D×H	火床寸法 (mm) A×B	電 気 容 量 3相200V	質量 (kg)	熱 量 調 節	給排水装置	
6-0676-0201	3P-204KC	610×410×390	450×110	4.5kw (50/60Hz)	79	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥432,000
6-0676-0202	3P-206KC	760×410×390	600×110	6.0kw (50/60Hz)	97	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥486,000
6-0676-0203	3P-208KC	960×410×390	800×110	8.0kw (50/60Hz)	112	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥546,000
6-0676-0204	3P-210KC	1,160×410×390	1,000×110	10.2kw (50/60Hz)	142	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥600,000
6-0676-0205	3P-212KC	1,360×410×390	1,200×110	12.0kw (50/60Hz)	155	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥660,000

●付属品:鉄灸2本・リード線(2m)付き

③ 焼鳥専用(卓上型) <DGL-E2> 200V

	型 式	外形寸法 (mm) W×D×H	火床寸法 (mm) A×B	電 気 容 量 単相200V	質量 (kg)	熱 量 調 節	給排水装置	
6-0676-0301	P-123KC	520×410×380	380×110	3.4kw (50/60Hz)	51	3段切換	ナシ	¥258,000
6-0676-0302	P-124KC	520×410×380	380×150	4.0kw (50/60Hz)	52	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥324,000

●付属品:鉄灸2本・リード線(2m)付き

ヒゴグリラー ニ刀流なら...

発熱体の上下を同時に、自由自在に使用できます。上火と下火を利用すれば、焼き物の裏返しの手間が省け、焼け具合、照りツヤの具合なども一目瞭然です。焼き仕事と同時に、冷凍食品の解凍もおこなえます。

④ ニ刀流居酒屋(卓上型) <DGL-61> 200V

	型 式	外形寸法 (mm) W×D×H	火床寸法 (mm) A×B	電 気 容 量 3相200V	質量 (kg)	熱 量 調 節	給排水装置	
6-0676-0401	3H-210YC	720×550×400	520×270	10.2kw (50/60Hz)	138	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥594,000
6-0676-0402	3H-212YC	810×550×400	610×270	12.0kw (50/60Hz)	152	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥696,000
6-0676-0403	3H-215YC	890×550×450	690×300	15.0kw (50/60Hz)	186	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥792,000
6-0676-0404	3H-218YC	1,020×550×450	820×300	18.0kw (50/60Hz)	203	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥906,000
6-0676-0405	3H-221YC	1,020×600×450	820×350	21.0kw (50/60Hz)	252	3段切換	給水1/2" 排水1"	¥1,032,000

●付属品:鉄灸3本・ステン網2枚・ツ1組・リード線(2m)付き

⑤ ニ刀流居酒屋(卓上型ワイドタイプ) <DGL-62> 200V

	型 式	外形寸法 (mm) W×D×H	火床寸法 (mm) A×B	電 気 容 量 3相200V	質量 (kg)	熱 量 調 節	給排水装置	
6-0676-0501	3H-210YCW	980×600×300	700×200	10.2kw (50/60Hz)	147	3段切換	ナシ	¥594,000
6-0676-0502	3H-212YCW	1,180×600×300	900×200	12.0kw (50/60Hz)	171	3段切換	ナシ	¥696,000

●付属品:鉄灸3本・ステン網2枚・リード線(2m)付き

コンパクトタイプ(100V)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!

⑥ 電気式焼物器 コンパクトグリラー KP-100 100V

<DGL-E8> 6-0676-0601 ¥148,000

型 式	電 気 容 量 単相100V	外形寸法 (mm) W×D×H	火床寸法 (mm)	質量 (kg)	熱 量 調 節	給排水装置
KP-100	1.4kw (50/60Hz)	375×410×230	210×110	27	ON-OFF切替	ナシ

●付属品:焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き

⑦ みたらしだん MP-100 100V

<DGL-59> 6-0676-0701 ¥148,000

520×410×H230
火床寸法:380×110
電気容量:単相100V 1.5kw(50/60Hz)
質 量:35kg
付 属 品:鉄灸2本・ステン網1枚

厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー・
しゃもじ

オーブン・レンジ・
コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・
関連用品

ゆで麺機・
餃子焼機

焼物器・焼物用品・
ハケ・串

釜・
ヒシバシリ・燗鍋

シンク・
シンク周り用品

作業台・
キッチン収納

